

Standard- og tilleggsutstyr
Standardutstyr:
Tilleggsutstyr:

FENDT 200 VARIO

Utstyrsvarianter.

Motor	
Reverserbar kjølevifte	<input type="checkbox"/>
Elektrisk varmer (motor-, transmisjonsolje)	<input type="checkbox"/>

Transmisjon	
Vario TMS - Tractor Management System	<input type="checkbox"/>
Vendegirfunksjon, "Stop-and-go" funksjon	<input type="checkbox"/>
Cruise control	<input checked="" type="checkbox"/>
Ryggealarm	<input type="checkbox"/>

Vario-betjening	
Variospak-betjening	<input checked="" type="checkbox"/>
klargjort for automatisk sporfølgingsystem	<input type="checkbox"/>
VarioActive styring	<input type="checkbox"/>

Førerhus	
Comfort førerhus	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivt kullfilter	<input type="checkbox"/>
Førerhus med mekanisk fjæring	<input type="checkbox"/>
Comfort fører sete, luftfjæret	<input checked="" type="checkbox"/>
Passasjer sete	<input checked="" type="checkbox"/>
Varmeapparat med 3-trinns vifter	<input checked="" type="checkbox"/>
Air condition	<input type="checkbox"/>
Integrert automatisk klimaanlegg	<input type="checkbox"/>
For- og bakvindu som kan åpnes	<input checked="" type="checkbox"/>
Vinduspusser og vindusspyler på bakvindu	<input type="checkbox"/>
Teleskopiske sidespeil	<input checked="" type="checkbox"/>
Terminalholder	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3 med hands-free talesystem	<input type="checkbox"/>
Holder for bremsespak	<input type="checkbox"/>
Hovedstrømsbryter	<input type="checkbox"/>
Takvindu som kan åpnes, med rullegardin	<input checked="" type="checkbox"/>

Lys	
Ekstralys foran	<input type="checkbox"/>
Arbeidsllys bak	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeidsllys på A-stolpe	<input type="checkbox"/>
LED arbeidsllys på A-stolpe	<input type="checkbox"/>
LED arbeidsllys i førerhus, bak	<input type="checkbox"/>
Roterende varsellys	<input type="checkbox"/>

Chassis	
Forakselfjæring med låsbar nivåregulering	<input type="checkbox"/>
Trykkluftsystem, 1-/2-leder system	<input type="checkbox"/>

4WD	
Aut. diff. sperre i forakselen	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortbetjening av 4WD / differensialsperrer	<input checked="" type="checkbox"/>

Trepunktshydraulikk	
Trekraftregulering- og trinnløs blandingskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Flytstilling, posisjonsregulering	<input checked="" type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk foran	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk bak med utvendig betjening	<input checked="" type="checkbox"/>

Kraftuttak	
Foran: 540E o/min	<input type="checkbox"/>
Foran: 1000 o/min	<input type="checkbox"/>
Kraftuttak bak, 540/vegavhengig/1000 o/min	<input type="checkbox"/>
Kraftuttak bak, 540/540E/1000 o/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Utvendig betjening av kraftuttak bak	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftuttaksbetjening, elektrohydraulisk hastighetsvalg	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulikk	
Hydraulikkventilbetjening med mekanisk krysspak	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisk tandem-pumpe, hydraulikkoljekjøler (42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastkjennende system med aksial stempelpumpe (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1. og 2. hydraulikkventil bak	<input checked="" type="checkbox"/>
1. hydraulikkventil, midten og bak	<input checked="" type="checkbox"/>
3. hydraulikkventil, midten og bak	<input type="checkbox"/>
3. hydraulikkventil, bak	<input type="checkbox"/>
4. hydraulikkventil, bak	<input type="checkbox"/>
Power beyond-kobling	<input type="checkbox"/>
Retur, høyre side på midten	<input checked="" type="checkbox"/>
Retur, bak	<input checked="" type="checkbox"/>

Tilleggsutstyr	
Manuell tilhengerkobling	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk tilhengerkobling med fjernbetjening, bak	<input type="checkbox"/>
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>
Trepunktshydraulikk	<input type="checkbox"/>
Trekdrag	<input type="checkbox"/>
Piton-fix	<input type="checkbox"/>
Frontvekt, ulike størrelser	<input type="checkbox"/>
Hjulvekt bak	<input type="checkbox"/>
Svingbare forskjerm	<input type="checkbox"/>

Frontlaster	
Festebraketter for frontlaster	<input type="checkbox"/>
Frontlaster Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Tekniske spesifikasjoner.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Antall sylindere	Antall	3	3	3	3	3
Sylinder, boring/slaglengde	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Motorvolum	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominelt turtall	o/min	2100	2100	2100	2100	2100
Maks. dreiemoment ved 1600 o/min	Nm	306	348	389	422	463
Dreiemomentsøkning	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Drivstoffnivå	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Transmisjon og kraftuttak						
Type transmisjon		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighetsområde, forover	km/t	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde, bakover	km/t	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Maks. hastighet	km/t	40	40	40	40	40
Kraftuttak bak		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Kraftuttak bak, tilleggsutstyr (inkl. vegavhengig kraftuttak)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr		1000	1000	1000	1000	1000
Kraftuttak foran, tilleggsutstyr 2		540 E	540E	540E	540E	540E

Trepunktsløft og hydraulikk						
Dobbel hydraulikkpumpe	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Variabel stempelpumpe	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbeidstrykk / styretrykk	bar	200	200	200	200	200
Maks. hydraulikkventiler (foran/midten/bak)	Antall	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Maks. tilgjengelig oljemengde	liter	34	34	34	34	34
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. bak	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Maks. løftekapasitet trepunktshydr. foran	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Dekk						
Standard dekk, foran		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standard dekk, bak		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Fordekk, alternativ		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Bakdekk, alternativ		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Fordekk, alternativ		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Bakdekk, alternativ		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Fordekk, alternativ		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Bakdekk, alternativ		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensjoner						
Sporvidde, foran (standarddekk)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Sporvidde, bak (standarddekk)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Totalbredde med standard dekk	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totallengde	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Totalhøyde - komfort førerhus	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Maksimal bakkeklaring	mm	475	475	475	475	475
Akselavstand	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Vekter						
Egenvekt (basis traktor med førerhus - fulle tanker, uten fører)	kg	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Maks. tillatt totalvekt	kg	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Maks. vertikal last på trekkrok	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0