

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

FENDT SLICER SKIVESLÅMASKIN

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.



		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FZ	Slicer 310 FZKC
Vekt og dimensjoner										
Arbeidsbredde	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Transportbredde	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Rankebredde	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	2,00	1,45 - 2,20
Transporthøyde	m									
Transportlengde	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52	1,85	1,87
Vekt	kg	474	504	694	770	890	990	1040	930	1150
Effektbehov										
Effektbehov	kW/hk	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	55 / 75	66 / 90
Tilkobling										
Trepunkt	Kategori	II	II	II	II	II	II	II	II	II
To-punkts trekkstenger	Kategori									
Slåttebjelke										
Knivskiver	Antall	4	4	6	6	6	6	6	6	6
Kniver pr. skive	Antall	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hurtigkobling knivsystem				■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk sideforskyvning									■	■
Hydraulisk sideforskyvning			■						□	□
Hydraulisk åpning/lukking av sidebeskyttelse					□	□	□	□		
TurboLift marktrykksavlastning										
ISOBUS redskapsstyring										
SafetySwing										
BeMove										
Hydraulikk										
Antall ev hydraulikkventiler behov	Antall								1	1
Antall dv hydraulikkventiler behov	Antall		1							
Krav til hydraulikkventiler LS	Antall									
Kraftuttak										
PTO-hastighet	o/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Aksling med frihjul		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dekk										
Transportchassis dekk										
Lysutstyr										
Elektrisk lys / varselskilt/merker				□	□	□	□	□		

B = tverrgående transportbånd / FP = frontmontert pendelramme / FZ = frontmontert sleperamme / ISL = tannhjulsoverføring uten innvendig sko / KC = tinder / RC = valser / S = sideveis justering / SL = rive / TL = TurboLift-system / Antall hydraulikkventiler det er behov for kan variere avhengig av tilleggsutstyr / *** = Overhold nasjonale bestemmelser

Frontmonterte slåmaskiner							Bak-/sidemonterte slåmaskiner				
Slicer 310 FZRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320
3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	2,55	3,00
3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,60	1,80
	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	2,95	3,43
1,81							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
1202	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	630	724
Tilkobling											
II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Slåttebjelke											
6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	5	6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□
■	■	■	■	■	■	■			□	■	□
■	■	■	■	■	■	■					
□	□	□	□	□	□	□					
	□	□	□	□	□	□					
	■	■	■	■	■	■					
Hydraulikk											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kraftuttak											
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
■							■	■	■	■	■
Lysutstyr											
	□	□	□	□	□	□					

