

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

Fendt Rotana F/V/F-/V-Combi

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Generelle data									
Pressekammer, diameter	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Pressekammer, bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Pressekammer, volum	m ³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endeløse belter	Antall				4	4	4	4	4
Total høyde	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Total lengde	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Total bredde	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Ca. vekt	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW/hk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Vekt (Basis)				6.450	3.800	3.800			6.550

Drift/girboks									
Power Split girboks		■	■	■	■	■	■	■	■
Gir	o/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW-aktivert drivlinje		■							
Drivlinje med frihjul og WW-lenke		□	□	□					
Automatisk kjedesmøring		■	■	■	■	■	■	■	■
Levetidssmurte lagre i valsene		■			■	■	■	■	
Smøring av lagre gjennom smørepunkter på begge sider			■			■		■	■
Automatisk smøring av valsene			□	■					■

Trekdrag									
Trekdrag med høydejustering		■	■	■	■	■	■	■	■
Drag med fast 40 mm øye		■	■	■	■	■	■	■	■
Drag med dreibart 35 mm øye		□	□	□	□	□	□	□	□
K80 tilhengerkobling		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk støtteben				□					□

Pick-up									
Arbeidsbredde (Pickup)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Pick-up uten styring		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up 2,40 m			□	□		□		□	□
Pick-up, Alpine-sett		□	□	□	□	□			□
Tindrekker	Antall	5	5	5	5	5	5	5	5
Åpning mellom tinder	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Variabel ledeplate over pick-up		□	□	■	■	■	■	■	■
Stive pick-up hjul		■	■		■	■	■	■	

Knivbro/rotor									
Snitter			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)			□	□		□		□	□
Ekstra sett med kniver			□	□		□		□	□
Teoretisk kuttelengde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl knivbru			■	■		■		■	■

Binding

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Nett og plastfolieomslag - "Rapid Reload System"				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Balleformindikator			□	□					□
Ekstra drivsystem (ADS)					■	■	■	■	■
Utstyr ved oppstart			□	□	□	□		□	□

Betjening

ISOBUS			□	■		□		□	■
--------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

Chassis

Hjulaksel		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremser		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. tillatt kjørehastighet, uten brems	km/t	25	25	25	25	25	25	25	25
Maks. tillatt kjørehastighet, med brems	km/t	40	40	40	40	40	40	40	40

Pakkerenhet

Plastfolie, bredde 500 mm				□					□
Plastfolie, bredde 750 mm				□					□
Plastfolie, kapasitet	Antall			12+2					12+2
Forstrekking 33%/55%/70%				■					■
Overvåking av foliebrudd				■					■
3 arbeidslys				□					□
2 fargekameraer				□					□
Ballevender				□					□
Ekstra filmtrykk				□					□
Kameraledning for Fendt-display				□					□
LED-arbeidslys				□					□
Håndvaskbeholder				□					□

Dekk

15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-profil Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-profil Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■