

Utstyrsvarianter og tekniske detaljer.

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Tekniske data										
Volum iht. DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalter	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalter	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Volum med moderat komprimering	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Tomvekt – basiskonfigurasjon	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Tomvekt med utmatervalter – basiskonfigurasjon	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Tillatt totalvekt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Total bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Total lengde	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Total lengde med utmatervalter	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Total høyde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Lasterom, lengde	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Tillatt trekkdraglast	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pick-up tinderekker	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotortinderader	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maksimalt antall kniver	Antall	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoretisk kuttelengde	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 60 km/t*		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t tandemchassis 22.5		■								
22 t tandemchassis 22.5			■	■						
24 t tandemchassis 26.5				□	■					
24 t hydropneumatisk tandemchassis 26,5				□	□	■	■	■		
24 t hydropneumatisk tandemchassis 30,5					□	□	□	□		
31 t hydropneumatisk tridemunderstell 26,5									■	■
Fendt Stability Control (FSC)				□	□	□	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Trekkdrag										
Hydropneumatisk avfjæret trekkdrag		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Leddelt trekkdrag med posisjonskontroll		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pick-up										
XL Pick-up med hydraulisk drift		□	□	□	■	■	■	■	■	■
XL Pick-up arbeidsbredde i henhold til DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Ekstra kraftig drivlinje							■	■	■	■
Pick-up følerull midt på vognen		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pick-upavlastning		□	□	□	□	□	□	□	□	□

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Knivbro/rotor										
Kanaldeksel		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivrekke som kan svinges til siden		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkeltknivbeskyttelse		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Knivslipersystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromenhet										
Multifunksjonell frontvegg		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingen utmatervalse		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalter		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 utmatervalter		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Senket bunn og bunnkjeder 250 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-trinns bunnkjedemotor		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Skrapegulvretur		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Girkassebeskyttelse bunnkjeder		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Lasteromskamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Veiesystem			□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromskammel**		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt		□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 ekstra LED arbeidslys bakover		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdører		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chassis										
Hydraulisk tvangsstyring		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk tvangsstyring		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Løfteaksel								□	□	□
Betjening										
ISOBUS Fendt VarioTerminal (12")		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo Terminal (membrantastatur)		□	□	□	□	□	□	□	□	□
VarioFill automatisk laste- og tømmesystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM gjennomløpsstyring					□	□	□	□	□	□
Dekk										
620/40 R22.5		□								
710/35 R22.5 Country		□								
710/40 R22.5 Flotation Pro			□	□						
710/45 R22.5 Flotation Trac			□	□						
710/50 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380				□	□	□	□	□		
750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem					□	□		□	□	□
800/45 R 30.5 Alliance 885					□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□	□	□		