

KOMBIVOGN FENDT TIGO

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Tekniske data									
Volum iht. DIN 11741	m ³	31	31	36	41	38	44	50	54
Volum iht. DIN 11741 med utmatervåler	m ³	29	29	34	39	36	42	48	52
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervåler	m ³	32	32	37	42	38	44	50	54
Volum med moderat komprimering	m ³	45	50	60	70	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	169/230	184/250
Vekt tom	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	11.900	12.300
Vekt tom med utmatervåler	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.400	12.800
Tillatt totalvekt	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Total bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55	2,55
Total lengde	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	10,75	11,75
Total lengde med utmatervåler	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	10,75	11,78
Total høyde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36
Lasterom, lengde	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	8,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Tillatt trekkdraglast	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pick-up tinderekker	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	190	190	190	190	200	200	200	200
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotortinderader	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Maksimalt antall kniver	Antall	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoretisk kuttelengde	mm	37	37	37	37	37	37	37	37
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 60 km/t*		□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t tandemchassis 22.5		■							
22 t tandemchassis 22.5			■	■	■				
24 t tandemchassis 26.5				□	□				
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 26.5						■	■		
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 30.5						□	□		
31 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 26.5							□	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende aksel		□	■	■	■	■	■	■	■

	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Alternativer og tilleggsutstyr								
Trekdrag								
Hydropneumatisk avfjæret trekdrag	□	□	□	□	■	■	■	■
Leddelt trekdrag med posisjonskontroll	□	□	□	□	□	□	□	□
Pick-up								
Pick-up følerull midt på vognen	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pick-upavlastning	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivbro/rotor								
Kanaldeksel	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivrekke som kan svinges til siden	□	■	■	■	■	■	■	■
Enkeltknivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser	■	■	■	■	■	■	■	■
Lasteromenhet								
Multifunksjonell frontvegg	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingen utmatervåler	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervåler	□	□	□	□	□	□	□	□
3 utmatervåler	□	□	□	□	□	□	□	□
Senket bunn og bunnkjeder 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	■	■	■	■
Girkassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	■	■	■	■
Fyllnivåindikator ultralydsensor	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromskamera	□	□	□	□	□	□	□	□
Veiesystem		□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdeksel**	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	■	■	■	■
Lasteromsløser	■	■	■	■	■	■	■	■
Chassis								
Hydraulisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Løfteaksel							□	□
Betjening								
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo Terminal (membrantastatur)	■	■	■	■	■	■	■	■
VarioFill automatisk laste- og tømmeystem	■	■	■	■	■	■	■	■
Dekk								
500/55-20	□							
620/40 R22.5	□							
710/35 R22.5 Country	□							
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□				
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□				
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac				□	□			