

Standard- og tilleggsutstyr  
 Standardutstyr: ■  
 Tilleggsutstyr: □

FENDT TIGO KOMBIVOGN (PR/XR)

# Utstysvarianter og tekniske detaljer.



	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
<b>Trekdrag</b>								
Hydropneumatisk avfjæret trekdrag	□	□	□	□	■	■	■	■
Leddelt trekdrag med posisjonskontroll	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Pick-up</b>								
Pick-up følerull midt på vognen	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pick-upavlasting	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>Knivbro/rotor</b>								
Kanaldeksel	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivrekke som kan svinges til siden	□	■	■	■	■	■	■	■
Enkeltknivbeskyttelse	■	■	■	■	■	■	■	■
Sentral knivutløser	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Lasteromenhet</b>								
Multifunksjonell frontvegg	■	■	■	■	■	■	■	■
Ingen utmatervalse	■	■	■	■	■	■	■	■
2 utmatervalter	□	□	□	□	□	□	□	□
3 utmatervalter	□	□	□	□	□	□	□	□
Senket bunn og bunnkjeder 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■
2-trinns bunnkjedemotor	□	□	□	□	■	■	■	■
Girkassebeskyttelse bunnkjeder	□	□	□	□	■	■	■	■
Lasteromskamera	□	□	□	□	□	□	□	□
Veiesystem	□	□	□	□	□	□	□	□
Lasteromsdeksel**	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbeidslykt	□	□	□	□	■	■	■	■
Lasteromsdører	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Chassis</b>								
Hydraulisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk tvangsstyring	□	□	□	□	□	□	□	□
Løfteaksel						□	□	□
<b>Betjening</b>								
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7", 10,4")	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo Terminal (membrantastatur)	■	■	■	■	■	■	■	■
VarioFill automatisk laste- og tømmesystem	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM gjennomløpsstyring					□	□	□	□
<b>Dekk</b>								
620/40 R22.5	□							
710/35 R22.5 Country	□							
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□				
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□				
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□		

\*\* = dekkavhengig

**Tekniske data**

		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Volum iht. DIN 11741	m³	31	31	36	41	38	44	50	54
Volum iht. DIN 11741 med utmatervalter	m³	29	29	34	39	36	42	48	52
Volum iht. DIN 11741 uten utmatervalter	m³	32	32	37	42	38	44	50	54
Volum med moderat komprimering	m³	45	50	60	70	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	169/230	184/250
Vekt tom	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	11.900	12.300
Vekt tom med utmatervalter	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.400	12.800
Tillatt totalvekt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Total bredde	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55	2,55
Total lengde	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	10,75	11,75
Total lengde med utmatervalter	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	10,75	11,78
Total høyde	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00
Lasterom, bredde	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36
Lasterom, lengde	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	8,10	9,10
Sporvidde	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Tillatt trekdraglast	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pick-up tinderekker	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Pick-up arbeidsbredde iht. DIN	cm	190	190	190	190	200	200	200	200
Åpning mellom tinder	mm	54	54	54	54	54	54	54	54
Pick-up bakkeklaring	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Rotortinderader	Antall	7	7	7	7	7	7	7	7
Maksimalt antall kniver	Antall	40	40	40	40	45	45	45	45
Teoretisk kuttelengde	mm	37	37	37	37	37	37	37	37
Maks. 40 km/t		□	□	□	□	□	□	□	□
Maks. 60 km/t*		□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t tandemchassis 22.5		■							
22 t tandemchassis 22.5			■						
24 t tandemchassis 26.5				□	□				
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 26.5				□	□	■	■		
24 t hydropneumatisk tandemchassis med FSC 30.5						□	□		
31 t hydropneumatisk tridemchassis med FSC 26.5							□	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Trykkluftbremsesystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lastavhengig bremsesystem		■	■	■	■	■	■	■	■
Selvstyrende akse		□	■	■	■	■	■	■	■

\* = spesifikt for landet