

FENDT RUNDBALLEPRESSER MED FAST KAMMER.

Utstysvarianter og tekniske detaljer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Generelle data				
Pressekammer, diameter	m	1,25	1,25	1,25
Pressekammer, bredde	m	1,23	1,23	1,23
Pressekammer, volum	m ³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-ruller	Antall	18	18	18
Total høyde	m	2,6	2,60	3,00
Total lengde	m	4,5	4,50	6,30
Total bredde	m	2,7	2,70	2,90
Ca. vekt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW/hk	45 / 60	60 / 80	100/140

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Drift/girboks				
Power Split girboks		■	■	■
Kraftuttak	o/min	540	540	540
Drivlinje med frihjul og kamclutch		□	■	■
WW-aktivert drivlinje		■		
Drivlinje med frihjul og WW-lenke		□	□	□
Automatisk kjedesmøring		■	■	■
Levetidssmurte lagre i valsene		■		
Smøring av lagre gjennom smørepunkter på begge sider		□	■	
Automatisk smøring av valsene			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Trekdrag				
Trekdrag med høydejustering		■	■	■
Drag med fast trekkøye		■	■	■
Drag med dreibart trekkøye				
K80 tilhengerkobling		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pick-up				
Pick-up uten styring		■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□	
Pick-up 2,25 m		■	■	■
Pick-up 2,40 m		□	□	□
Pick-up, Alpine-sett		□	□	□
Tindrekker	Antall	5	5	5
Åpning mellom tinder	mm	64	64	64
Nedpressplate		□		
Fast ledeplate over pick-up		■	■	
Variabel ledeplate over pick-up		□	□	■
Stive pick-up hjul		■	■	
Svingbare pick-up hjul		□	□	■
Alpe-sett				

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Knivbro/rotor				
Uten skjærebord med materotor		■		
Uten skjærebord med 2-stjernet materotor			□	
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor			□	□
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)			□	□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)			□	□
Teoretisk kuttelengde	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast matebunn		■		
HydroflexControl knivbru			■	■

FENDT FASTKAMMER RUNDBALLEPRESSER

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Binding				
Varionet nettbinding		■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■
Ekstra nettrullholder		□	■	
Balleutkaster		□	□	
Betjening				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Chassis				
Hjulaksel		■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□
Trykkluftbrems		□	□	□
Maks. tillatt kjørehastighet, uten brems	km/t	25	25	25
Maks. tillatt kjørehastighet, med brems	km/t	40	40	40

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pakkerenhet				
Plastfolie, bredde 500 mm				□
Plastfolie, bredde 750 mm				□
Plastfolie, kapasitet	Antall			12+2
Forstrekking 33%/55%/70%				■
Overvåkning av foliebrudd				■
2 fargekameraer				□
Ballevender				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Dekk				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5			□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/55-20			□	
620/55 R26.5				■