

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

FENDT ROTANA V COMBI

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Drift/girboks						
Power Split girboks		■	■	■	■	■
Kraftuttak	o/min	540	540	540	540	540/1000
Automatisk kjedesmøring		■	■	■	■	■
Levetidssmurte lagre i valsene		■		■		■
Smøring av lagre gjennom smørepunkter på begge sider			■		■	■
Trekdrag						
Trekdrag med høydejustering		■	■	■	■	■
Drag med fast trekkøye		■	■	■	■	■
Drag med dreibart trekkøye		□	□	□	□	□
K80 tilhengerkobling		□	□	□	□	□
Pick-up						
Pick-up uten styring		■	■	■	■	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	■	■
Pick-up 2,40 m			□		□	□
Tindrekker	Antall	5	5	5	5	5
Åpning mellom tinder	mm	64	64	64	64	64
Nedpressplate		□		□		□
Fast ledeplate over pick-up		□	□	□	□	□
Variabel ledeplate over pick-up		■	■	■	■	■
Stive pick-up hjul		■	■	■	■	■
Svingbare pick-up hjul		□	□	□	□	■
Alpe-sett		□	□	□	□	□
Knivbro/rotor						
Uten skjærebord med materotor		■	□	■	□	□
XtraCut – 13 kniver med 2-stjernet materotor			■		■	□
XtraCut – 17 kniver med 2-stjernet materotor med utkobling av knivgrupper (8-9-17)			□		□	□
XtraCut – 25 kniver med Profi materotor med utkobling av knivgrupper (12-13-25)			□		□	□
Ekstra sett med kniver						□
Teoretisk kuttelengde	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast matebunn		■		■		■
HydroflexControl knivbru			■		■	■
Binding						
VarioNet nettbinding		■	■	■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■
Ekstra nettrullholder		□	■	□	■	■
Balleutkaster		□	■	□	■	■
Balleformindikator						□
Ekstra drivsystem (ADS)		■	■	■	■	■
Utstyr ved oppstart			□		□	□
Betjening						
E-Link Control		■	■	■	■	■
E-Link Pro			□		□	□
ISOBUS			□		□	■
Chassis						
Hjulaksel		■	■	■	■	■
Hydraulisk bremsesystem		□	□	□	□	□
Trykkluftbremser		□	□	□	□	□
Maks. tillatt kjørehastighet, uten bremses	km/t	25	25	25	25	25
Maks. tillatt kjørehastighet, med bremses	km/t	40	40	40	40	40

Pakkerenhet

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Plastfolie, bredde 500 mm						□
Plastfolie, bredde 750 mm						□
Plastfolie, kapasitet	Antall					12+2
Forstrekking 33%/55%/70%						■
Overvåkning av foliebrudd						■
3 arbeidslys						□
2 fargekameraer						□
Ballevender						□
Ekstra filmtrykk						□

Dekk

		Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
15/55-17		■	■	■	■	
19/45-17		□	□	□	□	
480/45-17		□	□	□	□	
500/45-22,5		□	□	□	□	
500/50-22,5			□		□	
500/60-22,5 V-profil Flotation			□		□	
500/55-20		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-profil Flotation						□
620/55 R26.5						■

Generelle data

		0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Pressekammer, diameter	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Pressekammer, bredde	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Pressekammer, volum	m³	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Endeløse belter	Antall	4	4	4	4	4
Total høyde	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Total lengde	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Total bredde	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Ca. vekt	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW/hk	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140

FENDT ROLLECTOR



	Rollector 130	Rollector 160
Betjening		
E-Link Basic	■	
Pakkerenhet		
Ballepakkere	■	■
Uten balleutkaster	■	■
Ballevider	□	□
Balleutkasterarm	□	■
Støtteplate lossearm	□	
Hastighetsjusteringssett	■	■
Arbeidslys	■	■
Dekk		
10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■

Generelle data

		Rollector 130	Rollector 160
Total høyde	m	2,30	2,70
Total lengde	m	4,70	5,80
Total bredde	m	2,55	2,30
Ca. vekt	kg	1.080	2.110
Effektbehov	kW/hk	30/40	40/55
Balldiameter	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ballebredde	m	1,25	1,25
Ballevekt	kg	1.000	1.250