

Standard- og tilleggsutstyr

Standardutstyr:

Tilleggsutstyr:

Utstyrsvarianter.

Cargo T740

Motor

Reverserbar kjølevifte	<input type="checkbox"/>
Driftstofforfilter	<input checked="" type="checkbox"/>
Syklonfilter for luftfilter	<input type="checkbox"/>
Elektrisk motorvarming	<input type="checkbox"/>

Transmisjon

Trinnløs framdrift 20 km/t	<input checked="" type="checkbox"/>
Trinnløs framdrift 30 km/t	<input type="checkbox"/>
Trinnløs framdrift 40 km/t	<input type="checkbox"/>
Laste-, stable- og veimodus	<input checked="" type="checkbox"/>
Innretning for langsam kjøring	<input type="checkbox"/>
Lydsignal ved rygging	<input checked="" type="checkbox"/>

Lastesystem

Overbelastningsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Z-kinematikk	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomdemping	<input type="checkbox"/>
Smussavstryker teleskoparm	<input type="checkbox"/>
Ristefunksjon	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk tilbakeføring av skuffen	<input type="checkbox"/>
Tiltsylindersperre	<input type="checkbox"/>
Sennebogen hurtigkoblingsfeste, mekanisk	<input checked="" type="checkbox"/>
Sennebogen hurtigkoblingsfeste, hydraulisk	<input type="checkbox"/>
Hurtigkoblingsfeste for Volvo-redskap, hydr.	<input type="checkbox"/>
Hurtigkoblingsfeste for JCB-redskap, hydr.	<input type="checkbox"/>
Hurtigkoblingsfeste for Manitou-redskap, hydr.	<input type="checkbox"/>
Hurtigkoblingsfeste for Kramer-redskap, hydr.	<input type="checkbox"/>
Veiesystem	<input type="checkbox"/>

Tilleggsutstyr

Koblingsplate bæreevne 4500 kg	<input type="checkbox"/>
Pallegaffel, maks. kapasitet 4500 kg, gaffellengde 1500 mm	<input type="checkbox"/>
Gaffelramme med sideforskyvning	<input type="checkbox"/>
1,1 m³ jordskuffe uten tenner for volum/vekt inntil 1800 kg/m³	<input type="checkbox"/>
1,6 m³ lasteskuffe for volum/vekt inntil 1200 kg/m³	<input type="checkbox"/>
2,0 m³ lasteskuffe for volum/vekt inntil 1100 kg/m³	<input type="checkbox"/>
2,5 m³ lettmaterialeskuffe med vendbart slitestål for volum/vekt inntil 900 kg/m³	<input type="checkbox"/>
3,0 m³ lettmaterialeskuffe med vendbart slitestål for volum/vekt inntil 500 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Gjødselgrep 1,9 m³	<input type="checkbox"/>
Storballgaffel - kraftig uføring - bredde 2 m med 4 tinner	<input type="checkbox"/>
Rund- og firkantballeklype	<input type="checkbox"/>
Storsekkløft	<input type="checkbox"/>
Adapter for Sennebogen-/ Euro-feste	<input type="checkbox"/>

Hydraulikk

Tilleggsventil 1 på bomhode	<input checked="" type="checkbox"/>
3. hydr. arbeidskrets på bomhode	<input type="checkbox"/>
Tilleggsventil 2 bak	<input type="checkbox"/>
Konstantpumping oljemengde for tilleggsventil 1	<input type="checkbox"/>
Konstantpumping oljemengde for tilleggsventil 2	<input type="checkbox"/>
Elektrisk forvarming av hydraulikkolje	<input type="checkbox"/>
Bio-hydraulikkolje	<input type="checkbox"/>
Hydraulikkolje for lave temperaturer	<input type="checkbox"/>

Førerhus

Komfortførerhus med dempingsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Minnefunksjon for førerhusposisjonering	<input type="checkbox"/>
Panoramavindu til gulv	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontrute i sikkerhetsglass	<input type="checkbox"/>
Takvindu i sikkerhetsglass	<input type="checkbox"/>
Joystick på armlene	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsete med luftfjæring, setevarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Rattstamme med høyde- og tiltjustering	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimaanlegg	<input type="checkbox"/>
Solrullegardin for takvindu	<input checked="" type="checkbox"/>
Solrullegardin for frontvindu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vindusvisker- og spyleranlegg for takvindu	<input type="checkbox"/>
Vindusvisker- og spyleranlegg for bakvindu	<input type="checkbox"/>
Beskyttelsesgitter for takvindu FOPS trinn 2	<input type="checkbox"/>
Radio inkl. USB- og SD- grensesnitt, MP3- og Bluetooth funksjon	<input type="checkbox"/>
USB-kontakt med ladefunksjon	<input checked="" type="checkbox"/>
Kamerasystem	<input type="checkbox"/>
Kamerasystem Premium, 2 kameraer	<input type="checkbox"/>
Aktivt kullfilter	<input type="checkbox"/>

Belysning

Belysningssett (godkj. i Tyskland)	<input checked="" type="checkbox"/>
2 arbeidslys på førerhus foran LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeidslys på førerhus bak LED	<input checked="" type="checkbox"/>
2 arbeidslys på bommen LED	<input type="checkbox"/>
Allround belysningspakke	<input type="checkbox"/>
1 roterende lys	<input type="checkbox"/>
Lyskastergitter foran	<input type="checkbox"/>

Drivlinje

Pendelaksellås bakaksel	<input type="checkbox"/>
Framaksel-, firehjuls- og hundegangstyring	<input checked="" type="checkbox"/>

Annet

Monteringsskinner med automatisk tilhengerkobling, høydejusterbar	<input type="checkbox"/>
Høydejusterbar kulekobling	<input type="checkbox"/>
Høydejusterbar Piton-Fix	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk trekkrok	<input type="checkbox"/>
Trykkluftbremsanlegg for tilhenger	<input type="checkbox"/>
7 polet stikkontakt for tilhenger 12 V	<input type="checkbox"/>
7 polet stikkontakt for tilhenger 24 V	<input type="checkbox"/>
7-polet stikkontakt på bomhode	<input type="checkbox"/>
Speil på høyre side og bak	<input checked="" type="checkbox"/>
Sentrale smørepunkter	<input type="checkbox"/>
Automatisk sentralsmøresystem	<input type="checkbox"/>
Lakkering av karosseri i RAL-farge etter ønske	<input type="checkbox"/>

Fendt Cargo T740

Tekniske spesifikasjoner.

Cargo T740

Egenskaper

Maks. stablehøyde	mm	7700
Maks. lastekapasitet (LSP 500 mm)	kg	4000
Maks. løftekapasitet ved maks. høyde	kg	2600
Maks. løftekapasitet ved maks. rekkevidde	kg	1700
Maks. rekkevidde	mm	3720
Trekraft	kN	63
Brytekraft i skuffe	kN	65

Motor

Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	100/136
Maksimal effekt ECE R 120	kW/hk	100/136
Antall sylindere	Antall	4
Slagvolum	cm³	3800
Nominelt turtall	o/min	2200
Maks. dreiemoment	Nm	550
Drivstofftank	liter	160.0
AdBluetank	liter	16.0

Transmisjon

Transmisjonstype		CompactDrive
Maks. kjørehastighet standard	km/t	20
Maks. kjørehastighet alternativ 1	km/t	30
Maks. kjørehastighet alternativ 2	km/t	40
Maks. kjørehastighet bakover	km/t	20 (30/40)

Hydraulikk

LS variabel dreiestempelpumpe	l/min	170
Arbeidstrykk	bar	300

Elektrisk utstyr

Batterier	Antall	2
Batterieffekt	Ah/V	105 / 24

Dekk

Standarddekk		400/70 R24
1. Dekk, tilleggsutstyr		460/70 R24
2. Dekk, tilleggsutstyr		500/70 R24

Dimensjoner

Total lengde inkl. redskapsramme	mm	5460
Total høyde, førerhus nede	mm	2470
Total høyde, førerhus oppe	mm	4400
Total bredde standarddekk	mm	2435
Total bredde maks. dekk	mm	2440
Bredde førerhus	mm	1000
Avstand fra midten av foraksel til fremside av redskapsramme	mm	1360
Avstand fra midten av bakaksel til balast bak	mm	1000
Maks. bakkeklaring	mm	400
Akselavstand	mm	3100
Sporvidde	mm	1940
Tilnærminsgsvinkel bak	°	35
Snuradius med standarddekk	m	4.15

Vekter

Egenvekt (standardutstyr, fulle tanker, med fører)	kg	9400
Maks. tilhengerlast med rangeringskobling	kg	3000
Maks. tilhengerlast høydejusterbar tilhengerkobling (tillegg)	kg	18500