

Standard- og tilleggsutstyr
 Standardutstyr: ■
 Tilleggsutstyr: □

FENDT KATANA 650

Utstysvarianter og tekniske detaljer.



		Katana 650
Motor		
Produsent		MTU BR 1500
Utslippstrinn 5		■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650
Sylinder	Antall	R6
Motorvolum	liter	15,6
Eksosetterbehandling		SCR + DPF
AdBlue-tank	liter	205
Drivstofforbruk		■
Tankekapasitet, utgave 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225/205
Tankekapasitet, utgave 2 - diesel/AdBlue/tilsetning	liter	1.010/205/215
Standard kjølevifte		■
Reverserbar kjølevifte		□
Grenselastregulering		■

Fremdrift		
Hydrostatisk drift		■
Hydrostatisk på alle 4 hjul		■
Kjørehastighet, arbeid	km/t	0 - 20
Kjørehastighet (maks. ved 1420 o/min)	km/t	0 - 40
Cruise control og grenselastregulering		■
40 km/t utgave		■
25 km/t utgave		□
20 km/t utgave		□
Styreaksel, hydraulisk fjæring		■
4WD som standard		■
4WD med økt motormoment		□
BalancedGrip – AWD med smartstyring		□

		Matevalser
Valsar	Antall	6
Hydrostatisk drift		■
Trinnløs snittlengde justerbar fra førerhuset		■
Avstand fra metalledetektor til snitthode	mm	620
Metalledetektor		■
Registrering av fremmedlegemer		□

		Katana 650
Snittetrommel		
Gjennomgående aksel i snittetrommel		■
Diameter	mm	720
Bredde	mm	800
Snitter	Antall	2 x 14 (7)
Hastighet	o/min	1.150
Snittelengde med 14 kniver	mm	7,4 - 41,4
Snittelengde med 20 kniver	mm	5,2 - 29,0
Snittelengde med 28 kniver	mm	3,7 - 20,7
Snittelengde med 40 kniver	mm	2,6 - 14,5
Snittetrommel, universalkniver / 20		□
Snittetrommel, universalkniver / 28		■
Snittetrommel, universalkniver / 40		□
Knivsett for mais /20		□
Knivsett for mais /28		□
Knivsett for mais /40		□
Motstål, mais		□
Motstål, universal		□
Motstål, universal, HD		□
Manuell justering av motstål		■
Slitedelsett, standard		■
Slitedelsett, HD		□

Kjerneknusing		
R Cracker: roller cracker med sagtannprofil		■
RS Cracker: treskevelse med sagtannprofil og V-spiralpor		□
Valsediameter	mm	300
30 % differanse omdreinings hastighet		■
40 % differanse omdreinings hastighet		□

		Utkastervifte
Åpen rotor med vertikalt stående V-formede elementer		■
Rotordiameter	mm	550
Rotorbredde	mm	620

Utkastertut		
Hellingsvinkel	Grader	210
Lossehøyde	m	6,2
Utkastertut, standard		■
Utkastertut, forlengelse		□

		Katana 650
Førerhus		
Comfort førerhus med sikt i alle retning		■
Kjørellys, foran		■
Klargjort for radio		■
Elektrisk justerbare utvendige sidespeil og vidvinkelspeil		■
Comfort fører sete, luftfjæret		■
Comfort fører sete, luftfjæret, Evolution		□
Arbeidslys, standard		■
Arbeidslys, LED		□
10,4" Varioterminal med berøring og tastbetjening		■
VarioDoc Basic		■
Basispakke for sporfølgingsystem		
Novatel sporfølgingsystem		
Contour Assistant		
Agronomi basispakke (inkludert VarioDoc Pro)		
Basispakke for maskinstyring (ISOBUS)		
Måling av kapasitet og ytelse		□
Kamerapakke		□
Førstehjelpsutstyr		□
Radio MP3		
Arbeidslys på sidene		□
Arbeidslys på sidene, LED		□
Vedlikeholdslys, LED		□
Kjøling i oppbevaringsboks		□
Sideviskere og vindusspylere		■
Radioforbindelse til kamera på utkastertut		□
2 ekstra koaksial høyttalere		□
Avansert styresystem og klargjort for automatisk styring		■
Sporfølgingsystem med styringsnøkkel		□

Tilleggsutstyr		
Kjøretøyvarsling for kjøretøybredde 3,00 m		■
Kjøretøyvarsling for kjøretøybredde 3,30 m		□
Kjøretøyvarsling for kjøretøybredde 3,50 m		□
Brannslukningsapparat		□
Automatisk låsing av tilhengerkobling		□
Manuell låsing av tilhengerkobling		□
Trykkluftsystem		■
Dieseltank, plus		■
Dieseltank og vanntank		□
Doseringsystem		□
Klargjort for doseringssystem		□

Tilbehør		
Presenning for transport		□
Ekstern hydraulikkventil, dv.		□
Automatisk marktilpasing		■
Fendt Katana verktøykasse		□

		Katana 650
Dekk, foran		
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

Dekk, bak		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		□
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□

		Vekt og dimensjoner
Egenvekt med førerhus uten høsteaggregat	kg	16.200
Maks. tillatt totalvekt	kg	18.500/24.000
Totallengde uten høsteaggregat	mm	7.182
Totalbredde uten hjul	mm	2.955
Totalbredde med hjul	mm	2.995 - 3.499
Maks. totalhøyde	mm	3.989
Akselavstand	mm	3.450
Bakkekling med maks. dekkdimensjon	mm	450