

FENDT

Fendt Twister venderiver





Et århundre med kompetanse på fôr høsting
Tradisjon, innovasjon og lidenskap er oppskriften på den suksessen man har oppnådd ved grovførsenteret i Feucht i Tyskland.

360° perfeksjon. Fendt Twister venderiver.

Takket være deres innovative og velutviklede teknologi er Fendt Twister rotorriverne spesialister når det gjelder å vende rent fôr som skal tørke raskt. Twister er det perfekte leddet mellom slåmaskin og samlerive. Mer enn et århundre med erfaring fra høsting av grovfôr reflekteres i hver eneste detalj.



Kongen blant høyvendere.

Kraftig, stabil og forsiktig förhåndtering – den unike kombinasjonen til Fendt Twister. Velg mellom sju trepunktsmonterte og tre slepte varianter. Uavhengig av hvilken modell du velger, Twister gir deg en pålitelig partner som er på din side under høsting av surfør og høy.

GENERELT OM FENDT TWISTER

Fleksibilitet og slitestyrke: Det er standard på alle Fendt Twister.



Evigvarende rammeverk

Alle Fendt Twister har en stor tykkvegget firkantet ramme. Den utgjør et varig og stabilt feste for de individuelle rotorarmene. Den midtmonterte girkassen på Fendt Twister er oljefylt og godt beskyttet mot forurensninger. Lagrene i hver ende sørger for jevn og støyfri drift.

Direkte drift

Alle deler i drivlinjen er smurt med fett og godt beskyttet mot støv og skitt på grunn av deres lukkede utforming. En stor sekskantet aksling og selvsentrerende kryss sørger for effektiv drift av rotorene. Den vedlikeholdsfrie direkte drivlinjen har bevist sin styrke gjennom tusenvis av timer på våre høyvendere. Hele konstruksjonen er meget servicevennlig.

Den kraftige, tykkveggede firkantrammen tåler meget stor belastning og bidrar til maskinens lange levetid.

Suveren bevegelighet

Fendt Twister er effektive maskiner med en meget gjennomtenkt konstruksjon. En av de smarte detaljene finner man på hjulene på rotorene. De har blitt plassert med bare en liten klaring til tindene ved det laveste punktet mot bakken. Dermed følger tindene nøyaktig etter underlaget. De raker nøyaktig, men tar ikke med seg forurensninger inn i føret. Hjulene har beskyttende plater på felgene som hindrer graset i å feste seg på dem.

Kjørestabilitet, perfekt evne til å følge underlaget og riktig sporing bak traktoren er typiske egenskaper som kan knyttes sammen med det patenterte draget på Fendt Twister.



Den sekskantede akslingen overfører effekten direkte, nesten uten tap, og er beskyttet mot overbelastning med en brytepinne. Den tette utformingen beskytter effektivt mot forurensning.



De store hjulene sørger for at Fendt Twister-rivene er meget stabile selv i skrånende, ujevnt terreng.



FENDT TWISTER: TINDER/ROTORER/EVNE TIL Å FØLGE BAKKEN

Du kan stole på detaljene. De er grundig testet allerede.

Stabile holdere

Tindene på Fendt Twister er laget av kraftig, galvanisert fjærstål og grundig testet. Tindarmene og rotorplatene er direkte montert med stor kontaktflate som gir en sterk sammenføring. Rotorskivene har en forsterkende profil som gjør den stabile og sikre. Tindarmene er fleksible nok til å tåle ujevne underlag. De har optimal evne til å ta opp de kreftene de blir utsatt for så tinder og engbunn beskyttes maksimalt. Overflaten på tindefestene er slett så ikke stråene henger seg fast på dem.

Garantert suksess med de beste tindene

Fordi tindene er like lange og er montert som en vinkel, vil fôret rakes i to lag, dette gir en perfekt blanding. Stor vindediameter på 70 mm og hele 6 vindinger gjør tinden meget fleksibel, det bidrar til å holde avlingen ren. Levetiden forlenges ved at belastningen på tindene er lik på begge sider. De spesielle Super C-tindene blir grundig testet i en testsyklus med over 200 000 bevegelser. Super C kvalitetsegenskaper sikrer ultimat kvalitet og svært lang levetid. Alle tinder er nøyaktig like så man trenger kun å ha én type i reserve. Tindene er selvsagt også sikret mot å falle av.

Eksepsjonelt arbeid og førkvalitet

Forskjellige bruksområder krever forskjellige innstillinger. På Fendt Twister kan spredningsvinkelen raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° i en hullmatrise på hjulene. Dette gjør det enkelt å bytte mellom de tre spredevinkel-posisjonene, og alltid oppnå det optimale arbeidsresultatet. Fôret ditt blir enda jevnere tørket, takket være den store overlappingen av rotorene som garanterer optimal fôroppsamling og perfekt blanding.

'Super C' tindene er laget av 9,5 mm tykt HD stål og deres slitestyrke og evne til å rake rent er legendarisk.



Tindarmene har en meget bred og vridningssikker kontaktflate mot rotorhodet.



Rotorhodene har et lukket design så de er godt beskyttet mot støv og skitt.



Alle 'Super C'-tinder er beskyttet mot å falle av så ikke etterfølgende maskiner skal bli skadet.



Spredningsvinkelen kan raskt og enkelt justeres mellom 15, 18 og 21° med en hulljustering på hjulene.

FENDT TWISTER: TREPUNKTSMONTERING

Skapt med talent og suveren under alle forhold.

Den allsidige

Fendt Twister kan leveres med fire, seks, åtte eller ti rotorer som trepunktsmontert. Arbeidsbredder på opp til 10,72 m er ikke noe problem. Fendt Twister er likevel kompakte i transportstilling. Den synkrone rotorløftingen gjør det mye tryggere og enklere å folde og åpne rotorene, selv i helninger. Rotorhastigheten kan reduseres ved hjelp av tilleggsutstyret natrankegirkasse, for å forme de perfekte natrankene mens man sikrer utmerket arealdekning, og for å beskytte avlingen mot fuktighet – perfekt for små høstetidsvinduer og kraftig dugg.

Sikkerhet er alltid standard

Den automatiske sikringen med integrert frihjul er den viktigste sikkerhetsdetaljen på Fendt Twister. Denne avbryter driften automatisk og mekanisk med en gang rotorene løftes høyere enn vendeteigposisjonen. Skader på drivlinjen, og på vedlikeholdsfrie kryss, forhindres derfor effektivt. Som standard har sprederiver med trepunktsfeste fra 8608 DN og oppover sikkerhetslåsesystemet, på disse rivene styres sikkerhetsbryteren hydraulisk for maksimal sikkerhet.

Perfekt for åkerkanter med vinkelinnstillingen

Det perfekte arbeidsmønsteret oppnås også på kantene av dine jorder, takket være standard kantspredeenhet. På modellene 431 DN og 601 DN, kan du enkelt vri hjulene under rotorene manuelt for å føre dem til kantspredeposisjonen. Høyvenderen følger da i en vinkel bak traktoren, og forhindrer dermed pålitelig at føret blir spredd utenfor kanten av jordet. Kantspreding utføres også på modellene 5204 DN til 8608 DN ved å vri hjulene. På disse modellene kan du vri alle hjulene samtidig, og komfortabelt fra førerhuset. Omkoblingen til kantspreding kan også gjøres enkelt hydraulisk, som ekstrautstyr. Den hydrauliske aktiveringen kan også ettermonteres til enhver tid. Ett enkeltvirkende uttak er alt som trengs på traktoren for aktivering.

Storskalateknologi i trepunktet

På Twister 11010 DN oppnås kantspredningen med en hydraulisk hengslet kantsprededuk. Selv på store, slepte høyvenderriver med arbeidsbredder på 10,2 m og 12,7 m, brukes en kantsprededuk for kantspreding. Utstyr din Twister 11010 DN med en kantsprededuk, det gir deg fordelene med kraftig teknologi som brukes på slepte storskala høyvendere.

		Twister 431 DN	Twister 601 DN	Twister 5204 DN	Twister 6606 DN	Twister 7706 DN	Twister 8608 DN	Twister 11010 DN
Arbeidsbredde	m	4,30	5,70	5,20	6,60	7,70	8,60	10,72
Rotor	Antall	4	6	4	6	6	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	5	6	6	6	6	6

Sikkerhet er standard på alle Fendt Twister: På grunn av det integrerte sikkerhetsbryteren kuttes kraftoverføringen når maskinen foldes sammen for transport.



Synkronisert løft sørger for sikker og riktig sammenfolding også i hellende terreng.



Tyngdepunktet nært til traktoren bidrar betydelig til stabilitet når man kjører langs veien.



Perfekte resultater kan også oppnås rundt vendeteigen takket være kantspredningsenheten, som vrir hele høyvenderen.



På toppmodellen Twister 11010 DN, utføres kantspredning med en ekstra, hydraulisk foldbar kantsprededuk.



Det patenterte vekt-kompresjonssystemet sammen med den lave innfestingen sikrer optimal mark- og sporfølging.

FENDT TWISTER SLEPT

Smidighet gir maksimal effektivitet.

Smidighet er nøkkelen

Fendt Twister som slept modell svinger enkelt på grunn av sine 8 til 10 rotorer og arbeidsbredde på opp til 12,7 m. Maskinene er også effektive, på grunn av sin manøvrerbarhet og de smarte detaljene. Rotorarmene foldes inn og ut, og legges inn i Y-formede holdere uten belastning. Stor sporvidde og brede dekk får Twister til å gå meget stødig langs veien i hastigheter opp til 40 km/t. Det går raskt å flytte seg fra en jobb til den neste. De store hjulene fungerer også som støttehjul og bidrar til maskinens gode evner til å følge underlaget.

Hydraulisk sikret

Et unikt Security Lock System (SLS) er en pålitelig sikkerhetsdetalj. Hvis rotorene legges sammen mens de fortsatt roterer, vil det hydrauliske aktiverte systemet stoppe dem. Systemet plasserer også rotoren automatisk og sentrerer den når den løftes.

Enkel justering

Rotorenes arbeidshøyde justeres raskt og enkelt med en sveiv, helt uten bruk av verktøy.

		Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
Arbeidsbredde	m	8,60	10,20	12,70
Rotor	Antall	8	8	10
Antall tindarmer pr. rotor	Antall	6	6	6

Det hydrauliske Security Lock Systemet (SLS) er en effektiv beskyttelse av drivlinjen på Fendt Twister når den foldes sammen i transportstilling.



De store hjulene er dimensjonert for hastigheter opp til 40 km/t langs veien.




Den unike maskinen når det gjelder kapasitet og evne til å levere rent fôr: Effektiviteten til Fendt Twisters slepte modeller skyldes ikke bare arbeidsbredden, men også brukervennligheten langs kanter og på vendeteigene.



Arbeidshøyden er lett å justere med en midtmontert manuell sveiv.

FENDT TWISTER VENDERIVER

Spesialutstyr.



□ Enten fast eller dreibart trekkøye – du har valget med Fendt Twister. (Gjelder kun Fendt Twister 11008 T og 13010 T)

■ På all Fendt Twister med trepunktsmontering, hindrer den integrerte, justerbare pendelbremsen at sprederiven svinger fra side til side. Fendt Twister 11010 DN er også utstyrt med en forsterket pendelbrems.



■ Twister-rammens rør ligger perfekt i spesielle holdere med forsterkede glideflater. (Kun på de store, slepte Fendt Twister)



□ De svingbare nesejulene sørger for enda renere før og skånsom raking under vanskelige forhold og kan leveres som tilleggsutstyr. (Fendt Twister 901 T)





FENDT SERVICES

Det beste produktet med det beste vedlikeholdet og den beste servicen.

Med en Fendt Twister, får du et høyteknologisk produkt som overvinner de tøffeste utfordringene. Det er grunnen til at du kan forvente det lille ekstra når det kommer til service fra svært effektive, sertifiserte Fendt-forhandlere:

- Raske kommunikasjonslinjer mellom deg og vårt rutinererte serviceteam.
- Tilgjengelig døgnet rundt for reservedeler hele sesongen
- 12 måneders garanti på Fendt originaldeler og arbeid

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services
Vi tilbyr fremragende service slik at din Fendt-maskin skal være så pålitelig og effektiv som mulig:

- Fendt Demo service
- AGCO Finance – finansieringsavtaler



FENDT
CUSTOMER
HOTLINE

24
7

+47 6387 5000

Dine Fendt-forhandlere er alltid der når du trenger dem og har bare ett mål – å sørge for at dine Fendt-maskiner er klare for jobben til enhver tid. Hvis noe går galt under innhøstingen, er det bare å ringe til ditt sertifiserte servicesenter døgnet rundt på nødtelefonen.



Utstysvarianter og tekniske detaljer.

Kjære kunder,
vi hos Fendt ønsker å kunne levere de mest innovative maskinene
og løsningene, slik at du kan utføre arbeidet ditt enda mer effektivt
og komfortabelt. Vi utvikler våre produkter og utstysdetaljer
stadig videre. Derfor finner du alle aktuelle tekniske data og
utstysvarianter på vår nettside.



Skann bare QR-koden eller følg denne lenken:
fendt.com/twister-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Germany

NO/1901

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt er et verdensomspennende varemerke i AGCO.

Alle detaljer om leveringstid, design, ytelse, mål og vekt, drivstofforbruk og driftskostnader samsvarer med den siste tilgjengelige informasjon ved trykking. Imidlertid kan endringer forekomme innen man kjøper maskinen. Din Fendt-forhandler vil gjerne informere deg om eventuelle endringer. De viste maskinene har ikke landsspesifikt utstyr.