

FENDT 200 V/F/P VARIO

Wersje wyposażenia.



	200 V	200 F	200 P
Silnik			
Wentylator z rewersem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podgrzewacz silnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przekładnia napędowa			
Vario TMS (Tractor Management System - System zarządzania ciągnikiem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przekładnia nawrotna, funkcja „stop and go”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sygnal cofania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obsługa Vario			
Joystick Vario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przystosowany do automatycznego systemu prowadzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ sterowania VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Kabina			
Rama ochronna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wersja z niskim dachem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabina komfortowa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktywny filtr węglowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ogrzewanie z wentylatorem 3-stopniowym	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimatyzacja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wbudowana klimatyzacja automatyczna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uchylna przednia / tylna szyba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spryskiwacz/wycieraczka tylnej szyby	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopowe lustro wsteczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio z odtwarzaczem CD, MP3 i zestawem głośnomówiącym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czujnik poziomu płynu hamulcowego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektryczny wyłącznik prądu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przeszkłony luk dachowy, uchylny, z roletą	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Oświetlenie			
Pomocnicze światła przednie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylne światła robocze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze na słupkach przednich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED na słupku A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z tyłu dachu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Światła robocze LED z przodu dachu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kierunkowskazy i światła pozycyjne LED na słupku A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obrotowe światła ostrzegawcze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Podwozie			
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Układ pneumatyczny, 2-obwodowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Napęd na 4 koła			
Komfortowe uruchomienie napędu na 4 koła/blokady mechanizmu różnicowego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tylny / przedni mechanizm różnicowy ze 100% blokadą i czujnikami kąta skrętu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Podnośnik			
Siła uciążu i bezstopniowe sterowanie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przeświet, sterowanie pozycyjne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przedni podnośnik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podnośnik tylny z obsługą zewnętrzną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Podnośnik wahliwy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mechaniczne sterowanie pochylenia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydrauliczne, komfortowe sterowanie pochylenia i boczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Końcówki hakowe ramion dolnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
WOM			
Przód: 540E obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przód: 1000 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/obr. zależne/750 obr./min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tylny WOM 540/540E/1000 obr./min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zewnętrzna obsługa tylnego WOM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortowe sterowanie WOM ze wstępną nastawą elektrohydrauliczną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Układ hydrauliczny			
Wskaźnik pochylenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zespół dwóch pomp hydraulicznych z chłodzeniem oleju hydraulicznego (42+33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Układ LS z pompą zmiennowydawkową (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Środkowy i tylny zawór hydr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Środkowy i tylny zawór hydr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Środkowy i tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Środkowy i tylny zawór hydr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1-szy zawór hydrauliczny po środku z lewej strony/z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-gi zawór hydrauliczny po środku z lewej strony/z tyłu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	200 V	200 F	200 P
Wyposażenie dodatkowe			
Zaczep obsługiwany ręcznie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaczep automatyczny przyczepy bez sterowania z kabiny, tylny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przednie obciążniki o różnych masach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obciążniki kół tylnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boczna płyta montażowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Dane techniczne.

		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P	
Silnik															
Moc znamionowa ECE R 120	kw/ KM	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101	
Moc maksymalna ECE R 120	kw/ KM	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111	
Liczba cylindrów	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Średnica / skok cylindra	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	
Pojemność skokowa	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	
Prędkość znamionowa	obr./min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
Maks. moment obrotowy przy 1600 obr./min.	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463	
Wzrost momentu obrotowego	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0	
Poziom paliwa	litrów	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	

		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Przekładnia napędowa i WOM															
Typ przekładni napędowej		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Zakres prędkości do przodu	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Prędkość maksymalna	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Tylny WOM		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Opcjonalny tylny WOM (włącznie z prędkością zależną WOM)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Opcjonalny przedni WOM 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

		33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Podnośnik i układ hydrauliczny															
Podwójna pompa hydrauliczna	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompa o zmiennym wydatku	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Maks. liczba zaworów (przednich/środkowych/tylnych)	liczba	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Maks. udźwąg tylnego podnośnika	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775
Maks. udźwąg przedniego podnośnika	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380

		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Ogumienie														
Ogumienie przednie (standardowe)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Ogumienie tylne (standardowe)		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Opcjonalne ogumienie przednie		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
2. Opcjonalne ogumienie przednie		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
3. Opcjonalne ogumienie przednie		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
1. Opcjonalne ogumienie tylne		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
2. Opcjonalne ogumienie tylne		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Opcjonalne ogumienie tylne		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

		794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1
--	--	-----	------	-----	------	-----	------	------	-----	------	---