

Wersje wypożażenia.

	Power+	Power	Profi	Profit+
Silnik				
Koncepcja niskich obrotów silnika Fendt iD	■	■	■	■
Wentylator z rewersem	□	□	□	□
Podgrzewacz (silnik, olej przekładniowy, olej hydrauliczny)	□	□	□	□
Przekładnia napędowa				
Układ przeniesienia napędu VarioDrive z funkcją zmiennego rozdziału momentu obrotowego pomiędzy oś przednią i tylną	■	■	■	■
System prowadzenia				
Pakiet podstawowy systemu prowadzenia	■			■
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
VarioGuide Contour Assistant	□			□
Agronomia				
System dokumentacji VarioDoc Pro	□			■
Telemetria				
Pakiet podstawowy telemetrii	□		□	■
Smart Connect				□
Sterowanie maszyną				
Sterowanie maszynami przy pomocy Variotronic	■		■	■
Kontrola sekcji	□			□
Zmienne dawkowanie	□			□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)	□			□
Obsługa Vario				
Joystick wielofunkc. z ustaw. tempomatu, zapisem do pamięci prędk. obrot. silnika, trybami automatycznymi, z obsługą zaworów hydraulicznych	■	■	■	■
Joystick 3L	□		□	□
Cyfrowa deska rozdzielcza 10"	■	■	■	■
Terminal 12" obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego i przycisków	■	■	■	■
Drugi terminal 12" w dachu			□	□
Aktywne sterowanie Fendt				■
Immobilizer elektroniczny	■	■	■	■
Kabina				
Amortyzacja pneumatyczna, 3-punktowa, z wbudowanym układem poziomowania			□	□
Superkomfortowy fotel z amortyzacją pneumatyczną	□	□	□	□
Fotel SuperKomfort Tytan skóra/DL elek.			□	□
Fotel SuperKomfort Tytan / DL	□	□	□	□
Fotel SuperKomfort EvolutionUp DuMo / DL	□	□	□	□
Komfortowy fotel pasażera	■	■	■	■
Kolumna kierown. z regul. wysokością i kątem pochylenia	■	■	■	■
Chłodziarka	□	□	□	□
Roleta tylna	□	□	□	□
Wycieraczki przednie segmentowe	■	■	□	□
Wycieraczka segmentowa / 2 pola wycierania – 180/300 stopni (przednia szyba)	□	□	■	■
Lusterko Comfort + światło obrysowe	□	□	□	□
Składane lusterko Comfort + światło obrysowe			□	□
Zewn. lusterko wsteczne, mech. sterowane i lusterko szerokokątne	■	■	■	■
Kamera tylna na dachu			□	□
Kamera przednia na masce			□	□
Uniwersalny uchwyty telefonu	□	□	□	□
System audio-informacyjny + głośniki w konfiguracji 4.1-kanalowej			□	□
4 połączenia kamery (cyfrowe/analogowe)	□	□	□	□
4 porty USB			□	□
Elektryczny wyłącznik prądu	□	□	□	□
Światła mijania i drogowe	■	■	■	■
Światła mijania i drogowe LED	□	□	□	□

Oświetlenie

Pomocnicze światła przednie	□	□	□	□
Światła robocze na słupkach przednich	□	□	□	□
Światła robocze na słupkach przednich i na tylnym błotniku	□	□	□	□
Tylnie światła robocze na dachu 4x	■	■	■	■
Światła robocze na dachu z przodu LED / 2 pary	□	□	□	□
Reflektor roboczy na dachu z przodu / 2 pary	□	□	□	□
Reflektor roboczy na masce góra			□	□
Światła robocze na masce góra LED			□	□
Pakiet chromowanych wykończeń			□	□

Podwozie

System Fendt Stability Control	□	□	□	□
Amortyzacja osi przedniej z regulacją poziomu, możliwość blokady	■	■	■	■
Pneumatyczny szybko działający układ hamulcowy dwuobwodowy z 1 pedałem	■	■	■	■
Pneumatyczny szybko działający układ hamulcowy dwuobwodowy z 2 pedałami	□		□	□
Elektryczno-pneumatyczny hamulec ręczny	■	■	■	■
Elektryczno-pneumatyczny hamulec ręczny (asystent hamulca ręcznego)	□	□	□	□
Automatyczna blokada osi skrętnej przyczepy	□	□	□	□
Układ regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip	□	□	□	□

Napęd na 4 koła / blokady mechanizmu różnicowego

Inteligentny napęd na 4 koła	■	■	■	■
------------------------------	---	---	---	---

Podnośnik

Przedni TUZ jednostronnego działania z EHR, z regulacją pozycyjną i zewnętrznym sterowaniem	□	□	□	□
Komfortowy podnośnik przedni dwustronnego działania, z kontrolą położenia, kontrolą obciążenia i obsługą zewnętrzną	□	□	□	□
Elektrohydrauliczny podnośnik jednostronnego działania z EHR i obsługą zewnętrzną	■	■	■	■
Podnośnik dwustronnego działania z RHR, obsługą zewnętrzną i odciążaniem			□	□
Boczne stabilizatory hydrauliczne	□		□	□

WOM

Przód: 1000 obr./min	□	□	□	□
Tył: WOM z końcówką kołnierзовą 540/540E/1000/1000E obr/min.	■	■	■	■

Układ hydrauliczny

Zewnętrzna obsługa tylnego zaworu hydraulicznego	□	□	□	□
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (165 l/min)	■	■	■	■
Układ LS z pompą zmiennowydatkową (220 l/min)			□	□
Złącze hydrauliczne Power Beyond	□	□	□	□
Złącze hydrauliczne Power-Beyond FFC	□	□	□	□
Wolny powrót oleju - przód	□	□	□	□
Złącza hydrauliczne płaskie (FFC)	□	□	□	□
Podwójne tylne gniazda hydrauliczne podłączane pod ciśnieniem	□	□	□	□

Wypożażenia dodatkowe

Zaczep automatyczny ze sterowaniem z kabiny, tylny	■	■	■	■
Zaczep kulowy z regulowaną wysokością położenia	□	□	□	□
Zaczep hitch	□	□	□	□
Belka zaczepowa	□	□	□	□
Piton-fix	□	□	□	□
Komfortowe mocowanie obciążnika z przodu (nie dostępne z podnośnikiem przednim)	□	□	□	□
Przednie obciążniki o różnych masach	□	□	□	□
Obciążniki kół tylnych	□	□	□	□
Prowadzenie wymuszone (jedno- lub dwustronne)	□	□	□	□
Dodatkowa skrzynka narzędziowa	□	□	□	□

Ładowacz czołowy

Fendt Cargo 6.100	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100			□	□
Fendt Cargo 6.100 - 3. zawór	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100 - 3. zawór			□	□
Reflektor roboczy ładowacza czołowego LED			□	□
Multizłącze 3 obw. hydr. dla elem. rob. obwód + 3. zawór do ładowacza czołowego	□	□	□	□
Multizłącze ładowacza czołowego/ ciągnik 3. obwód zawór do ładowacza czołowego	□	□	□	□

Dane techniczne.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Silnik						
Moc znamionowa ECE R 120	kW/ KM	149/203	164/223	179/243	193 / 262	206/283
Moc maksymalna ECE R 120	kW/ KM	149/203	164/223	179/243	193 / 262	206/283
Moc maksymalna z DP ECE R 120	kW/ KM					221/303
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6	6	6
Średnica / skok cylindra	mm	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132	110/ 132
Pojemność skokowa	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Prędkość znamionowa	obr/min	1700	1700	1700	1700	1700
Maks. moment obrotowy przy 1300 obr./min	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Poziom paliwa	litrów	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Zbiornik płynu AdBlue	litrów	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Częstotliwość wymiany oleju	godziny	500	500	500	500	500
Układ oczyszczania spalin		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

Przekładnia napędowa i WOM

Typ przekładni napędowej		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Zakres prędkości do przodu	km/h	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Zakres prędkości do tyłu	km/h	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Tylny WOM		540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E	540/ 540 E/ 1000/ 1000 E
Opcjonalny przedni WOM		1000	1000	1000	1000	1000
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 540)	obr/min	1618	1618	1618	1618	1618
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 540E)	obr/min	1283	1283	1283	1283	1283
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000)	obr/min	1649	1649	1649	1649	1649
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej tylnego WOM (WOM 1000E)	obr/min	1308	1308	1308	1308	1308
Prędkość obrotowa silnika (obr./min.) przy prędkości znamionowej przedniego WOM (WOM 1000)	obr/min	1647	1647	1647	1647	1647

Podnośnik i układ hydrauliczny

Pompa o zmiennym wydatku	l/min	165	165	165	165	165
Opcjonalna pompa o zmiennym wydatku 1	l/min	220	220	220	220	220
Ciśnienie robocze / ciśnienie regulujące	bar	200+10	200+10	200+10	200+10	200+10
Maks. dostępna ilość oleju hydraulicznego	litrów	80	80	80	80	80
Natężenie przepływu zaworów hydraulicznych (zawór 3)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Natężenie przepływu zaworów hydraulicznych (zawór 4)	l/min	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)	120 (UDK) 140 - 170 (DUDK)
Maks. udźwíg tylnego podnośnika	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Maks. udźwíg przedniego podnośnika	daN	5300	5300	5300	5300	5300

Funkcje elektryczne

Akumulatory	liczba	1	1	1	1	1
Moc akumulatora	Ah/V	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12	180 / 12
Alternator	V/A	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240	14 / 240
Maks. natężenie prądu przesyłane przez gniazdo ISOBUS	A	60+25	60+25	60+25	60+25	60+25

Ogumienie

Ogumienie przednie (standardowe)		540/65 R30	540/65 R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Ogumienie tylne (standardowe)		650/65 R42	650/65 R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Opcjonalne ogumienie przednie		600/65 R28	600/65 R28	600/65R28	600/70 R30	600/70 R30
1. Opcjonalne ogumienie tylne		710/70 R38	710/70 R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42

Wymiary

Rozstaw kół przednich (ogumienie standardowe)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Rozstaw kół tylnych (ogumienie standardowe)	mm	1920	1920	2000	2000	2000
Szerokość całkowita przy standardowym ogumieniu	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Długość całkowita	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Całkowita wysokość kabiny kierowcy z ogumieniem standardowym bez systemu Fendt Guide	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Całkowita wysokość kabiny kierowcy z ogumieniem standardowym z systemem Fendt Guide	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Maks. prześwit	mm	570	570	570	570	570
Rozstaw osi	mm	2900	2900	2900	2900	2900

Obciążniki

Ciężar roboczy (z powszechnie stosowanymi akcesoriami - +/- 5%)	kg	8800 - 9250	8.800 - 9.250	8800 - 9250	9.200 - 9650	9200 - 9650
Maks. obciążenie zaczepu przyczepy	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej	kg	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0	6900.0
Maks. dopuszczalne obciążenie osi przedniej dla prędkości do 8 km/h	kg	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0	9980.0
Maks. dopuszczalne obciążenie osi tylnej (zależy od kraju)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0