

Wersje wypożażenia i dane techniczne.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Przyrząd żniwny										
Szerokość przyrządu żniwnego FreeFlow od - do	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego FreeFlow	cięć/min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.				1220	1220		1220	1220	
Automatyczne ustawienie wysokości cięcia TerraControl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto Level - poprzeczna kontrola pracy przyrządu żniwnego		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektryczna kosa do rzepaku		□	□		□	□		□	□	
Multizłącze		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Przenośnik pochyły

WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rewers mechaniczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Układ młóćący

Tradycyjny układ młóćący		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Układ młóćący z MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Szerokość bębna młóćącego	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Średnica bębna młóćącego	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Prędkość obrotowa bębna młóćącego	obr./min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Opasanie klepiska	stopnie	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Całkowita powierzchnia klepiska	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Niezależna regulacja klepiska z przodu i z tyłu		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Listwy klepiska	liczba	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dzielone klepisko		□	□		□	□		□	□	
Układ młóćący do ryżu				■			■			■
Wypożażenie do zbioru kukurydzy		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Oddzielanie pozostałego ziarna

Średnica bębna odrzutnika	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Separator obrotowy z przestawianym klepiskiem (MCS plus)			■	■		■	■		■	■
Całkowita powierzchnia aktywnego oddzielania	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Wytrząsacze słomy	liczba	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Stopnie	liczba	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Długość wytrząsaczy	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Powierzchnia wytrząsaczy słomy	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62

Czyszczenie

Układ czyszczenia dzielony na sekcje		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podsiewacz dzielony na sekcje, demontowalny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Powierzchnia podsiewacza	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Dmuchała turbinowa		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Prędkość obrotowa dmuchawy z przełożeniem redukcyjnym	obr./min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Powrót niedomłóconego materiału do bębna młóćącego		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sita HC		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektryczna regulacja sit		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wskaźnik niedomłóconego materiału		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Zbiornik na ziarno

Pojemność zbiornika	litry	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Pojemność zbiornika (opcjonalne)					6500	6500	6500			
Rozładunek górny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Prędkość rozładunku (opcjonalne)					85	85	85			
Długość rury rozładunkowej	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Oświetlenie wnętrza		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ustawiane ostrzeżenie dot. poziomu napelnienia		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Drabina w zbiorniku ziarna umożliwiająca bezpieczne wejście		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kłapa i rynna do pobierania próbek		■	■	■	■	■	■	■	■	■

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
--	--	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------	-----------	---------------	--------------------

Rozdrabniacz słomy

Rozdrabniacz słomy		■	■	■	■	■	■	■	■	■
52 noże ząbkowane		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozrzutnik plew		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrycznie regulowane kierownice rozdrabniacza słomy		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Szybkie przestawienie między rozdrabnianiem słomy a układaniem w pokos		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Silnik

Silnik AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Poziom emisji	Norma	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cylindry	liczba	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Moc maks. (ECE R 120)	kW/ KM	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Sprężarka powietrza		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Podwozie

Napęd hydrostatyczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mechaniczna zmiana biegów		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Napęd na 4 koła		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Kabina

Kabina Comfort		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimatyzacja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ogrzewanie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dodatkowe oświetlenie robocze		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chłodziarka		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wskaźnik strat		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulowana kolumna kierownicy		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic

Pomiar plonu i wilgotności ziarna		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mapowanie plonów		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Wymiary i masy

Długość bez przyrządu żniwnego	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Szerokość bez przyrządu żniwnego, standardowe ogumienie	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Masa maszyny podstawowej, bez przyrządu żniwnego, bez wypożażenia opcjonalnego	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Wysokość	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Ogumienie

Ogumienie przednie (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Ogumienie tylne (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20

Szerokość transportowa

800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195

* = specyficzne dla danego kraju – mogą występować dodatkowe wymogi prawne.