

FENDT SERIA E

# Dane techniczne

Wyposażenie standardowe i opcjonalne  
 standardowe: ■  
 opcjonalne: □



Przyrząd żniwny		
Szerokość przyrządu żniwnego FreeFlow od - do	m	4.20 - 6.00
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m	
Auto Level – poprzeczna kontrola pracy przyrządu żniwnego		
Elektryczna kosa do rzepaku		
Multizłącze		□
łańcuchy w przenośniku pochyłym	liczba	

Przenośnik pochyły		
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3
Rewers mechaniczny		■

Układ młócający		
Tradycyjny układ młócający		■
Szerokość bębna młócającego	mm	1346
Średnica bębna młócającego	mm	600
Prędkość obrotowa bębna młócającego	obr./min	380 - 1210
Opasanie klepiska	stopnie	106.0
Niezależna regulacja klepiska z przodu i z tyłu		■
Listwy klepiska	liczba	12
Dzielone klepisko		□
Układ młócający do ryżu		□
Wyposażenie do zbioru kukurydzy		□

Oddzielanie pozostałego ziarna		
Średnica bębna odrzutnika	mm	380
Całkowita powierzchnia aktywnego oddzielania	m <sup>2</sup>	0.99
Wytrząsacze słomy	liczba	5
Stopnie	liczba	4
Powierzchnia wytrząsaczy słomy	m <sup>2</sup>	5.73
Całkowita powierzchnia oddzielania	m <sup>2</sup>	7.62

Czyszczenie		
Układ czyszczenia dzielony na sekcje		■
Powierzchnia podsiewacza	m <sup>2</sup>	2.57
Całkowita powierzchnia sit	m <sup>2</sup>	4.67
Dmuchawa turbinowa		■
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	350 - 1050
Prędkość obrotowa dmuchawy z przełożeniem redukcyjnym	obr./min	270 - 840
Elektryczne ustawianie dmuchawy		■
Powrót niedomłóconego materiału do bębna młócającego		■
Sita HC		■
Elektryczna regulacja sit		□
Wskaźnik niedomłóconego materiału		□

Zbiornik na ziarno		
Pojemność zbiornika	litry	5200
Rozładunek górny		■
Prędkość rozładunku	l/s	72
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.2

Rozdrabniacz słomy		
Rozdrabniacz słomy		■
52 noże ząbkowane		■
Rozrzutnik plew		□
Elektrycznie regulowane kierownice rozdrabniacza słomy		
Szybkie przestawienie między rozdrabnianiem słomy a układaniem w pokos		■

Silnik		
Silnik AGCO Power		■
Norma emisji spalin Tier 4 final / Stage 4		■
Cylindry	liczba	4
Pojemność skokowa	litry	4.9
Moc maks. (ECE R 120)	kW/ KM	129 / 175
Pojemność zbiornika paliwa	litry	450
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	80

Podwozie		
Napęd hydrostatyczny		■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	3
Mechaniczna zmiana biegów		■
Prędkość maksymalna*	km/h	20
Napęd na 4 koła		

Kabina		
Klimatyzacja		■
Ogrzewanie		■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		□
Dodatkowe lusterko szerokokątne		□
Dodatkowe oświetlenie robocze		□
Kamera z tyłu kombajnu		□
Chłodziarka		□
Cyfrowy informator pokładowy		■
Wskaźnik strat		□
Regulowana kolumna kierownicy		■

Fendt Variotronic		
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		□
Mapowanie plonów		□

Wymiary i masy		
Długość bez przyrządu żniwnego	m	8.7
Masa maszyny podstawowej, bez przyrządu żniwnego, bez wyposażenia opcjonalnego	kg	10600
Wysokość	m	4.0

Ogumienie		
Ogumienie przednie (standard)		620/75R30
Ogumienie tylne (standard)		400/70R20
<b>Szerokość transportowa</b>		
800/65R32	mm	
650/75R32	mm	3390
620/75R30	mm	3340

\* = zależnie od kraju - mogą występować dodatkowe ograniczenia prawne

# Bezpieczeństwo i serwis non-stop

## Jak dobra jest dostępność części zamiennych do kombajnów Fendt?

Poprzez rozbudowaną sieć dealerów i magazynów części możemy zaoferować w sezonie żniwnym dostawę części przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. W ramach naszej obietnicy na czas żniw, dostarczamy potrzebne części zamienne w ciągu jednego dnia lub zwracamy koszt maszyny zastępczej. Zapytaj swojego dealera o program „Obietnica na czas żniw”.

## Co odróżnia serwis firmy Fendt?

Serwis oznacza dla nas poznanie i zrozumienie pracy rolników, aby móc sprostać ich wymaganiom w zakresie niezawodności bezpieczeństwa oraz działania zgodnie z ich ekonomicznym interesem. Jesteśmy przekonani do naszych produktów i zaprojektowaliśmy je tak, aby spełniały najwyższe wymagania i pracowały przez długi czas. Nasz serwis to partnerski aspekt Twojej pracy.



Pakiety	Bronze	Silver		
Serwisowanie	Regularna obsługa techniczna, stałe koszty serwisowania	Ubezpieczenie od ryzyka naprawy (za wyjątkiem zużycia)		
Korzyść	Przewidywalne koszty konserwacji	Ubezpieczenie od poważnych uszkodzeń	Ubezpieczenie od poważnych i umiarkowanych uszkodzeń	Ubezpieczenie od wszystkich nieprzewidywalnych ryzyk napraw
Regularna konserwacja	✓	✓	✓	✓
Koszty naprawy		✓	✓	✓
Udział własny		✓	✓	✗

Aby Twoja maszyna była zawsze gotowa do pracy, oferujemy dostosowane do Twoich potrzeb usługi konserwacji i napraw wykraczające poza ustawową gwarancję. Fendt ProService oferuje Ci elastyczne okresy polis, w zależności od typu maszyny oraz elastyczne składki z i bez udziału własnego.

# Kontakt z firmą Fendt.

**fendt.com**  
 Znajdź wszystko on-line - począwszy od broszur po specyfikacje techniczne, od raportów od klientów lub naszej firmy po nasz kalendarz imprez Fendt.

**Konfigurator Fendt**  
 Za pomocą Fendt Vehicle Konfigurator można wybrać spośród wszystkich dostępnych wersji wyposażenia i złożyć kombajn optymalnie wyposażony dla potrzeb Twojego gospodarstwa. Konfigurator Fendt jest dostępny na stronie [www.fendt.com](http://www.fendt.com). Na stronie głównej można znaleźć szybkie bezpośrednie łącze do konfiguratora.

**fendt.tv**  
 Fendt przez całą dobę – umożliwiała nasza biblioteka mediów Fendt. Nasza telewizja internetowa przez całą dobę dostarcza nowości i informacje na temat firmy Fendt.

**facebook.com/FendtGlobal**  
 Śledź nas na Facebooku i dowiedz się, co nowego dzieje się w świecie Fendt. Wejdz i zobacz!

**instagram.com/fendt.global**  
 Śledź nas na Instagramie i zostań fanem Fendt. Czekają tam na Ciebie fascynujące artykuły poświęcone produktom i marce Fendt.



Maks. liczba godzin	3 000
Maks. liczba lat	1 + 4
Zakres (za wyjątkiem zużycia)	Pełny zakres
Udział własny	✗
opcjonalne	✓

Zyskaj pewność, że Twoja maszyna Fendt będzie zawsze gotowa do pracy i zachowa wysoką wartość dzięki korzyściom płynącym z usług Fendt Service. Korzystaj z pierwszorzędnych usług serwisowych oraz napraw i konserwacji po atrakcyjnych, stałych cenach.