

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Silnik					
Silnik AGCO Power		■	■	■	■
Norma emisji spalin V / Stage 5		■	■	■	■
Poziom emisji	Norma	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cylindry	liczba	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	7.4	7.4	7.4	7.4
Moc maks. z PowerBoost (ECE R 120)	kW/ KM	225/306	225/306	225/306	225/306
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	620	620	620	620
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	80	80	80	80

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Podwozie					
Napęd hydrostatyczny		■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	4	4	4	4
Mechaniczna zmiana biegów		■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	25	25	25	30
Napęd na 4 koła		□	□	■	■
Napęd gąsienicowy Atrak					
Kompensacja nachylenia ParaLevel			■	■	
Kompensacja nachylenia ParaLevel Integrale				■	
Układ wyrównania do poziomu Superlevel****					38.0

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Kabina					
Kabina Skyline		■	■	■	■
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■
Klimatyzacja automatyczna		■	■	■	■
Ogrzewanie		■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Radio z nawigacją multimedialną		□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		■	■	■	■
Łódówka zintegrowana w siedzeniu pasażera		■	■	■	■
Wskaźnik strat		■	■	■	■

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Terminal Vario 10.4"		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		□	□	□	□
Mapowanie plonów		□	□	□	□

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Wymiary i masy					
Długość bez przyrządu żniwnego	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Szerokość bez przyrządu żniwnego, standardowe ogumienie	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Masa maszyny podstawowej, bez przyrządu żniwnego, bez wyposażenia opcjonalnego	kg	13500	14800	15200	15200
Wysokość	m	4.0	4.0	4.0	4.3

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Ogumienie					
Ogumienie przednie (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Ogumienie tylne (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Szerokość transportowa					
Napęd gąsienicowy Atrak (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	25	25	25	25	25	25		
	□	■	□	□	■	■			
	□	□		■	■	■			
				■	■	■			
					■	■			

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87			
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	3490	3490							
3490			3770	3770					
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900	3900
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700	3700
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485	3485