Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Dane ogólne									
Średnica komory prasowania	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Szerokość komory prasowania	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Objętość komory prasowania	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Pas bezkońcowy	liczba				4	4	4	4	4
Wysokość całkowita	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Długość całkowita	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Szerokość całkowita	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Waga przybliż.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Masa (podstawa)				6.450	3.800	3.800			6.550
Napęd/przekładnia									
Przekładnia Power Split		■	■	■	■	■	■	■	■
Przekładnia	obr./min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
Wał odbioru mocy z przegubem szerokokątnym		■							
Wał odbioru mocy z wolnym kołem i przegubem szerokokątny		□	□	□					
Automatyczne smarowanie łańcucha		■	■	■	■	■	■	■	■
Bezobsługowe łożyska walcowe		■			■		■		
Łożyska smarowane w punktach smarowania po obu stronach			■			■		■	■
Automatyczne smarowanie walców			□	■					■
Belka zaczepowa									
Belka zaczepowa z regulowaną wysokością		■	■	■	■	■	■	■	■
Ucho zaczepu zaczepu sztywne 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Ucho zaczepu obrotowe 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Zaczep K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydrauliczna stopa podporowa				□					□
Podbieracz									
Szerokość robocza (podbieracz)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Bezkrzywkowy podbieracz		■	■	■	■	■	■	■	■
Podbieracz 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Podbieracz 2,40 m			□	□		□		□	□
Zestaw górski podbieracza		□	□	□	□	□			□
Rzędy palców	liczba	5	5	5	5	5	5	5	5
Odstęp pomiędzy zębami	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Regulowana owiewka		□	□	■	■	■	■	■	■
Sztywne kółka podbieracza		■	■		■	■	■	■	
Przyrząd żniwny / rotor									
Noże			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut — 13 noży z 2-gwiaździstym rotorem			□	■		□		□	■
XtraCut — 17 noży z 2-gwiaździstym rotorem i aktywacją grupową (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut — 25 noży z rotorem Profi i aktywacją grupową (12-13-25)			□	□		□		□	□
Dodatkowy zestaw noży			□	□		□		□	□
Teoretyczna długość cięcia	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Podłoga zespołu tnącego HydroflexControl			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Wiązanie									
Owijanie siatką i folią plastikową - "Rapid Reload System"				□					
System ELS (Easy Load System)		■	■	■	■	■	■	■	■
Wskaźnik kształtu bel			□	□					□
Dodatkowy układ napędowy (ADS)					■	■	■	■	■
Zestaw startowy			□	□	□	□		□	□
Obsługa									
ISOBUS			□	■		□		□	■
Układ napędowy									
Oś jezdna		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny układ hamulcowy		□	□	□	□	□	□	□	□
Pneumatyczny układ hamulcowy		□	□	□	□	□	□	□	□
Dopuszczalna prędkość maksymalna bez hamulców	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Dopuszczalna prędkość maksymalna z hamulcami	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40
Owijarka									
Folia plastikowa o szerokości 500 mm				□					□
Folia plastikowa o szerokości 750 mm				□					□
Pojemność folii plastikowej	liczba			12+2					12+2
Naprężenie wstępne 33% / 55% / 70%				■					■
Monitorowanie rozdarcia folii				■					■
3 światła robocze				□					□
2 kamery kolorowe				□					□
Odkładanie z przodu				□					□
Dodatkowy naciąg folii				□					□
Kabel kamery do wyświetlacza Fendt				□					□
Światła robocze LED				□					□
Zbiornik do mycia rąk				□					□
Ogumienie									
15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 pneumatyczne z profilem w kształcie V			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 pneumatyczne z profilem w kształcie V				□					□
620/55 R26.5				■					■