

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe
Opcjonalne

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
--	--	-------------	-------------	-------------

Zbiornik główny				
Pojemność nominalna	litry	3850/5000	3850/5000/6000	6000
Pojemność maksymalna	litry	4000/5200	4000/5200/6300	6300
Materiał: Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zbiornik na czystą wodę				
Pojemność	litry	500	500	500
Materiał: Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Filtr				
Filtr ssący	mesh	12	12	12
Filtr ciśnieniowy	mesh	80	80	80

Orurowanie				
Część ssąca	cal	3	3	3
Strona ciśnienia	cal	2	2	2
Materiał: Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zawór ssący				
Ręczny zawór 5-drożny		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektryczny zawór 5-drożny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Główna pompa				
Typ pompy: Pompa odśrodkowa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksymalny wydatek przepływu przy 2,5 bar	l/min	785	785	785
Ciśnienie maksymalne	bar	8,5	8,5	8,5
Pompa odśrodkowa ze stali nierdzewnej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rozwadniacz środków chemicznych				
Objętość	litry	60	60	60
Wydajność zasysania cieczy	l/min	200	200	200
Pojemność dla środków chemicznych stałych	kg/min	33	33	33
Układ myjący	bar	6	6	6
Pistolet czyszczący**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lanca i osprzęt do oprysku				
Orurowanie	cal	1	1	1
Uruchamianie pojedynczej dyszy		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksymalna liczba sekcji razem z opcjonalnymi dyszami skrajnymi	liczba	72	72	72
Szerokość belki	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materiał: Aluminium		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. wysokość robocza*	m	2,9	2,9	2,9
Min. wysokość robocza*	m	0,5	0,5	0,5
System kontroli belki OptiSonic z 4 czujnikami		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
System regulacji wysokości belki OptiSonic z 6 czujnikami		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niezależne ruchy części belki opryskującej		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozstaw dysz	cm	50	50	50
Myjka ze zwijaczem**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wąż powietrza ze zwijaczem		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belka zaczepowa i złącze				
Zaczep automatyczny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maks. nacisk na zaczep	kg	16.000	16.000	16.000

Osie i hamulce				
Oś stała		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oś sterowana hydraulicznie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kąt skrętu*	stopnie	35	35	35
Sterowanie wszystkimi kołami		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozstaw*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Hamulce pneumatyczne		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mokre hamulce tarczowe wbudowane w zwolnice		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Opony i błotniki				
Rozmiar 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Rozmiar 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Średnica 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Rozmiar 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Rozmiar 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Rozmiar 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Rozmiar 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Rozmiar 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Szerokość zewnętrzna błotników	m	2,55	2,55	2,55
Szerokość zewnętrzna błotników szerokich	m	3,00	3,00	3,00

Silnik				
Silnik AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Norma emisji spalin	Etap	5 / V	5 / V	5 / V
Liczba cylindrów	liczba	6	6	6
Moc znamionowa zgodnie z ISO14396	kW/ KM	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Moc maksymalna zgodnie z ISO14396	kW/ KM	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min.	Nm	1000	1060	1200

Napęd hydrostatyczny				
Bosch Rexroth		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prędkość maksymalna przy obrotach silnika 1750 obr./min.***	km/h	50	50	50
Prędkość 40km/h przy zredukowanych obrotach silnika		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zawieszenie				
Niezależne zawieszenie kół		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Min. prześwit*	cm	75	75	75
Maks. prześwit*	cm	120	120	120

Kabina				
Kabina AGCO Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Objętość kabiny	m³	4	4	4
Klimatyzacja automatyczna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabina kat. 4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wbudowana chłodziarka		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pojemność				
Paliwo	litry	310	310	310
AdBlue	litry	50	50	50

Masa				
Pusty (w zależności od opcji maszyny)	kg	12200	12500	12500

System sprężonego powietrza				
Kompresor 1-cylindrowy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciśnienie maksymalne	bar	8,0	8,0	8,0

Wymiary				
Długość	m	9,25	9,25	9,25
Szerokość*	m	2,55	2,55	2,55
Wysokość*	m	3,98	3,98	3,98
Prześwit*	cm	75	75	75
Rozstaw kół	m	3,6	3,6	3,6

Elementy sterowania				
ISOBUS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dźwignia OptiControl		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drugi terminal Vario 10,4"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamera cofania		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panel sterowania Optiflow		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prowadzenie				
Pakiet podstawowy prowadzenia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioGuide Standard NovAtel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioGuide RTK NovAtel z Ntrip		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Agronomia				
Pakiet podstawowy agronomii		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Telemetria				
Podstawowy pakiet telemetrii		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sterowanie maszyną				
Pakiet podstawowy sterowania maszyną		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola sekcji		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmienne dawkowanie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OptiNozzle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola prędkości		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>