Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Przyrząd żniwny										
Szerokość przyrządu żniwnego FreeFlow od - do	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego FreeFlow	cięć/min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Szerokość przyrządu żniwnego PowerFlow od - do	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Częstotliwość cięcia przyrządu żniwnego PowerFlow	cięć/min.				1220	1220		1220	1220	
Automatyczne ustawienie wysokości cięcia TerraControl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auto Level - poprzeczna kontrola pracy przyrządu żniwnego		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektryczna kosa do rzepaku		□	□		□	□		□	□	
Multizłącze		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliczny napęd nagarniacza		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przenośnik pochyły										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podajnik łańcuchowo-listwowy	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rewers mechaniczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Układ młócący										
Tradycyjny układ młócący		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Układ młócący z MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Szerokość bębna młócącego	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Średnica bębna młócącego	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Prędkość obrotowa bębna młócącego	obr./min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Opasanie klepiska	stopnie	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Całkowita powierzchnia klepiska	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.9	0.9	0.9
Niezależna regulacja klepiska z przodu i z tyłu		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Listwy klepiska	liczba	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dzielone klepisko		□	□		□	□		□	□	
Układ młócący do ryżu				■			■			■
Oddzielanie pozostałego ziarna										
Średnica bębna odrzutnika	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Separator obrotowy z przestawianym klepiskiem (MCS plus)			■	■		■	■		■	■
Całkowita powierzchnia aktywnego oddzielania	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Wytrząsacze słomy	liczba	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Stopnie	liczba	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Długość wytrząsaczy	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Powierzchnia wytrząsaczy słomy	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Całkowita powierzchnia oddzielania	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Czyszczenie										
Układ czyszczenia dzielony na sekcje		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podsiewacz dzielony na sekcje, demontowalny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Całkowita powierzchnia sit	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Dmuchawa turbinowa		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość obrotowa dmuchawy	obr./min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Prędkość obrotowa dmuchawy z przełożeniem redukcyjnym	obr./min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Powrót niedomłóconego materiału do bębna młócącego		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sita HC		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wskaźnik niedomłóconego materiału		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zbiornik na ziarno										
Pojemność zbiornika	litry	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Pojemność zbiornika (opcjonalne)					6500	6500	6500			
Rozładunek górny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość rozładunku	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Prędkość rozładunku (opcjonalne)					85	85	85			
Długość rury rozładunkowej	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Maksymalna wysokość rozładunku	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Rozdrabniacz słomy										
52 noże ząbkowane		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozrzutnik plew		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Szybkie przestawienie między rozdrabnianiem słomy a układaniem w pokos		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Silnik										
Silnik AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Poziom emisji	Norma	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cylindry	liczba	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Pojemność skokowa	litry	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Moc maks. (ECE R 120)	kW/ KM	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Pojemność zbiornika na paliwo - standard/opcja	litry	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Pojemność zbiornika AdBlue	litry	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Sprężarka powietrza		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Podwozie										
Napęd hydrostatyczny		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Przełożenia skrzyni biegów	liczba	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mechaniczna zmiana biegów		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prędkość maksymalna*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Napęd na 4 koła		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kabina										
Kabina Comfort		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fotel operatora z pneumatyczną amortyzacją		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimatyzacja		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ogrzewanie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zewnętrzne lusterka regulowane i podgrzewane elektrycznie		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dodatkowe lusterko szerokokątne		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kamera z tyłu kombajnu		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chłodziarka		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wskaźnik strat		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Variotronic										
Pomiar plonu i wilgotności ziarna		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mapowanie plonów		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wymiary i masy										
Długość bez przyrządu żniwnego	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Szerokość bez przyrządu żniwnego, standardowe ogumienie	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Masa maszyny podstawowej, bez przyrządu żniwnego, bez wyposażenia opcjonalnego	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Wysokość	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Ogumienie										
Ogumienie przednie (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Ogumienie tylne (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20
Szerokość transportowa										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195