

Стандартное и дополнительное оборудование
 Стандарт: ■
 Дополнительно: □

FENDT C-SERIE

Технические характеристики.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Жатка									
Ширина захвата жатки FreeFlow, от / до	м	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Скорость среза FreeFlow	срезов/мин	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до	м	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Скорость среза PowerFlow	срезов/мин	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Регулировка высоты среза TerraControl II™		■	■	■	■	■	■	■	■
Шнек для ралса		□	□			□	□		
Ножи с электроприводом		□	□	□		□	□	□	
Мультимуфта		■	■	■	■	■	■	■	■

Жатка для уборки кукурузы

Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Количество рядков (складная)	шт.	6	6	6		6	6	6	
Количество рядков (жесткая)	шт.	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Ширина междурядий	см	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Измельчитель стеблей		□	□	□		□	□	□	
Подающий шнек		■	■	■		■	■	■	

Наклонная камера

Битер Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■	■	■
Цепи	количество	3	3	3	3	4	4	4	4
Гидравлический реверс		■	■	■	■	■	■	■	■

Система обмолота

Молотилка MCS Plus		■	■	■	■	■	■	■	■
Ширина молотильного барабана	мм	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Диаметр молотильного барабана	мм	600	600	600	600	600	600	600	600
Частота вращения молотильного барабана	об/мин	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Угол обхвата подбарабья	градусы	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Общая площадь подбарабья	м²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Количество ребер	шт.	12	12	12	12	12	12	12	12
Секционное подбарабье		□	□	□		□	□	□	
Комплект оборудования для уборки кукурузы		□	□	□	□	□	□	□	□

Сепарация остаточного зерна

Универсальный центробежный сепаратор (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Суммарная активная площадь сепарации	м²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Клавишный соломотряс	шт.	5	5	5	5	6	6	6	6
Ступени	количество	4	4	4	4	4	4	4	4
Длина соломотряса	мм	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Площадь соломотряса	м²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Общая площадь сепарации	м²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

Система очистки зерна

Секционированная система очистки		■	■	■	■	■	■	■	■
Стрясная доска ,секционная и сменная		■	■	■	■	■	■	■	■
Площадь стрясной доски	м²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Общая площадь решет	м²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Частота вращения вентилятора	об/мин	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Пониженная частота вращения вентилятора	об/мин	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Настройки электровентилятора		■	■	■	■	■	■	■	■
Решета УВР		■	■	■	■	■	■	■	■
Электрическая регулировка решет		■	■	■	■	■	■	■	■
Индикатор домолота		■	■	■	■	■	■	■	■
Камера возврата на домолот		□	□			□	□	□	□

Зерновой бункер

Емкость зернового бункера	л	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Верхний выгрузной шнек		■	■	■	■	■	■	■	■
Скорость выгрузки	л/с	105	105	105	105	105	105	105	105
Длина выгрузной трубы	м	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Люк и лоток для отбора проб		■	■	■	■	■	■	■	■

Обработка соломы

Измельчитель соломы		■	■	■	■	■	■	■	■
72 зазубренных ножа		■	■	■	■				
88 зазубренных ножей						■	■	■	■
Разбрасыватель соломы		□	□	□	□	□	□	□	□
Электрически регулируемые дефлекторы		□	□	□	□	□	□	□	□
Быстрое переключение (измельчение/валкование)		■	■	■	■	■	■	■	■

Двигатель

Двигатель AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■
Нормы выбросов	Stage								
Цилиндры	шт.	6	6	6	6	6	6	6	6
Рабочий объем	л	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)	кВт/л.с.	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Емкость топливного бака	л	620	620	620	620	620	620	620	620
Емкость бака катализатора AdBlue	л	80	80	80	80	80	80	80	80

Шасси

Гидростатический привод		■	■	■	■	■	■	■	■
Ступени передачи	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
Механическая коробка передач		■	■	■	■	■	■	■	■
Полный привод (4x4)		□	□	■		■	□	■	
Гусеницы ATrak							□		
Компенсация наклона ParaLevel			■	■			■	■	
Компенсация наклона ParaLevel Integrale				■				■	
Компенсация наклона ParaLevel, полный привод	градусы		20.0	20.0			20.0	20.0	
Компенсация наклона ParaLevel, привод на передний мост	градусы		15.0					15.0	

Кабина

Кабина Skyline		■	■	■	■	■	■	■	■
Кресло водителя с пневматической подвеской		■	■	■	■	■	■	■	■
Автоматический климат-контроль		■	■	■	■	■	■	■	■
Обогрев		■	■	■	■	■	■	■	■
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой		■	■	■	■	■	■	■	■
Дополнительное широкоугольное зеркало		■	■	■	■	■	■	■	■
Дополнительные рабочие фары		□	□	□	□	□	□	□	□
Радиоприемник		□	□	□	□	□	□	□	□
Поворотная камера		■	■	■	■	■	■	■	■
Отсек-холодильник в кресле пассажира		□	□	□	□	□	■	□	□
Передние фары		□	□	□	□	□	□	□	□
Индикатор потерь зерна		■	■	■	■	■	■	■	■

Система управления Fendt Variotronic

Терминал Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Система рулевого управления Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Измерение урожайности и влажности		□	□	□	□	□	□	□	□
Картографирование урожайности		□	□	□	□	□	□	□	□

Масса и габариты

Длина с жаткой	м	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Длины без жатки, стандартные шины	м	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Собственная масса машины, без жатки и дополнительного оборудования	кг	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Высота	м	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Шины

Шины ведущего моста (стандарт)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Шины управляемого моста (стандарт)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Транспортная ширина									
Гусеницы для уборки риса (610 мм - 24")	мм					3490			
800/65R32	мм	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	мм	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	мм	3400	3400	3400	3400	3700	3683		3700
650/75R32	мм	3280	3290	3315	3280	3485	3498		3485

* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения