

FENDT ROTANA F COMBI

# Комплектации оборудования и технические характеристики.

	130 F	130 F Xtra	130 F Combi
<b>Привод/система передачи</b>			
Трансмиссия PowerSplit			
Привод ВОМ	об/мин	540	540
Карданный вал с обгонной и кулачковой муфтами		■	■
Широкоугольный карданный вал		■	■
Широкоугольный карданный вал с обгонной муфтой		□	□
Автоматическая смазка цепи		■	■
Шарикоподшипники со смазкой на весь срок службы		■	■
Точки смазки подшипника, расположенные с обеих сторон		□	■
Автоматическая смазка вальцов		□	■
<b>Дышло</b>			
Регулируемое по высоте сцепное устройство		■	■
Жесткая сцепная петля		■	■
Поворотная сцепная петля		□	□
Шаровая сцепка		□	□
<b>Подборщик</b>			
Бескулачковый подборщик		■	■
Подборщик 2,00 м		□	□
Подборщик 2,25 м		■	■
Подборщик 2,40 м		□	□
Альпийский комплект подборщика		□	□
Рядов пальцев подборщика	шт.	5	5
Шаг установки пальцев	мм	64	64
Отражательная пластина		□	
Ветровой щиток с роликом и неподвижной гребенкой		■	■
Ветровой щиток с роликом и подвижной гребенкой		□	□
Фиксированные колеса подборщика		■	■
Поворотные колеса подборщика		□	■
<b>Режущий механизм/шнек</b>			
Без режущего механизма, с подающим шнеком		■	
Без режущего механизма с 2-зубчатым шнеком			□
Измельчитель XtraCut – 13 ножей с 2-зубчатым шнеком		□	□
Измельчитель XtraCut – 17 ножей (блоки по 8-9-17 ножей) с 2-зубчатым подающим шнеком		□	□
Измельчитель XtraCut – 25 ножей (блоки по 12-13-25 ножей) с подающим шнеком Profi		□	□
Дополнительный комплект ножей			□
Теоретическая длина резки	мм	90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Фиксированное днище транспортера		■	■
Опускаемое днище HydroflexControl			■
<b>Обвязка рулонов</b>			
Система VarioNet, обвязка сетью		■	■
Система VarioTwin, обвязка шлагатом		□	□
Система быстрой загрузки ELS		■	■
Держатель дополнительного рулона сетки		□	■
Выталкиватель рулонов		□	□
Оборудование при запуске		□	□
<b>Органы управления</b>			
E-Link Control		■	■
E-Link Pro			□
ISOBUS		□	■
<b>Шасси</b>			
Одна ось		■	■
Гидравлическая тормозная система		□	□
Пневматическая тормозная система		□	□
Макс. разрешенная скорость без амортизации	км/ч	25	25
Макс. разрешенная скорость с амортизацией	км/ч	40	40



130 F      130 F Xtra      130 F Combi

Пленка шириной 500 мм	□
Пленка шириной 750 мм	□
Запас пленки	шт.
Предварительное натяжение 33%/55%/70%	■
Контроль разрыва пленки	■
3 рабочие фары	□
2 цветные камеры	□
Оборачиватель рулонов	□
Дополнительное натяжение пленки	□

## Шины

15/55-17	■	■
19/45-17	□	□
480/45-17	□	□
500/45-22,5	□	□
500/50-22,5	□	□
500/60-22,5	□	□
500/60-22,5 Flotation V-профиль	□	□
500/55-20	□	□
600/55-R26,5 Flotation V-профиль	□	□
620/55 R26,5	■	■

## Общие сведения

Диаметр прессовальной камеры	м	1,25	1,25	1,25
Ширина прессовальной камеры	м	1,23	1,23	1,23
Объем прессовальной камеры	м³	1,50	1,50	1,50
Прессующие валцы PowerGrip	шт.	18	18	18
Габаритная высота	м	2,6	2,60	3,00
Габаритная длина	м	4,5	4,50	6,30
Габаритная ширина	м	2,7	2,70	2,90
Масса, ориент.	кг	3.000	3.400	6.450
Требуемая мощность трактора	кВт/л.с.	45 / 60	60 / 80	100/140

## FENDT ROLLER

Collector  
130      Collector  
160

### Органы управления

E-Link Basic	■
--------------	---

### Обматывающее устройство

Обмотчик рулонов	■	■
Без выталкивателя рулона	■	■
Оборачиватель рулона	□	□
Выталкиватель рулона	□	■
Опорная пластина для выгрузного рычага	□	
Комплект для регулирования скорости	■	■
Рабочие фары	■	■

### Шины

10.0/75-15,3	■
380/55-17	■



Collector  
130      Collector  
160

### Общие сведения

Габаритная высота	м	2,30	2,70
Габаритная длина	м	4,70	5,80
Габаритная ширина	м	2,55	2,30
Масса, ориент.	кг	1.080	2.110
Требуемая мощность трактора	кВт/л.с.	30/40	40/55
Диаметр рулона	м	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Ширина рулона	м	1,25	1,25
Вес рулона	кг	1.000	1.250