

Стандартное и дополнительное оборудование
 Стандарт: ■
 Дополнительно: □

FENDT 900 VARIO

Варианты оборудования.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Двигатель				
Реверсивный вентилятор	□	□	□	□
Фильтр грубой очистки топлива (с подогревом)	□	□	□	□
Блок предварительного подогрева (двигатель, коробка передач, гидравлическое масло)	□	□	□	□
Горный тормоз	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Трансмиссия				
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	■	■	■	■
Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Органы управления Vario				
Многофункциональный джойстик с круиз-контролем, памятью оборотов двигателя, автоматическими режимами, органами управления гидравликой			■	■
Терминал Varioterminal 7" с сенсорным и кнопочным управлением	■	■	■	
Терминал Varioterminal 10,4" с сенсорным и кнопочным управлением			□	■
Управление навесными орудиями (ISOBUS) Variotronic	□	■	■	■
Variotronic ³ - система управления на поворотной полосе			■	■
готовность для автоматического рулевого управления		■		■
Автоматическое рулевое управление VarioGuide NovAtel / Trimble		□		□
VarioDoc - система протоколирования (только при использовании Varioterminal 10.4")			□	■
Система протоколирования VarioDoc Pro				□
Модуль SectionControl				□
Модуль VariableRateControl				□
Электронный иммобилайзер	■	■	■	■
Без иммобилайзера	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Кабина				
Пневматическая подвеска кабины, автоматическое выравнивание по 3 точкам	■	■	■	■
Кресло Super Comfort с пневмоподвеской	■	■	■	■
Кресло "Evolution dynamic"/CA	□	□	□	□
Кожаное кресло повышенной комфортности "Evolution active" DuMo/CA	□	□	□	□
Кресло повышенной комфортности "Evolution active" DuMo/CA	□	□	□	□
Кресло повышенной комфортности "Evolution dynamic" DuMo/CA	□	□	□	□
Кожаное кресло повышенной комфортности "Evolution dynamic" DuMo/CA	□	□	□	□
Кресло пассажира Comfort	□	□	□	□
Встроенный автоматический климат-контроль	■	■	■	■
Триплексное безопасное ветровое стекло с подогревом	□	□	□	□
Обогреваемое заднее стекло	□	□	□	□
Стеклоочистители с захватом 300° (сплошное лобовое стекло)	■	■	■	■
Очиститель/омыватель заднего стекла	□	□	□	□
Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3	□	□	□	□
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	□	□	□	□
Электронный тахометр (стандартная модель)	□	□	□	□
Рулевое управление Fendt Reaction	■	■	■	■
Радар	□	□	□	□
Управление задним ходом	□	□	□	□
Контейнер-холодильник	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Шасси				
Система динамической стабилизации Fendt Stability Control	□	□	□	□
Передний мост с независимой подвеской колес	■	■	■	■
Автоматическая блокировка управляемого моста прицепа	□	□	□	□
Пневматическая муфта Duomatic	□	□	□	□
Система регулировки давления в шинах VarioGrip	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Полный привод (4WD)				
Задний/передний дифференциал с 100% блокировкой дисков и датчиками угла поворота	■	■	■	■

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Подъемный механизм				
Плавное управление тяговым усилием / комбинированное управление	■	■	■	■
Управление зазором, положением	■	■	■	■
Передний подъемник одностороннего действия (Sa) с внешним управлением (отдельный клапан)	□	□	□	□
Передний подъемник Comfort Da, с регулировкой положения и сброса, внешние органы управления			□	□
Электрогидравлический подъемник Da (EHR), с внешними органами управления	□	□	□	□
Предохранитель нижней сцепки, кат. 4	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Вал отбора мощности				
Внешние органы управления задним ВОМ	■	■	■	■

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Гидравлическая система				
Внешние органы управления гидравликой в задней части машины	■	■	■	■
Подсоединение гидропотока с внешним управлением	□	□	□	□
Линия возврата сзади	■	■	■	■
Возвратная задняя линия без давления	□	□	□	□
Задняя муфта с плоским торцом (FFC), гидравлическая			□	□
Двойные муфты рычага соединения под нагрузкой, задние	□	□	□	□
Муфты рычага соединения под нагрузкой, задние	■	■	■	■
Биоразлагаемое гидравлическое масло	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Дополнительное оборудование				
Заднее автоматическое сцепное устройство с дистанционным управлением	■	■	■	■
Шаровый шарнир с регулировкой по высоте	□	□	□	□
Укороченный шаровый шарнир нижней сцепки	□	□	□	□
Удлиненный шаровый шарнир нижней сцепки	□	□	□	□
Сцепное устройство	□	□	□	□
Дышло	□	□	□	□
Устройство Piton-Fix	□	□	□	□
Система баллаستировки фронтальных грузов (не доступно в моделях с передним подъемником)	■	■	■	■
Колесные грузы, задние колеса	□	□	□	□
Система принудительного поворота управляемых колес (одно- или двусторонняя)	□	□	□	□
Знак широкого транспортного средства	□	□	□	□
Разъем прицепа ABS	□	□	□	□

FENDT 900 VARIO

Технические характеристики.



	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	
Двигатель						
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	202/275	224/305	247/336	269/366	291/396
Цилиндры	количество	6	6	6	6	6
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136	110/ 136
Объем	см ³	7750	7750	7750	7750	7750
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. крутящий момент (при 1500 об/мин)	Нм	1160	1278	1380	1515	1565
Объем топливного бака	л	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Объем бака катализатора AdBlue	л	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0

	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
Трансмиссия и ВОМ					
Тип трансмиссии		ML 260	ML 260	ML 260	ML 260
Диапазон скоростей 1	км/ч	0,02-35	0,02-35	0,02-35	0,02-35
Диапазон скоростей 1 - задняя	км/ч	0,02-20	0,02-20	0,02-20	0,02-20
Диапазон скоростей 2	км/ч	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Диапазон скоростей 2 - задняя	км/ч	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Максимальная скорость	км/ч	60	60	60	60
Задний вал отбора мощности		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Задний ВОМ (опция)		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Передний ВОМ (опция)		1000	1000	1000	1000

	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario
Подъемник и система гидравлики					
Насос с регулируемой подачей	л/мин	152	152	152	152
Насос с регулируемой подачей - опция 1	л/мин	205	205	205	205
Рабочее давление / управляющее давление	бар	200+10	200+10	200+10	200+10
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Power/Power Plus	количество	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Profi / Profi Plus	количество	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Макс. допустимый объем гидравлического масла	л	87	87	87	87
Макс. грузоподъемность заднего подъемника	даН	11800	11800	11800	11800
Макс. грузоподъемность переднего подъемника	даН	5584	5584	5584	5584

	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	
Шины						
Передние шины (стандарт)		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34
Задние шины (стандарт)		650/85R38	650/85R38	710/70R42	710/75R42	710/75R42
1. Опциональные передние шины		600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34	600/65R34
1. Опциональные задние шины		710/70R42	710/70R42	800/70R38	800/70R38	800/70R38

	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	
Габаритные размеры						
Ширина передней колеи (со стандартными шинами)	мм	2100	2100	2100	2100	2100
Ширина задней колеи (со стандартными шинами)	мм	2050	2050	2000	2000	2000
Габаритная ширина со стандартными шинами	мм	2750	2750	2750	2750	2750
Габаритная длина	мм	5655	5655	5655	5655	5655
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, без VarioGuide	мм	3272	3272	3272	3322	3322
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, с VarioGuide	мм	3308	3308	3308	3358	3353
Макс. дорожный просвет	мм	575	575	575	575	575
Колесная база	мм	3050	3050	3050	3050	3050

	927 Vario	930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	
Масса						
Масса порожнего трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	10830.0	10830.0	10830.0	10900.0	10900.0
Макс. разрешенная масса при скорости до 40 км/ч (двухконтурные тормоза)	кг	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Макс. разрешенная масса при скорости до 50 км/ч (двухконтурные тормоза)	кг	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Макс. разрешенная масса при скорости до 60 км/ч	кг	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0	16000.0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа	кг	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0