

Стандартное и дополнительное оборудование
 Стандарт:
 Дополнительно:

FENDT 900 VARIO MT

Варианты комплектации.

Двигатель	
Реверсивный вентилятор	<input type="checkbox"/>
Предварительный обогрев двигателя	<input type="checkbox"/>
Блок предварительного подогрева (двигатель, гидравлическое масло)	<input type="checkbox"/>

Трансмиссия	
Система управления трактором Vario TMS	<input checked="" type="checkbox"/>
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт"	<input checked="" type="checkbox"/>
Круиз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/>

Система автоматизированного вождения	
Базовый пакет системы автоматизированного вождения	<input checked="" type="checkbox"/>
Стандартный Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
VarioGuide Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Агрономия	
Система документирования VarioDoc Pro	<input type="checkbox"/>

Телеметрия	
Базовый пакет телеметрии	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>

Управление техникой	
Управление навесными орудиями (ISOBUS) Variotronic	<input checked="" type="checkbox"/>
SectionControl	<input type="checkbox"/>
VariableRateControl	<input type="checkbox"/>

Органы управления Vario	
Рычаг управления скоростью с кнопками круиз-контроля и память оборотов двигателя, повторение действий на разворотной полосе	<input checked="" type="checkbox"/>
Многофункциональный джойстик с круиз-контролем, памятью оборотов двигателя, повторением действий на разворотной полосе, органами управления гидравликой	<input type="checkbox"/>
Дисплей Varioterminal 10,4" с сенсорным и кнопочным управлением	<input checked="" type="checkbox"/>

Кабина	
Механическая подвеска кабины	<input type="checkbox"/>
Кресло Comfort с пневмоподвеской	<input checked="" type="checkbox"/>
Кресло Super Comfort с пневмоподвеской	<input type="checkbox"/>
Кресло пассажира	<input checked="" type="checkbox"/>
Рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону	<input checked="" type="checkbox"/>
Система обогрева с бесступенчатым вентилятором	<input checked="" type="checkbox"/>
Кондиционер	<input checked="" type="checkbox"/>
Встроенный автоматический климат-контроль	<input type="checkbox"/>
Рулонный козырек на заднем окне	<input type="checkbox"/>
Рулонный козырек на правом окне	<input type="checkbox"/>
Параллельный передний стеклоочиститель	<input checked="" type="checkbox"/>
Очиститель/омыватель заднего стекла	<input checked="" type="checkbox"/>
Внешнее зеркало заднего вида с электрической регулировкой и обогревом	<input checked="" type="checkbox"/>
Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым управлением "hands-free"	<input type="checkbox"/>
Радар	<input checked="" type="checkbox"/>

Осветительные приборы	
Галогенные передние фары	<input checked="" type="checkbox"/>
Задние рабочие фары	<input checked="" type="checkbox"/>
Рабочие фары на передней стойке	<input checked="" type="checkbox"/>
Светодиодные рабочие фары на стойке "А"	<input type="checkbox"/>
Задние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>
Передние светодиодные рабочие фары на крыше	<input type="checkbox"/>
3 стоп-сигнала	<input checked="" type="checkbox"/>
Проблесковый маяк	<input checked="" type="checkbox"/>

Шасси	
Подвесная система ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Подвесная система SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Плавная регулировка колеи	<input checked="" type="checkbox"/>
Транспортер стандартной конструкции	<input checked="" type="checkbox"/>
Транспортер усиленной конструкции	<input type="checkbox"/>
2-контурная система подачи сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>

Навеска	
Тягово-позиционное регулирование	<input checked="" type="checkbox"/>
Задний подъемник с внешним управлением	<input checked="" type="checkbox"/>

Вал отбора мощности	
задний: фланцевый BOM 1000/1000E об/мин	<input checked="" type="checkbox"/>
Внешние органы управления задним BOM	<input checked="" type="checkbox"/>

Гидравлическая система	
Линейный блок активации клапанов EHS	<input checked="" type="checkbox"/>
Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом (220 л/мин)	<input checked="" type="checkbox"/>
Чувствительная к нагрузке система с 2 аксиально-поршневыми насосами (220+220 л/мин)	<input type="checkbox"/>
До 6 электрических редукционных клапанов	<input type="checkbox"/>
Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Безнапорный слив в задней части	<input type="checkbox"/>
Задняя муфта с плоским торцом (FFC)	<input type="checkbox"/>
Задние гидравлические выходы с подключением под давлением с двух сторон	<input checked="" type="checkbox"/>

Дополнительное оборудование	
Заднее автоматическое сцепное устройство без дистанционного управления	<input checked="" type="checkbox"/>
Дышло категории 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Дышло категории 4 с адаптером кат. 3	<input type="checkbox"/>
Передние грузы, различные размеры	<input type="checkbox"/>
Знак широкого транспортного средства	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

Технические характеристики.



		938 MT	940 MT	943 MT
Двигатель				
Номинальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	279/380	298/405	317/431
Максимальная мощность (ECE R 120)	кВт/л.с.	279/380	298/405	317/431
Цилиндры	количество	7	7	7
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	111/145	111/145	111/145
Объем	см³	9800	9800	9800
Номинальные обороты двигателя	об/мин	1700	1700	1700
Макс. крутящий момент (при 1450 об/мин)	Нм	1698	1806	1921
Объем топливного бака	л	681.0	681.0	681.0
Объем бака AdBlue	л	71.0	71.0	71.0
Диапазон постоянной мощности	об/мин	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Трансмиссия и BOM				
Тип трансмиссии		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Максимальная скорость	км/ч	40	40	40
Задний механизм отбора мощности		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Обороты двигателя при ном. оборотах заднего BOM (1000 PTO)	об/мин	1650	1650	1650
Обороты двигателя при ном. оборотах заднего BOM (1000E PTO)	об/мин	1255	1255	1255

Навеска и система гидравлики				
Насос с регулируемой подачей	л/мин	220	220	220
Насос с регулируемой подачей - опция 1	л/мин	440	440	440
Рабочее давление	бар	200	200	200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний)	количество	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Макс. объем заправки гидравлического масла	л, ориент.	125	125	125
Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора	л	100	100	100
Подача через задние гидравлические выходы (все клапаны)	л	140	140	140
Макс. грузоподъемность задней навески	даН	11500	11500	11500

Электрооборудование				
Макс. ток, подаваемый на разъем ISOBUS	A	60	60	60

Гусеничные траки				
Центральная несущая подвеска		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Угол поворота первичной подвески	градусы	11	11	11
Ход подвески переднего направляющего колеса	мм	260	260	260
Подвеска шасси		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Полная ширина ведущего колеса	мм	225	225	225
Полная ширина опорного катка	мм	224	224	224
Стандартные гусеницы		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Дополнительная гусеничная лента		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Дополнительная гусеничная лента		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Дополнительная гусеничная лента		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Габаритные размеры				
Ширина колеи (для последовательных гусениц)	мм	2032	2032	2032
Мин. ширина колеи (для последовательных гусениц)	мм	2032	2032	2032
Макс. ширина колеи (для последовательных гусениц)	мм	2235	2235	2235
Габаритная ширина для последовательных гусениц	мм	2667	2667	2667
Габаритная длина	мм	5993	5993	5993
Габаритная высота - кабина Comfort Cab	мм	3515	3515	3515
Макс. дорожный просвет	мм	368	368	368
Колесная база (от ведущего колеса до переднего направляющего колеса)	мм	2565	2565	2565

Масса				
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя)	кг	15169.0	15169.0	15169.0
Макс. разрешенная общая масса	кг	20900.0	20900.0	20900.0
Макс. нагрузка на фаркол прицепа	кг	3628.0	3628.0	3628.0