

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: Tillval:

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Katana 650	Katana 850
Motor		MTU BR 1500	Liebherr D976
Tillverkare		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utsläppssteg 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650	623/847
Cylindrar	Antal	R6	R6
Cylindervolym	liter	15,6	18,0
Efterbehandling av avgaser		SCR + DPF	SCR
AdBlue-tank	liter	205	190
Mätning av bränsleförbrukning		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bränsletankkapacitet, konfiguration 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225/205	1.430/190
Bränsletankkapacitet, konfiguration 2 - diesel/AdBlue/tillsatser	liter	1.010/205/215	1.215/190/215
Standardfläkt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reversibel fläkt		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rengöringsborste kylarbur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maxeffektreglering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Markdrift			
Hydrostatdrift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fyrhjulsdrift, hydrostatisk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hastighet på fältet	km/h	0 - 20	0 - 20
Hastighet på väg (max vid 1420 v/min)	km/h	0 - 40	0 - 40
Farthållare och maxeffektreglering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40 km/h version		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25 km/h version		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 km/h version		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styraxel med hydraulisk fjädring		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fyrhjulsdrift som standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fyrhjulsdrift med utökat vridmoment		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BalancedGrip – AWD med smart styrning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Förkomprimeringsvalsar			
Valsar	Antal	6	6
Hydrostatdrift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Steglös längdjustering för hackning inställbar från hytt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avstånd från metalldetektor till knivtrumma	mm	620	620
Metalldetektor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Detektion av främmande föremål		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
Knivtrumma			
Knivdrivning, kontinuerlig		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diameter	mm	720	720
Bredd	mm	800	800
Knivar	Antal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Varvtal	rpm	1.150	1.150
Hacklängd med 14 knivar	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Hacklängd med 20 knivar	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Hacklängd med 28 knivar	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Hacklängd med 40 knivar	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Knivtrumma universalknivar /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knivtrumma universalknivar /28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Knivtrumma universalknivar /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motstål, majs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motstål, universal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motstål, universal HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motstålsinställning, manuell		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Förbrukningsdelar, standardsats		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Förbrukningsdelar, HD-sats		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Efterbehandling			
R Cracker: krossvals med sågtandsprofil		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS Cracker: krossvals med sågtandsprofil och spiralformat V-spår		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valsarnas diameter	mm	300	300
30 % skillnad i rotationshastighet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40 % skillnad i rotationshastighet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fläkt			
Öppen rotor med V-formade utloppselement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotordiameter	mm	550	550
Rotorbredd	mm	620	620

Utloppsenhet			
Vridvinkel	Grader	210	210
Lasthöjd	m	6,2	6,2
Utloppsenhet standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konisk majslucka		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utloppsenhet förlängd		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
Förarhytt			
Komforthytt med sikt runt om		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strålkastare, fram		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radioförberedd		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektriskt justerbar backspegel och vidvinkelspegel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsäte med lufffjädring		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortsäte med lufffjädring, Evolution		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
All arbetsbelysning, LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioDoc Basic		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mätning av genomströmning och avkastning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kamerapaket		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nödfallspaket		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio DAB+		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, sidan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, LED, sidan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Underhållsbelysning, LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förvaringsbox med kylning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sidotorkare och vindrutespolare		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Radiosystem för kamera på utloppsrör		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 extra koaxialhögtalare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förberett för VarioGuide-styrning		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autostyrning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FillControl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spårstyrning			
Baspaket spårstyrning		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Katana 650	Katana 850
Tillvalsutrustning			
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,00 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,30 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,50 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandsläckare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dragkrok tysk typ, automatisk		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dragkrok tysk typ, manuell		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bränsletank, diesel plus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dieselbränsletank och vattentank		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doseringsystem för koncentrat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förberett för doseringsystem för koncentrat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillsats			
Skyddsförpackning för transport		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tillsatsventil, dubbelverkande		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markkonturjustering, automatisk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt Katana verktygslåda		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Framdäck			
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

Bakdäck			
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vikter och mått			
Tomvikt med hytt utan skärbord	kg	16.200	17.500
Högsta tillåtna totalvikt	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Total längd utan plockhuvud	mm	7.182	7.182
Total bredd utan hjul	mm	2.955	2.955
Total bredd med hjul	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Max total höjd	mm	3.989	3.989
Hjulbas	mm	3.450	3.450
Markfrigång med max däck	mm	450	450