

Standard- och tillvalsutrustning  
 Standard: ■  
 Tillval: □

FENDT KATANA 650

# Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Katana 650
<b>Motor</b>		
Tillverkare		MTU BR 1500
Utsläppssteg 5		■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478/650
Cylindrar	Antal	R6
Cylindervolym	liter	15,6
Efterbehandling av avgaser		SCR + DPF
AdBlue-tank	liter	205
Mätning av bränsleförbrukning		■
Bränsletankkapacitet, konfiguration 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225 / 205
Bränsletankkapacitet, konfiguration 2 - diesel/AdBlue/tillsatser	liter	1.010 / 205 /215
Standardfläkt		■
Reversibel fläkt		□
Maxeffektreglering		■

<b>Markdrift</b>		
Hydrostatdrift		■
Fyrhjulsdrift, hydrostatisk		■
Hastighet på fältet	km/h	0 - 20
Hastighet på väg (max vid 1420 v/min)	km/h	0 - 40
Farthållare och maxeffektreglering		
40 km/h version		■
25 km/h version		□
20 km/h version		□
Styraxel med hydraulisk fjädring		■
Fyrhjulsdrift som standard		■
Fyrhjulsdrift med utökat vridmoment		□
BalancedGrip – AWD med smart styrning		□

<b>Förkomprimeringsvalsar</b>		
Valsar	Antal	6
Hydrostatdrift		■
Steglös längdjustering för hackning inställbar från hytt		■
Avstånd från metalldetektor till knivtrumma	mm	620
Metalldetektor		■
Detektion av främmande föremål		□

		Katana 650
<b>Knivtrumma</b>		
Knivdrivning, kontinuerlig		■
Diameter	mm	720
Bredd	mm	800
Knivar	Antal	2 x 14 (7)
Varvtal	rpm	1.150
Hacklängd med 14 knivar	mm	7,4 - 41,4
Hacklängd med 20 knivar	mm	5,2 - 29,0
Hacklängd med 28 knivar	mm	3,7 - 20,7
Hacklängd med 40 knivar	mm	2,6 - 14,5
Knivtrumma universalknivar /20		□
Knivtrumma universalknivar /28		■
Knivtrumma universalknivar /40		□
Knivuppsättning, majs/20		□
Knivuppsättning, majs/28		□
Knivuppsättning, majs/40		□
Motstål, majs		□
Motstål, universal		□
Motstål, universal HD		□
Motstålsinställning, manuell		■
Förbrukningsdelar, standardsats		■
Förbrukningsdelar, HD-sats		□

<b>Efterbehandling</b>		
R Cracker: krossvals med sågtandsprofil		■
RS Cracker: krossvals med sågtandsprofil och spiralformat V-spår		□
Valsarnas diameter	mm	300
30 % skillnad i rotationshastighet		■
40 % skillnad i rotationshastighet		□

<b>Fläkt</b>		
Öppen rotor med V-formade utloppselement		■
Rotordiameter	mm	550
Rotorbredd	mm	620

<b>Utloppsneh</b>		
Vridvinkel	Grader	210
Lasthöjd	m	6,2
Utloppsneh standard		■
Utloppsneh förlängd		□

		Katana 650
<b>Förarhytt</b>		
Komforthytt med sikt runt om		■
Strålkastare, fram		■
Radioförberedd		■
Elektriskt justerbar backspegel och vidvinkelspegel		■
Komfortsäte med luftfjädring		■
Komfortsäte med luftfjädring, Evolution		□
Arbetsbelysning, standard		■
All arbetsbelysning, LED		□
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering		■
VarioDoc Basic		■
Guidesystem, baspaket		□
Novatel guidesystem		□
Contour Assistant		□
Agronomi baspaket (inklusive VarioDoc Pro)		□
Maskinkontroll baspaket (ISOBUS)		□
Mätning av genomströmning och avkastning		□
Kamerapaket		□
Nödfallspaket		□
Radio MP3		□
Arbetsbelysning, sidan		□
Arbetsbelysning, LED, sidan		□
Underhållsbelysning, LED		□
Förvaringsbox med kylning		□
Sidotorkare och vindrutespolare		■
Radiosystem för kamera på utloppsrör		□
2 extra koaxialhögtalare		□
Förberett för VarioGuide-styrning		■
Autostyrning		□

<b>Tillvalsutrustning</b>		
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,00 m		■
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,30 m		□
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,50 m		□
Brandsläckare		□
Dragkrok tysk typ, automatisk		□
Dragkrok tysk typ, manuell		□
Tryckluftssystem		■
Bränsletank, diesel plus		■
Dieselbränsletank och vattentank		□
Doseringsystem för koncentrat		□
Förberett för doseringssystem för koncentrat		□

<b>Tillsats</b>		
Skyddsförpackning för transport		□
Tillsatsventil, dubbelverkande		□
Markkonturjustering, automatisk		■
Fendt Katana verktygslåda		□

		Katana 650
<b>Framdäck</b>		
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

<b>Bakdäck</b>		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		□
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		□
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□

		Katana 650
<b>Vikter och mått</b>		
Tomvikt med hytt utan skärbord	kg	15.600
Högsta tillåtna totalvikt	kg	18.500
Total längd utan plockhuvud	mm	7.182
Total bredd utan hjul	mm	2.955
Total bredd med hjul	mm	2.995 - 3.499
Max total höjd	mm	3.989
Hjulbas	mm	3.450
Markfrigång med max däck	mm	450