

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: ■

Tillval: □

FENDT IDEAL

Tekniska specifikationer.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Bord					
Bordsbredder PowerFlow från-till**	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Skårfrekvens PowerFlow	snitt/min	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™ bordsguide		■	■	■	■
Automatisk haspelhastighet		■	■	■	■
Elektrisk rapskniv		□	□	□	□
Multikoppling		■	■	■	■
Hydraulisk haspelstyrning		■	■	■	■
Automatisk haspelposition		■	■	■	■

Axlyftare

EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatisk skärbordskoppling		□	□	□	□
Ag Tag - automatisk skärbordsidentifiering		□	□	□	□
Variabelt snittenhetsdrev		□	□	□	□
HP - hydraulisk skärvinkeljustering		□	□	□	□
Inmatningskedjor	antal	3	3	4	4
Hydraulisk reversering		■	■	■	■

Trösksystem

Singel Helix-tröskenhet		■			
Dubbel Helix-tröskenhet			■	■	■
Rotorer	antal	1	2	2	2
Rotordiameter	mm	600	600	600	600
Rotorlängd	mm	4838	4838	4838	4838
Rotorvarvtal	r/min	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Helix-trösksystem tröskarea	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Helix-trösksystem separationsarea	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Rotormatarens diameter	mm	600	600	600	600
Rotormatarens hastighet	Varv per minut	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

Separation av kvarvarande säd

Totalt separeringsarea	m²	2.27	3.58	4.06	4.54
------------------------	----	------	------	------	------

Rengöring

Renssystem		■	■	■	■
IDEALbalance™ - förberedningsplan			■	■	■
Rengöringsområde	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Övre sällarea	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Nedre sällarea	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Total sällarea	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Fläkthastighet	Varv per minut	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Elektrisk fläktinställning		■	■	■	■
Dubbla, ventilerade steg		■	■	■	■
Separat återtröskare		■	■	■	■
Elektrisk justering av säll		■	■	■	■
Returindikator		■	■	■	■

Spannmålstank

Spannmålstank standard	Som standard / tillval	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	- / -
ParaLevel spannmålstank	Som standard / tillval	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	- / -
TrakRide spannmålstank	Som standard / tillval	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-styrning		■	■	■	■
StreamerGates - justering av tömningsshastighet		■	■	■	■
Innerbelysning		■	■	■	■
Stega inuti spannmålstank för säker klättring		■	■	■	■
Skjutklaff för provtagning		■	■	■	■
Spannmålstankens tömningsrör 7,60 m		■	■	□	□
Spannmålstankens tömningsrör 9,15 m		□	□	■	■
Spannmålstankens tömningsrör 9,15 m - vikbart		□	□	□	□
Spannmålstankens tömningsrör 10,60 m - vikbart		□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Halmhack					
BaseCut - 56 tandade knivar		■	■	■	■
ShortCut - 112 tandade knivar		□	□	□	□
BosspRIDARE		□	□	□	□
Elektriskt justerbara bosspRIDARE		□	□	□	□
ActiveSpread radialspridning		□	□	□	□

Motor

MAN-motor			■	■	■
AGCO Power-motor		■			
AirSense® kylsystem		■	■	■	■
Utsläppssteg	Steg	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindrar	antal	7	6	6	6
Slagvolym	liter	9.8	12.4	15.2	16.2
Nominellt motorvarvtal	Varv per minut	1900	1900	1900	1900
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	336/451	401/538	483/647	581/790
Bränsletankvolym	liter	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
AdBlue tankvolym	liter	180	180	180	180
DriveCenter		■	■	■	■
Luftkompressor		□	□	□	□

Chassi

MotionShift-växellåda		■	■	■	■
Växlar	antal	2	2	2	2
Maximal körhastighet*	km/h	[40, 25]	[40, 25]	[40, 25]	[40, 25]
Fyrhjulsdrift		□	□	□	□
TrakRide banddrift**		□	□	□	■
ParaLevel sluttningskompensation		□	□	□	

Förarhytt

Vision-hytt		■	■	■	■
IDEALdrive TM***			□	□	□
Luftassisterad förarstol		■	■	■	■
Deluxe-förarsäte		□	□	□	□
Automatisk klimatkontroll		■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel		■	■	■	■
Extra arbetsbelysning		■	■	■	■
Arbetsbelysning - kompletta LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Multimedia-navigaion		□	□	□	□
Backkamera		■	■	■	■
360° kamerasystem		□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■
Justerbar rattstång		■	■	■	■
ProSound-system		□	□	□	□
PowerFold svängbar stega		■	■	■	■

Fendt Variotronic

Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■
Fendt-kontrollpanel		■	■	■	■
SmartConnect™-app		□	□	□	□
HarvestPlus - automatisk tröskstyrning		■	■	■	■
IDEALharvest™ - maskinoptimering		□	□	□	□
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		□	□	□	□
Förberedd för Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
Mätning av avkastning och vattenhalt		■	■	■	■
Avkastningskartering		□	□	□	□

Vikter och mått

Längd utan skärbord	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Bredd utan bord		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Höjd	m	3.99	3.99	3.99	3.99

Däck

Transportbredder					
TrakRide banddrift (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
TrakRide banddrift (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
TrakRide banddrift (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
TrakRide risversion (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 Standard		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 Standard		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 Standard		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

* = beror på land - andra restriktioner kan gälla **=Värdena kan variera på ParaLevel-modeller ***=Endast tillgänglig vid köp av TrakRide bandsystem