

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT 200 VARIO

Utrustningsvarianter.*

FENDT 200 VARIO

Tekniska specifikationer.



	Power	Profi	Profi+
Motor			
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Värmapaket (motor-, transmissionsolja)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transmission			
Vario TMS - Tractor Management System	■	■	■
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	■	■	■
Farthållare	■	■	■
Guidesystem			
Guidesystem, baspaket			■
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Auto			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>
Agronomi			
Agronomi baspaket			<input type="checkbox"/>
Maskinkontroll			
ISOBUS 200-styrning (i hytt)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SectionControl (SC)			<input type="checkbox"/>
VariableRateControl (VRC)			<input type="checkbox"/>

Vario-manövrering	Power	Profi	Profi+
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	■	■	■
3L-joystick		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – flexibel nyckeltildelning	■	■	■
10" digital instrumentbräda	■	■	■
12" terminal med pekskärm och knappmanövrering		<input type="checkbox"/>	■
Fendt aktiv styrning		<input type="checkbox"/>	■

Förrhytt	Power	Profi	Profi+
Komforthytt	■	■	■
Mekanisk hyttfjädring	<input type="checkbox"/>	■	■
Komfortsäte med luftfjädring	■	■	■
Instruktörsplats	■	■	■
Ratt, lutningsbar och ställbar i höjddled	■	■	■
Luftkonditionering	<input type="checkbox"/>	■	■
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klimatstyrkt förvaringsfack	■	■	■
Öppningsbar fram-/bakruta	■	■	■
Bakre vindrutetorkare/spolare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sidobakspeglar mekaniskt justerbara och vidvinkelspegel	■	■	■
Hållare hjälpenhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Reaction styrsystem	■	■	■
Körriktningsvisare med automatisk återgång	■	■	■
Handbromshandtag placerat fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk huvudströmbrytare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takfönster med solskyddsgardin	■	■	■

Belysning	Power	Profi	Profi+
Bi-halogenstrålkastare	■	■	■
Belysning, fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbetslampor A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre arbetslampor	■	■	■
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Främre takarbetslampor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, fram på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-bakljus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halvljus	<input type="checkbox"/>	■	■
Roterande varningsljus LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Se Settings för utrustningsvarianter

	Power	Profi	Profi+
Chassi			
Framaxelfjädring med nivåreglering, krängningshämmare, låsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem, tvåkrets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fyrhjulsdrift / differentialspärrar			
Automatisk allhjulsdraft och differentialspärr med styrvinkelsensorer	■	■	■
Automatisk diffspärr fram	■	■	■
Trepunktslyft			
Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortfrontlyft dubbelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortfrontlyft, enkelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	■	■	■
Enkelverkande EPC-trepunktslyft med stötdämpande stabiliseringssystem	■	■	■
Kraftuttag			
Fram: 540E varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fram: 1000 varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/drivhjulberoende/1000 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	■	■	■
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	■	■	■
Hydraulik			
Manövrering av hydrauloljeuttag med fyrvägsspak, multifunktionsjoystick	<input type="checkbox"/>	■	■
Manövrering av hydrauloljeuttag (vippbrytare)	<input type="checkbox"/>	■	■
Yttre manövrering bak för hydraulventiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 42 + 33 l/min)	■		
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1:a och 2:a hydrauloljeuttag bak	■	■	■
3. Hydrauloljeuttag bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4:e hydrauloljeuttag bak eller 1:a hydrauloljeuttag fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Returuttag bak	■	■	■
Trycklöst returuttag bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUP-koppling bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tillvalsutrustning			
Dragkrokskoppling, manuell	■	■	■
Automatisk bakre släpvnagskoppling med fjärrmanövrering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kulkoppling, justerbar i höjddled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hitchkrok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lantbruksdrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton-fix, ej för Sverige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjulvikter för bakhjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svängbara, ledade framskärmar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlastare			
Förberedd för frontlastarmontering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontlastare Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motor		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkännandevärde)	kW/hk					84/114
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Maxeffekt med DP ECE R 120	kW/hk					91/124
Antal cylindrar	Antal	3	3	3	3	3
Cylindervoly m	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	328	348	389	428	
Max. vridmoment med DP vid 1600/rpm	Nm					508
Momentstegring	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Bränsletank	liter	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0
AdBlue-tank	liter	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmission och kraftuttag		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Transmissionstyp						
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Bakre kraftuttag		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Bakre kraftuttagsalternativ (inklusive drivhjulberoende kraftuttag)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000
Främre kraftuttag tillval 2		540E	540	540	540	540

Trepunktslyft och hydraulik						
Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbetstryck/styrtryck	bar	200	200	200	200	200
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. antal ventiler som är tillgängliga som tillval (fram/mitt/bak)	Antal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Max. uttagbar hydraulolvoly m	liter	34	34	34	34	34
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Däck						
Framdäck (standard)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Bakdäck standard		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Tillval däck fram		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Tillval däck bak		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Tillval däck fram		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Tillval däck bak		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Tillval däck fram		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Tillval däck bak		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Mått					
Spårvidd fram (standarddäck)	mm	1500	1500	1690	1690
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	1510	1655	1660	1660
Total bredd med standarddäck	mm	1970	2170	2170	2186
Totallängd	mm	4119	4119	4119	4119
Totalhöjd – komforthytt	mm	2570	2570	2620	2620
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	475	475	475	475
Hjulbas	mm	2370	2370	2370	2370

Vikter					
Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4280.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Maxbelastning drag, högre värdeför kuldrag K80	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0