

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: ■

Tillval: □

FENDT 900 VARIO MT

Utrustningsvarianter.

Motor	
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>
Fövärmning av motorn	<input type="checkbox"/>
Värmpaket (motor-, transmissionolja)	<input type="checkbox"/>

Transmission	
Vario TMS - Tractor Management System	■
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	■
Farthållare	■

Guidesystem	
Guidesystem, baspaket	■
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Agronomi	
Agronomi baspaket	<input type="checkbox"/>

Telemetri	
Telemetri baspaket	■
Smart Connect	<input type="checkbox"/>

Maskinkontroll	
Maskinkontroll baspaket (ISOBUS)	■
SectionControl (SC)	<input type="checkbox"/>
VariableRateControl (VRC)	<input type="checkbox"/>

Vario-manövrering	
Körhastighetsreglage med farthållare och motorvarvtalsminne, automatiklägen	■
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering	■

Förarytt	
Mekanisk hyttfjädring	<input type="checkbox"/>
Komfortsäte med luftfjädring	■
Super komfortstol, luftfjädrad	<input type="checkbox"/>
Instruktörsplats	■
Ratt, lutningsbar och ställbar i höjdlid	■
Värme med steglösa fläktar	■
Luftkonditionering	■
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>
Rullgardin bak	<input type="checkbox"/>
Rullgardin höger	<input type="checkbox"/>
Parallelltorkare fram	■
Bakre vindrutetorkare/spolare	■
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, uppvärmda	■
Radio med CD, MP3 och handsfree	<input type="checkbox"/>
Radarsensor	■

Belysning	
Halogenstrålkastare	■
Bakre arbetslampor	■
Arbetslampor A-stolpe	■
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, fram på taket	<input type="checkbox"/>
3. Bromslampor	■
Roterande varningsljus LED	■

Chassi	
ConstantGrip-fjädring	■
SmartRide fjädring	■
Steglös spårviddsjustering	■
Band i standardutförande	■
Förstärkt band	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem, tvåkrets	

Trepunktslyft	
Steglöst justerbar dragkraftsreglering	■
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	■

Kraftuttag	
Bak: Flänsmonterad tapp 1000/1000E rpm	■
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	■

Hydraulik	
Manövrering av hydrauloljeuttag (vippbrytare)	■
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (220 l/min)	■
Lastkännande hydraulsystem med två axialkolvpumpar (220+220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Upp till 6 elmanövrerade hydrauloljeuttag	<input type="checkbox"/>
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	<input type="checkbox"/>
Trycklöst returuttag bak	<input type="checkbox"/>
FlatFace-kopplingar bakre hydrauluttag.	<input type="checkbox"/>
Hydrauloljeuttag inkopplingsbara under tryck	■

Tillvalsutrustning	
Automatisk bakre släpvnagskoppling utan fjärmanövrering	■
Dragstångskategori 4	■
Dragstångskategori 4 med kategori 3-adapter	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>
Markerings skyltar brett fordon	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

Tekniska specifikationer.



		938 MT	940 MT	943 MT
Motor				
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	279/380	298/405	317/431
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	279/380	298/405	317/431
Antal cylindrar	Antal	7	7	7
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	111/145	111/145	111/145
Cylindervolym	cm³	9800	9800	9800
Nominellt motorvarvtal	rpm	1700	1700	1700
Max. vridmoment vid 1450/rpm	Nm	1698	1806	1921
Bränsletank	liter	681.0	681.0	681.0
AdBlue-tank	liter	71.0	71.0	71.0
Intervall med konstant effekt	rpm	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Transmission och kraftuttag			TA 300T	TA 300T	TA 300T
Transmissionstyp					
Maxhastighet	km/h		40	40	40
Bakre kraftuttag			1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Motorvarvtal vid nominellt varvtal för bakre kraftuttag (1000 PTO)	rpm		1650	1650	1650
Motorvarvtal vid nominellt varvtal för bakre kraftuttag (1000E PTO)	rpm		1255	1255	1255

Trepunktslyft och hydraulik					
Variabel flödespump	l/min	220	220	220	220
Variabel flödespump tillval 1	l/min	440	440	440	440
Arbetsstryck/styrtryck	bar	200	200	200	200
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/0/6	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Max. hydraulisk oljepåfyllning	cirka liter	125	125	125	125
Max. uttagbar hydrauloljevoly	liter	100	100	100	100
Flödes hastighet för hydrauloljeuttag (alla ventiler)	liter	140	140	140	140
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	11500	11500	11500	11500

Elektriska funktioner					
Max överförbar ström ISOBUS-uttag	A	60	60	60	60

Larvband			SmartRide	SmartRide	SmartRide
Avfjädrad centralupphängning					
Arbetsområde huvudfjädring	grader	11	11	11	11
Det främre styrhulets fjädringsväg	mm	260	260	260	260
Chassiupphängning		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Drivhjulens totala bredd	mm	225	225	225	225
Bandets totala bredd	mm	224	224	224	224
Caterpillar bandställ		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Bandställ som tillval		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Bandställ som tillval		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Bandställ som tillval		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Mått					
Spårvidd (Caterpillar bandställ)	mm	2032	2032	2032	2032
Minsta spårvidd (Caterpillar bandställ)	mm	2032	2032	2032	2032
Största spårvidd (för serielarvband)	mm	2235	2235	2235	2235
Totalvidd för Caterpillar bandställ	mm	2667	2667	2667	2667
Totallängd	mm	5993	5993	5993	5993
Totalhöjd - komforthytt	mm	3515	3515	3515	3515
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	368	368	368	368
Hjulbas (från drivhjul till främre styrhjul)	mm	2565	2565	2565	2565

Vikter					
Vikt utan last (bastraktor med hytt - tankarna fulla, utan förare)	kg	15169.0	15169.0	15169.0	15169.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	20900.0	20900.0	20900.0	20900.0
Maxbelastning drag, högre värdeför kuldrag K80	kg	3628.0	3628.0	3628.0	3628.0