

Utrustningsvarianter.*

	Power	Profi	Profit+
Motor			
Värmapaket (motor-, transmissionsolja)	□	□	□
Transmission			
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	■	■	■
Akustisk signal vid backning	□	□	□
Guidesystem			
Guidesystem, baspaket			■
Standard Trimble / NovAtel			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI vändteg (TI Auto och TI Turn Assistant)			□
Contour Assistant			□
Implement Slope Compensation			□
Agronomi			
Agronomi baspaket			■
Telemetri			
Telemetri baspaket	□	□	□
Smart Connect			□
Maskinkontroll			
Maskinkontroll baspaket		□	■
Section Control			□
Variable Rate Control			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□
Vario-manövrering			
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	■	■	■
3L-joystick		□	□
Individual Operation Manager – flexibel nyckeltilldelning	■	■	■
10" digital instrumentbräda	■	■	■
12" terminal med pekskärm och knappmanövrering		□	■
En andra 12" terminal i taket		□	□
Fendt aktiv styrning			■
Förarhytt			
Aktivt kolfilter	□	□	□
Mekanisk hyttfjädring	□	■	■
Pneumatisk hyttfjädring		□	□
Super komfort förarstol med 3-punktsbälte	□	□	□
Komfortsäte med luftfjädring	■	■	■
Super komfortstol, luftfjädrad	□	□	□
Luftkonditionering	■	■	■
Integrerad automatisk klimatkontroll	□	□	□
Öppningsbar framruta och dörr till höger	□	□	□
Fast framruta	■	■	■
Hel framruta och dörr till höger	□	□	□
Bakre vindrutetorkare/spolare	□	□	□
Elektriskt ställbara och uppvärmda backspeglar och vidvinkelspegel		□	□
Hållare hjälpenhet	□	□	□
Terminalfäste	□	□	□
Universelhållare mobil	□	□	□
Surfplattehållare	□	□	□
Radiomonteringssats med två stereohögtalare	■	■	■
Infotainmentpaket + 4.1-ljudsystem		□	□
4 kameraingångar		□	□
4 USB-portar	□	□	□
Fendt Reaction styrsystem	■	■	■
Handbromshandtag placerat fram	□	□	□
Elektrisk huvudströmbrytare	□	□	□

	Power	Profi	Profit+
Belysning			
Belysning, fram	□	□	□
Arbetslampor A-stolpe	□	□	□
LED-arbetslampor, A-pelare	□	□	□
Bakre arbetslampor stänkskydd	□	□	□
LED-arbetslampor, bakre stänkskydd	□	□	□
Arbetslampor bak på taket/2 par	■	■	■
LED-arbetslampor, bak på taket/2 par	□	□	□
Arbetslampor, fram på taket	■	■	■
LED-arbetslampor, fram på taket	□	□	□
Arbetslampor, invändigt främre delen av taket	□	□	□
Chassi			
Framaxelfjädring med nivåreglering, låsbar	■	■	■
Styrbroms	■	■	■
Automatisk låsning av medstyrande axel på släpvagn		□	□
Tryckluftssystem, tvåkrets	□	□	□
Fyrhjulsdrift / differentialspärrar			
Differentialspärr bak/fram med 100 procent lamellåsning och styrvinkelsensorer	■	■	■
Trepunktslyft			
Enkelverkande främre trepunktslyft, med extern manövrering (separat ventil)	□	□	□
Komfortfrontlyft dubbelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	□	□	□
Komfortfrontlyft, enkelverkande, med läges- och lastreglering, utvändiga reglage	□	□	□
Elektrohydrauliskt manövrerad trepunktslyft dubbelverkande (EHR), med utvändiga reglage	■	■	■
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	■	■	■
Kraftutttag			
Fram: 1000 varv/min	□	□	□
Bakre kraftuttag 540/drivhjulsberoende/1000 rpm	□	□	□
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	■	■	■
Bak: Flänsmonterad tapp 540/540E/1000 varv/min	□	□	□
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	■	■	■
Kraftuttag med komfortmanövrering, elektrohydr. förval	■	■	■
Hydraulik			
Manövrering av hydrauloljeuttag med fyrvägsspak, multifunktionsjoystick	■	■	■
Manövrering av hydrauloljeuttag (vippbrytare)	□	■	■
Yttre manövrering bak för hydraulventiler	□	□	□
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 46 + 38 l/min)	■		
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (110 l/min)	□	■	■
1:a och 2:a hydrauloljeuttag bak	■	■	■
3. Hydrauloljeuttag bak	□	□	□
4:e hydrauloljeuttag bak eller 1:a hydrauloljeuttag fram	□	□	□
Trycklöst returuttag bak	□	□	□
Bakre DCUP-kopplingar (connect under pressure)	□	□	□
CUP-koppling bak	■	■	■
Tillvalsutrustning			
Dragkrokskoppling, manuell	■	■	■
Automatisk bakre släpvnagskoppling med fjärmanövrering	□	□	□
Kulkoppling, justerbar i höjddled	□	□	□
hitchkrok	□	□	□
lantbruksdrag	□	□	□
Piton-fix, ej för Sverige	□	□	□
Hjulvikter för bakhjul	□	□	□
Svängbara, ledade framskärmar	□	■	■
Frontlastare			
Frontlastare Cargo 4X/75 Compact	□	□	□
Frontlastare Cargo 4X/75 Profi		□	□

Tekniska specifikationer.

		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motor					
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	74/100	83/113	90/123	97/132
Nominell effekt med DP ECE R 120 (godkännandevärde)	kW/hk				104/142
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	83/113	90/123	98/133	104/142
Maxeffekt med DP ECE R 120	kW/hk				112/152
Cylindervolym	cm³	4400	4400	4400	4400
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1500/rpm	Nm	497	536	571	608
Max. vridmoment med DP vid 1500/rpm	Nm				650
Momentstegring	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Bränsletank	liter	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-tank	liter	23.0	23.0	23.0	23.0

Transmission och kraftuttag

Transmissionstyp		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Hastighetsområde framåt	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Maxhastighet	km/h	40	40	40	40
Bakre kraftuttag		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Bakre kraftuttagsalternativ (inklusive drivhjulsberoende kraftuttag)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000

Trepunktslyft och hydraulik

Dubbel hydraulpump	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Variabel flödespump	l/min	110	110	110	110
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Max. antal ventiler som är tillgängliga som tillval (fram/mitt/bak)	Antal	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Max. uttagbar hydrauloljevolym	liter	43	43	43	43
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	5960	5960	5960	5960
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	3130	3130	3130	3130

Däck

Framdäck (standard)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Bakdäck standard		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Tillval däck fram		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Tillval däck bak		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Tillval däck fram		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Tillval däck bak		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Mått

Spårvidd fram (standarddäck)	mm	1685	1685	1820	1820
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	1660	1660	1800	1800
Total bredd med standarddäck	mm	2220	2220	2320	2320
Totallängd	mm	4336	4336	4336	4336
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	510	510	510	510
Hjulbas	mm	2420	2420	2420	2420

Vikter

Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	9000.0	9000.0	9000.0	9000.0

* Se Settings för utrustningsvarianter