

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Huvudtank				
Nominell kapacitet	liter	3850/5000	3850/5000/6000	6000
Maximal kapacitet	liter	4000/5200	4000/5200/6300	6300
Material: Högdensitets-polyethylen (HDPE)		■	■	■
Tank för rent vatten				
Kapacitet	liter	500	500	500
Material: Högdensitets-polyethylen (HDPE)		■	■	■
Filter				
Sugfilter	mesh	12	12	12
Tryckfilter	mesh	80	80	80
Rördragning				
Sugsida	tum	3	3	3
Trycksida	tum	2	2	2
Material: Högdensitets-polyethylen (HDPE)		■	■	■
Sugventil				
Manuell 5-vägsventil		■	■	■
Elektrisk 5-vägsventil		□	□	□
Sprutpump				
Pumptyp: Centrifugalpump		■	■	■
Maxkapacitet vid 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maxtryck	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpump av rostfritt stål		□	□	□
Kemikalieinjektor				
Volym	liter	60	60	60
Insug vätskor	l/min	200	200	200
Kapacitet för torrvaror	kg/min	33	33	33
Sköljsystem	bar	6	6	6
Rengöringspistol**		□	□	□
Sprut- och bomutrustning				
Rördragning	tum	1	1	1
Individuell munstycksavstängning		■	■	■
Maximalt antal sektioner inklusive slutradmunstycken	antal	72	72	72
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Material: Aluminium		■	■	■
Maximal arbetshöjd*	m	2,9	2,9	2,9
Minsta arbetshöjd*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic-bomhöjdsstyrning med 4 givare		□	□	□
OptiSonic bomhöjdsstyrning med sex givare		□	□	□
Oberoende bomgeometri		■	■	■
Mellanrum mellan munstycken	cm	50	50	50
Slangvinda vatten**		□	□	□
Slangvinda luft		□	□	□
Dragstång och koppling				
Automatisk hitch-krok		□	□	□
Maxvikt på dragkrok	kg	16.000	16.000	16.000
Axlar och bromsar				
Fixerad axel		■	■	■
Hydrauliskt justerbar axel		□	□	□
Styrvinkel*	grader	35	35	35
Allhjulsstyrning		■	■	■
Spårvidd*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Tryckluftsbromsar		□	□	□
Våta skivbromsar integrerade i slutväxel		■	■	■

Däck och stänkskärmar

Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Stänkskärmarnas ytterbredd	m	2,55	2,55	2,55
Breda stänkskärmars ytterbredd	m	3,00	3,00	3,00

Motor

AGCO Power-motor		■	■	■
Utsläppsnorm	Steg	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindrar	antal	6	6	6
Märkeffekt ISO14396	kW/hk	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maxeffekt ISO14396	kW/hk	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Max. vridmoment vid 1500 r/min	Nm	1000	1060	1200

Hydrostat

Bosch Rexroth		■	■	■
Toppfart vid 1750 motorvarv/min***	km/h	50	50	50
Minskad motorhastighet vid 40 km/h		■	■	■

Upphängning

Enhjulsupphängning		■	■	■
Minsta markfrigång*	cm	75	75	75
Maximal markfrigång*	cm	120	120	120

Förarhytt

AGCO Vision-hytt		■	■	■
Inre volym	m³	4	4	4
Automatisk luftkonditionering		■	■	■
Kat 4-godkänd		■	■	■
Integrerad kyllåda		■	■	■

Vätskekapacitet

Bränsle	liter	310	310	310
AdBlue	liter	50	50	50

Vikt

Tom (beroende på maskinalternativ)	kg	12200	12500	12500
------------------------------------	----	-------	-------	-------

Luftsystem

1-cylindrig motor monterad		□	□	□
Maxtryck	bar	8,0	8,0	8,0

Mått

Längd	m	9,25	9,25	9,25
Bredd*	m	2,55	2,55	2,55
Höjd*	m	3,98	3,98	3,98
Markfrigång*	cm	75	75	75
Hjulbas	m	3,6	3,6	3,6

Styrning

ISOBUS		■	■	■
OptiControl-spak		■	■	■
Andra 10.4" Vario-terminal		□	□	□
Backkamera		□	□	□
Optiflow-kontrollpanel		■	■	■

Styrning av körspår

Baspaket för styrning av körspår		■	■	■
VarioGuide Standard NovAtel		■	■	■
VarioGuide RTK NovAtel inkl. ntrip		□	□	□
Contour assistant		■	■	■

Jordbruk

Jordbruk baspaket		■	■	■
-------------------	--	---	---	---

Telemetri

Telemetri baspaket		■	■	■
Smart Connect		■	■	■

Maskinstyrning

Maskinstyrning baspaket		■	■	■
Sektionskontroll		■	■	■
Variabel hastighetskontroll		■	■	■
OptiNozzle		□	□	□
SpeedControl		□	□	□