

Standard- och tillvalsutrustning
 Standard: ■
 Tillval: □

FENDT ROGATOR 600

Utrustningsvarianter och teknisk information.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Huvudtank				
Nominell kapacitet	liter	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Maximal kapacitet	liter	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Tank för rent vatten				
Kapacitet	liter	500	500	500
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filter				
Sugfilter	mesh	12	12	12
Tryckfilter	mesh	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Rördragning				
Sugsida	tum	3	3	3
Trycksida	tum	2	2	2
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sugventil				
Manuell 5-vägsventil		■	■	■
Elektrisk 5-vägsventil		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sprutpump				
Pumptyp: Centrifugalpump		■	■	■
Maxkapacitet vid 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maxtryck	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpump av rostfritt stål		□	□	□

*Beroende på de däck som har valts och/eller den valda bommen, ** = Obligatoriskt landspecifikt, *** = Landspecifikt

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Kemikalieinjektor				
Volym	liter	60	60	60
Insug vätskor	l/min	200	200	200
Kapacitet för torrvaror	kg/min	33	33	33
Sköljsystem	bar	6	6	6
Rengöringspistol**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Sprut- och bomutrustning				
Rördragning	tum	1	1	1
Maximalt antal sektioner inklusive slutradsmunstycken	antal	72	72	72
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Material: Aluminium		■	■	■
Maximal arbetshöjd*	m	2,9	2,9	2,9
Minsta arbetshöjd*	m	0,5	0,5	0,5
OptiSonic-bomhöjdsstyrning med 4 givare		□	□	□
Oberoende bomgeometri		■	■	■
Mellanrum mellan munstycken	cm	50	50	50
Femdelat munstyckshus	munstycken	5	5	5
2+2 DualSelect-munstyckshus	munstycken	4	4	4
QuadSelect munstyckskropp	munstycken	4	4	4
Slutradsmunstycke EU		□	□	□
Slutradsmunstycke NL**		□	□	□
Slangvinda vatten**		□	□	□
Slangvinda luft		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Dragstång och koppling				
Automatisk hitch-krok		□	□	□
Maxvikt på dragkrok	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Axlar och bromsar				
Fixerad axel		■	■	■
Hydrauliskt justerbar axel		□	□	□
Styrvinkel*	grader	35	35	35
Allhjulstyrning		■	■	■
Spårvidd*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Tryckluftsbromsar		□	□	□
Väta skivbromsar integrerade i slutväxel		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Däck och stänkskärmar				
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Stänkskärmarnas ytterbredd	m	2,55	2,55	2,55
Breda stänkskärmarnas ytterbredd	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Styrning				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-spak		■	■	■
Andra 10.4" Vario-terminal		□	□	□
Backkamera		□	□	□
Optiflow-kontrollpanel		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Motor				
AGCO Power-motor		■	■	■
Utsläppsnorm	Steg	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindrar	antal	6	6	6
Märkeffekt ISO14396	kW/hk	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Maxeffekt ISO14396	kW/hk	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Max. vridmoment vid 1500 r/min	Nm	1000	1060	1200

*Beroende på de däck som har valts och/eller den valda bommen, ** = Obligatoriskt landspecifikt, *** = Landspecifikt

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Toppfart vid 1750 motorvarv/min***	km/h	50	50	50
Minskad motorhastighet vid 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Upphängning				
Enhjulsupphängning		■	■	■
Minsta markfrigång*	cm	75	75	75
Maximal markfrigång*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Förarhytt				
AGCO Vision-hytt		■	■	■
Inre volym	m³	4	4	4
Automatisk luftkonditionering		■	■	■
Kat 4-godkänd		■	■	■
Integrerad kylåda		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Vätskekapacitet				
Bränsle	liter	310	310	310
AdBlue	liter	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Vikt				
Tom (beroende på maskinalternativ)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Luftsystem				
1-cylindrig motor monterad		□	□	□
Maxtryck	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Mått				
Längd	m	9,25	9,25	9,25
Bredd*	m	2,55	2,55	2,55
Höjd*	m	3,98	3,98	3,98
Markfrigång*	cm	75	75	75
Hjulbas	m	3,6	3,6	3,6