Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Frontmonterade klippaggregat						Frontmonterade klippaggregat							Bak-/sidomonterade klippaggregat				
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
Vikter och mått																			
Arbetsbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Transportbredd	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Strängbredd	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
Transporthöjd	m								1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
Transportlängd	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Vikt	kg	474	504	694	770	890	990	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798
Effektbehov																			
Effektbehov	kW/hk	28/38	28/38	55/75	55/75	55/75	66/90	64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68
lyft																			
Tre-punkts	Kategori	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori																		
Knivenhet																			
Knivtallrikar	Antal	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■									■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning									■	■	■	■	■	■					
Hydraulisk sidoförskjutning			■						□	□	□	□	□	□					
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
TurboLift avlastningssystem									■	■	■	■	■	■					
ISOBUS-styrning																			
SafetySwing																			
BeMove																			
SectionControl																			
Hydraulik																			
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal		1																
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal																		
Kraftuttag																			
Varvtal kraftuttag	r/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Drivaxel med frihjul		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■
Däck																			
Transportchassi, däck																			
Belysning																			
Elektrisk belysning / varningsskyltar				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning / *** = Följ landsspecifika bestämmelser

Standard- och tillvalsutrustning
Standard: ■
Tillval: □

FENDT SLICER TALLRIKSSLÅTTER

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Bak-/sidomonterade klippaggregat					
		Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC
Vikter och mått							
Arbetsbredd	m	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60
Transportbredd	m	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80
Strängbredd	m	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80
Transporthöjd	m	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99
Transportlängd	m	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10
Vikt	kg	1050	1350	1350	1200	1500	1500
Effektbehov							
Effektbehov	kW/hk	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130
lyft							
Tre-punkts	Kategori	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori						
Knivenhet							
Knivtallrikar	Antal	6	6	6	7	7	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar		■	■	■	■	■	■
DriveGuard							
Mekanisk sidoförskjutning							
Hydraulisk sidoförskjutning							
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd		□	□	□	□	□	□
TurboLift avlastningssystem		■	■	■	■	■	■
ISOBUS-styrning							
SafetySwing		■	■	■	■	■	■
BeMove							
SectionControl							
Hydraulik							
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1	1	1	1	1	1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal						
Kraftuttag							
Varvtal kraftuttag	r/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Drivaxel med frihjul							
Däck							
Transportchassi, däck							
Belysning							
Elektrisk belysning / varningsskyltar		□	□	□	□	□	□

		Butterfly-klippaggregat								Klippaggregat med chassin			
		Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Vikter och mått													
Arbetsbredd	m	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Transportbredd	m	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Strängbredd	m	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Transporthöjd	m			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Transportlängd	m	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Vikt	kg	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Effektbehov													
Effektbehov	kW/hk	72/99	84/115	110/150	132/180	128/175	128/175	155/200	168/228	66/90	66/90	88/120	88/120
lyft													
Tre-punkts	Kategori	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori									II	II	II	II
Knivenhet													
Knivtallrikar	Antal	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Knivar per tallrik	Antal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Snabbytessystem för knivar		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mekanisk sidoförskjutning													
Hydraulisk sidoförskjutning													
Hydraulisk öppning/stängning av sidoskydd													
TurboLift avlastningssystem		■	■	■	■	■	■	■	■				
ISOBUS-styrning									■				
SafetySwing				■	■	■	■	■	■				
BeMove									■				
SectionControl									□				
Hydraulik													
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal								1				
Kraftuttag													
Varvtal kraftuttag	r/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Drivaxel med frihjul		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Däck													
Transportchassi, däck										10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Belysning													
Elektrisk belysning / varningsskyltar		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = Transportörband / FP = Frontmonterad pendellänk / FZ = Frontmonterad avfjädring / ISL = Kugghjulsdrift utan inre glidskor / KC = Rotorkross / RC = Valskross / S = Sidojustering / SL = Strängläggare / TL = TurboLift-system / Antalet nödvändiga hydraulanslutningar kan variera beroende på extrautrustning