Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Bord										
Bordsbredder FreeFlow från-till	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Skärfrekvens FreeFlow	snitt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Bordsbredder PowerFlow från-till**	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Skärfrekvens PowerFlow	snitt/min				1220	1220		1220	1220	
TerraControl bordsguide		■	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoLevel-bordskontroll		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk rapskniv		□	□		□	□		□	□	
Multikoppling		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulisk haspelstyrning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Axlyftare										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inmatningskedjor	antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk reversering		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trösksystem										
Konventionell tröskenhet		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tröskenhet MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Bredd på tröskningscylinder	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Diameter på tröskningscylinder	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Tröskcylinderns hastighet	Varv per minut	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Konkav inplastning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Total slagskoyta	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.9	0.9	0.9
Separat justering av främre/bakre slagsko-område		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Slagsko-stänger	antal	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Slagskosektion		□	□		□	□		□	□	
Riströskningsenhet				■			■			■
Separation av kvarvarande säd										
Slaganordningens diameter	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■		■	■
Total aktiv separeringsarea	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Skakare	antal	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Steg	antal	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Längd på skakarna	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Skakarnas area	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Totalt separeringsarea	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Rengöring										
Sektionsindelat rensverk		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Förberedningsplan, i sektioner och löstagbart		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Total sållarea	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Radial fläkt		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fläkthastighet	Varv per minut	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Fläkthastighet, reducerad	Varv per minut	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Retur till tröskningscylinder		■	■	■	■	■	■	■	■	■
HC-såll		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Returindikator		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spannmålstank										
Tankvolym	liter	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Tankvolym (tillval)					6500	6500	6500			
Torntömning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tömningshastighet	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Tömningshastighet (tillval)					85	85	85			
Tömningsrörets längd	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Max. tömningshöjd	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Halmhack										
52 räfflade knivar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bosspridare		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Snabbomkoppling (hackning/strängläggning)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Motor										
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utsläppssteg	Steg	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cylindrar	antal	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Slagvolym	liter	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maxprestanda (ECE R 120)	kW/hk	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Bränsletankvolym	liter	450	450	450	450	450	450	450	450	450
AdBlue tankvolym	liter	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Luftkompressor		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chassi										
Hydrostatdrift		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Växlar	antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mekanisk växellåda		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maximal körhastighet*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Fyrhjulsdrift		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Förarhytt										
Comfort hytt		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftassisterad förarstol		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftkonditionering		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Värme		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Backkamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kylbox		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Variotronic										
Mätning av avkastning och vattenhalt		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Avkastningskartering		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vikter och mått										
Längd utan skärbord	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Bredd utan bord, standarddäck	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Höjd	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Däck										
Däck på drivaxel (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Däck på styraxel (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20
Transportbredder										
800/65R32 (< 3,5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195