

UTRUSTNINGSVARIANTER

# Fendt 200 Vario. Stark i drift.

<b>Förarhytt</b>	Manövrering med Variopak	■
	Ratt, lutningsbar och ställbar i höjdlid	■
	Kylsystem med steglös fläkt	■
	Komfortstol med luftfjädring	■
	Öppningsbar fram- / bakruta	■
	Takfönster, gångjärnsförsett, med solskyddsgardin	■
	Körriktningsvisare med automatisk återgång	■
	Aktivt kolfilter	□
	Integrerad luftkonditionering	□
	Automatisk klimatkontroll	□
	Bakre arbetslampor	■
	Extraljus, fram (integrerade)	□
	Teleskopiska backspeglar	■
	Uttag för elektriska hastighetssignaler	■
	Mekanisk hyttfjädring	□
	Radio med CD, MP3 och handsfree	□
Radio med MP3	□	
Huvudströmbrytare	□	
<b>Motor</b>	Vattenkyld turbomotor	■
	AGReX extern avgasrecirkulation	■
	Integrerad luftfilterförrenare	■
	Automatisk köldstart	■
	Motorvärmare	□
<b>Transmission</b>	Turbinkopplingsfunktion	■
	Farthållare, maxeffektstyrning 2.0	■
	TMS – Tractor Management System	□
	Backväxel, Stop&Go-funktion (med TMS)	□
	Akustisk signal vid backning	□
<b>Chassi, körsäkerhet</b>	Framaxelfjädring med nivåreglering (läsbar)	□
	Lyftarmsdämpning, elhydraulisk reglering av bakre trepunktslyft	■
	Tryckluftssystem	□
<b>Fyrhjulsdrift/differentialspärar</b>	Komfortreglage 4WD/hastighets- och lyfthöjdsstyrda differentialspärar	■
	Automatisk diffspär fram	■
	Bakre differential med lamellspär	■
	Helt skyddad drivaxel	■
<b>Kraftuttag</b>	Bak 540/540E/1000 varv/min	■
	Bak 540/drivhj.beroende/1000 varv/min	□
	Fram 540 v/min eller 1000 v/min	□
	Kraftuttagsinkoppling, elektrohydr. förval	■
	Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	■
<b>Hydraulik</b>	Enkelpump, hydrauloljekylare (max 48 l/min)	■
	Dubbelpump, hydrauloljekylare (max 76 l/min)	□
	Manövrering av hydraulventiler med fyrvägsspak	■
	Utvändiga reglage för bakre trepunktslyft	■
<b>Lyft</b>	Elektrohydrauliskt manövrerad trepunktslyft (EPC) med lyftarmsdämpning	■
	Snabbkopplingar	■
	Frontlyft	□
<b>Chassi</b>	Hitchkrok	■
	Automatisk bakre släpvningskoppling med fjärrmanövrering	□
	Kulkopplingsdrag, justerbart i höjdlid	□
	Hitchkrok	■
	Svängbar dragstång	□
	Piton-fix	□
	Varningsljus vänster	□
	Svängbara, ledade framskärmar	□
Frontvikter, olika storlekar	□	
Hjulvikter för bakhjul	□	
<b>Frontlastare</b>	Förberedd för lastarinfästning	□
	Frontlastare Cargo 3X/65	□

## FENDT 200 VARIO

## Tekniska specifikationer.



Fendt 200 Vario		207	208	209	210	211	
Motor	Nominellt motorvarvtal ECER24	kW/hk	51/70	59/80	67/90	73/100	81/110
	Nominell effekt (EG 97/68)	kW/hk	28/38	30/41	32/44	34/46	36/49
	Maxeffekt (kW/hk) (EG 97/68)	kW/hk	55/75	63/85	70/95	77/105	85/115
	Antal cylindrar/kylning		3/vatten	3/vatten	3/vatten	3/vatten	3/vatten
	Cylinderdiameter/slaglängd	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
	Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	3300	3300	3300	3300	3300
	Nominellt motorvarvtal	Varv per minut	2200	2200	2200	2200	2200
	Varvtal vid maxeffekt	Varv per minut	1900	1900	1900	1900	1900
	Max vridmoment	1600 v/min	295	337	373	408	458
	Momentstegring	%	35	32	30	30	44
	Opt. bränsleförbrukning	g/kWh	212	212	210	210	210
	Bränsletankvolym	liter	125	125	125	125	125
	Oljebytesintervall	tim	500	500	500	500	500
	Oljebytesintervall	tim	500	500	500	500	500

Transmission och kraftuttag	Typ	Steglös Vario transmission				
	Hastighetsområde (framåt/bakåt)	0,02 till 40 km/h/0,02 till 25 km/h				
	Max. hastighet (km/h) <sup>2)</sup>	40	40	40	40	40
	Bakre kraftuttag standard - tillval	540 / 540E / 1000 – 540 / drivhj.beroende / 1000				
	Motorvarvtal vid nominellt PTO varvtal bak	540 och 1000 v/min PTO: 1900 v/min 540E PTO: 1560 v/min				
	Främre kraftuttag (varv/min) <sup>1)</sup>	Varv/min	540 eller 1000			

Hydraulik	Typ	Elhydraulisk reglering (EHR) med lyftarmsdämpning				
	Manövrering	Flytläge, läges-, dragkrafts- och steglös blandningsreglering				
	Hydraulpumpens kapacitet	l/min	enkelpump (48 l/min); tandempump (35 l/min + 41 l/min) <sup>1)</sup>			
	Arbetsstryck	bar	200	200	200	200
	Ventiler yttre hydr., max. mitt/bak		2/4	2/4	2/4	2/4
	Max. uttagbar oljevolym	liter	34	34	34	34
	Flödeskontroll hydraulventiler		1:a ventilen: 5–65 liter, 3:e ventil med 5–65 liter <sup>1)</sup>			
	Max. lyftförmåga, bakre trepunktslyft	daN	4204	4204	4204	4204
Max. lyftförmåga, främre trepunktslyft <sup>1)</sup>	daN	2490	2490	2490	2490	

Bromsar	Bakre bromsar	våt ringkolvsbroms				
	Fyrhjulsbromssystem för 4WD	automatisk 4WD inkoppling				

Vikter och mått	Tomvikt med förarhytt	kg	3750	3790	3870	3870	3930
	Max tillåten totalvikt	kg	7000	7000	7000	7000	7000
	Maxbelastning draganordning	kg	2000	2000	2000	2000	2000
	Total längd	mm	4068	4068	4068	4068	4068
	Total bredd	mm	1970	2170	2170	2170	2186
	Hjulbas	mm	2294	2294	2294	2294	2294
	Min. vändradie enl. ISO 789/3 utan styrbroms med spårvidd 1700 mm	m	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
	Total höjd komforthytt	mm	2480	2480	2530	2530	2530
	Max. markfrigång lägre under hitchkrok	mm	475	475	475	475	475
	Spårvidd, fram	mm	1500	1500	1690	1690	1690
	Spårvidd, bak	mm	1510	1660	1660	1660	1660

Däck, fram	320/70 R 24	■	■	□	□	□
	380/70 R 24	□	□	■	■	□
	440/65 R 24	□	□	□	□	■
	270/80 R 32	□	□	□	□	□
	425/75 R 20	□	□	□	□	□

Bakdäck	420/85 R 30	■	□	□	□	□
	480/70 R 30	□	■	□	□	□
	480/70 R 34	□	□	■	■	□
	540/65 R 34	□	□	□	□	■
	270/95 R 44	□	□	□	□	□
	600/65 R 30	□	□	□	□	□

1) På begäran 2) Hastigheten beror på däckan