

FENDT SERIE X OCH P

Tekniska specifikationer

Standard- och tillvalsutrustning
 Standardutrustning: ■
 Tillvalsutrustning: □



	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
PowerFlow skärbord	Skärboardsbredder	m	7,7 / 9,2 / 10,7	7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2	6,8 / 7,7 / 9,2
	Haspeldrift		hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt
	Skärfrekvens	Snitt/min.	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	Rapsknivar		elektriska	elektriska	elektriska	elektriska	elektriska	elektriska
	Automatisk bordsguide		■	■	■	■	■	■
Automatisk hastighetsreglering för haspel		■	■	■	■	■	■	
Majsskärbord	CornFlow™		□	□	□	□	□	□
	Antal rader (vikbart)		8	8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Antal rader (fast)		8	8	6 – 8	6 – 8	6 – 8	6 – 8
	Avstånd mellan rader	cm	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
	Stjälkhack		□	□	□	□	□	□
Inmatningskruv		■	■	■	■	■	■	
Inmatningselevator	Antal kedjor		4	4	4	4	4	4
	Reversering skärbord och inmatningselevator		hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt	hydrauliskt
Tröskenhet Hyperforma	Bredd på tröskningscylinder	mm	1680	1680	1680	1680	1680	1680
	Diameter på tröskningscylinder	mm	600	600	600	600	600	600
	Slagskostänger på tröskningscylinder	Antal	8	8	8	8	8	8
	Tröskningscylinderns hastighet standard	v/min	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080	360 – 1080
	Slagskoarea	m ²	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Omslutningsvinkel slagsko	Grader	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	
Separation av kvarvarande spannmål	Beater-separeringsarea	m ²	0,33	0,33	0,39	0,39	0,39	0,39
	Rotorseparators diameter	mm			500	500	500	500
	Rotormatarens diameter	mm	500	500				
	Rotorseparators varvtal	v/min			480/900	480/900	480/900	480/900
	Rotormatarens varvtal	v/min	480/950	480/950				
	Rotorseparators separationsarea	m ²			1,00	1,00	1,00	1,00
	Rotormatarens separeringsarea	m ²	0,39	0,39				
	Separation av kvarvarande spannmål		2 rotor	2 rotor	Skakare	Skakare	Skakare	Skakare
	Rotordiameter	mm	475	475				
	Rotorlängd	m	4,2	4,2				
	Rotorns separeringsarea	m ²	3,54	3,54				
	Omslutningsvinkel rotor	Grader	150	150				
	Rotorvarvtal	v/min	360 – 1000	360 – 1000				
	Skakare	Antal			8	8	8	8
	Skakarnas steg	Antal			5	5	5	5
Skakarnas separeringsarea	m ²			7,9	7,9	7,9	7,9	
Totalt separeringsarea	m ²	5,44	5,44	10,47	10,47	10,47	10,47	
Rengöring	Venturi rensystem		■	■	■	■	■	■
	Totalt rengöringsområde	m ²	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Justering av fläkthastighet		elektriska	elektriska	elektriska	elektriska	elektriska	elektriska
	Fläkthastighet	v/min	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150	460 – 1150
	Två steg		■	■	■	■	■	■
	Elektrisk justering av såll		■	■	■	■	■	■
	Modell		Separat återtröskning	Separat återtröskning	Separat återtröskning	Separat återtröskning	Separat återtröskning	Separat återtröskning
Returindikator		■	■	■	■	■	■	
Spannmålstank	Tankvolym	liter	12500	10500	12500	10500	10500	10500
	Spannmålstankens tömning		Tömning upp till	Tömning	Tömning	Tömning	Tömning	Tömning
	Tömningshastighet	l/sek	120	120	120	120	120	120

	Fendt		9490 X	9490 X AL	8410 P	8410 P AL	8380 P	8380 P AL
Halm- och bosshantering	Typ av halmhack		Högverkande halmhack	Högverkande halmhack	Högverkande halmhack	Högverkande halmhack	Högverkande halmhack	Högverkande halmhack
	108 räfflade knivar		■	■	■	■	■	■
	Halmhack med elektriskt justerbara bosspridare		■	■	□	□	□	□
	MaxiSpreader radiell spridare		□	□				
	Bosspridare		■	■	■	■	■	■
Motor	Fabrikat		AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power	AGCO Power
	Cylindervolym	liter	9,8 (7 cylindrar)	9,8 (7 cylindrar)	8,4 (6 cylindrar)	8,4 (6 cylindrar)	8,4 (6 cylindrar)	8,4 (6 cylindrar)
	Nominellt motorvarvtal	v/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Maximal effekt	kW/hk			297/404	297/404	279/379	279/379
	Maximal effekt inklusive boost	kW/hk		365/496	365/496			
	Bränsletankvolym	liter	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	DEF-tankvolym (AdBlue)	liter	120	120	120	120	120	120
Markdrift	Hydrostatdrift		■	■	■	■	■	■
	Antal växlar		4 växlar, elektrisk växling	4 växlar, elektrisk växling	4 växlar, elektrisk växling	4 växlar, elektrisk växling	4 växlar, elektrisk växling	4 växlar, elektrisk växling
	Axel för fyrhjuldrift		□	□	□	□	□	□
Förarhytt	Skyline-hytt		■	■	■	■	■	■
	Automatisk klimatreglering och uppvärmning		■	■	■	■	■	■
	Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■	■	■
	Extra arbetsbelysning (stubblys, radlys, bakre arbetsljus)		■	■	■	■	■	■
	Multimedia-navigering		□	□	□	□	□	□
Variotronic	Fendt Variotronic med Varioterminal 10.4"		■	■	■	■	■	■
	Mätning av avkastning/vattenhalt		■	■	□	□	□	□
	VarioDoc Pro och VarioGuide		□	□	□	□	□	□
	AgCommand™		□	□	□	□	□	□
	Constant Flow		□	□	□	□	□	□
Vikter och mått	Längd utan skärbord	m	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
	Bredd utan skärbord, standarddäck	m	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	Vikt för grundmaskinen utan skärbord, utan tillvalsutrustning	kg	18 400	18 900	17 100	17 600	17 100	17 600
	Längd utan skärbord	m	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
	Bredd utan skärbord, standarddäck	m	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Vikt för grundmaskinen utan skärbord, utan tillvalsutrustning	kg	18 400	18 900	17 100	17 600	17 100	17 600	
Däck	Framdäck (standard)		800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32	800/65 R32
	Bakdäck (standard)		500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24	500/70-24
	ATRAK banddrivning		□	□	□	□	□	□