

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motor					
AGCO Power-motor		■	■	■	■
Utsläppsnivå enligt V / Steg 5		■	■	■	■
Utsläppssteg	Steg	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cylindrar	antal	6	6	6	6
Slagvolym	liter	7.4	7.4	7.4	7.4
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	225/306	225/306	225/306	225/306
Bränsletankvolym	liter	620	620	620	620
AdBlue tankvolym	liter	80	80	80	80

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Chassi					
Hydrostatdrift		■	■	■	■
Växlar	antal	4	4	4	4
Mekanisk växellåda		■	■	■	■
Maximal körhastighet*	km/h	25	25	25	30
Fyrhjulsdrift		□	□	■	■
Atrak banddrivning					
ParaLevel sluttningskompensation			■	■	
ParaLevel Integrale sluttningskompensation				■	
SuperLevel lutningskompensation****					38.0

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Förarhytt					
Skyline-hytt		■	■	■	■
Luftassisterad förarstol		■	■	■	■
Automatisk klimatkontroll		■	■	■	■
Värme		■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Multimedia-navigering		□	□	□	□
Backkamera		■	■	■	■
Kylbox inbyggd i passagerarsätet		■	■	■	■
Spillindikator		■	■	■	■

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Mätning av avkastning och vattenhalt		□	□	□	□
Avkastningskartering		□	□	□	□

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Vikter och mått					
Längd utan skärbord	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Bredd utan bord, standarddäck	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	kg	13500	14800	15200	15200
Höjd	m	4.0	4.0	4.0	4.3

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Däck					
Däck på drivaxel (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Däck på styraxel (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Transportbredder					
Atrak bandställ (24", 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3,5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
AGCO Power-motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utsläppsnivå enligt V / Steg 5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utsläppssteg	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
Cylindrar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Slagvolym	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
Bränsletankvolym	620	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue tankvolym	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Hydrostatdrift	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Växlar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk växellåda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Maximal körhastighet*		25	25	25	25	25	25		
Fyrhjulsdrift		□	■	□	□	■	■		
Atrak banddrivning		□	□						
ParaLevel sluttningskompensation				■	■		■		
ParaLevel Integrale sluttningskompensation						■	■		
SuperLevel lutningskompensation****									

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Skyline-hytt	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luftassisterad förarstol	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk klimatkontroll	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Värme	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Radio	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Multimedia-navigering	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Backkamera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kylbox inbyggd i passagerarsätet	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spillindikator	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Fendt Variotronic	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Varioterminal 10.4*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mätning av avkastning och vattenhalt	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Avkastningskartering	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Längd utan skärbord	9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
Bredd utan bord, standarddäck		3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
Höjd	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Däck på drivaxel (standard)	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
Däck på styraxel (standard)	540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
Atrak bandställ (24", 610 mm)		3490	3490						
800/65R32 (< 3,5m)	3490			3770	3770				
800/65R32	3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
710/75R32	3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
650/75R32	3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485