

Standard- och tillvalsutrustning
 Standard: ■
 Tillval: □

FENDT C-SERIE

Tekniska specifikationer.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Bord									
Bordsbredder FreeFlow från-till	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Skärfrekvens FreeFlow	snitt/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Bordsbredder PowerFlow från-till**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Skärfrekvens PowerFlow	snitt/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™ bordsguide		■	■	■	■	■	■	■	■
Övre inmatningsskruv för raps		□	□			□	□		
Elektrisk rapskniv		□	□	□		□	□	□	
Multikoppling		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Majsskärbord									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
Rader (hopfällbar)	antal	6	6	6		6	6	6	
Rader (fast)	antal	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Raddistanser	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Halmhack		□	□	□		□	□	□	
Inmatningsskruv		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Axlyftare									
Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■	■	■
Inmatningskedjor	antal	3	3	3	3	4	4	4	4
Hydraulisk reversering		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Trösksystem									
Tröskenhets MCS Plus		■	■	■	■	■	■	■	■
Bredd på tröskningscylinder	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Diameter på tröskningscylinder	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Tröskcylinders hastighet	Varv per minut	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Konkav inplastning	grader	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Total slagskoyta	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Slagsko-stänger	antal	12	12	12	12	12	12	12	12
Slagskosektion		□	□	□		□	□	□	
Majsutrustning		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Separation av kvarvarande säd									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Total aktiv separeringsarea	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Skakare	antal	5	5	5	5	6	6	6	6
Steg	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Längd på skakarna	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Skakarnas area	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Totalt separeringsarea	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Rengöring									
Sektionsindelad rensverk		■	■	■	■	■	■	■	■
Förberedningsplan, i sektioner och löstagbart		■	■	■	■	■	■	■	■
Rengöringsområde	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Total sållarea	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Fläkthastighet	Varv per minut	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Fläkthastighet, reducerad	Varv per minut	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektrisk fläktinställning		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-säll		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrisk justering av säll		■	■	■	■	■	■	■	■
Returindikator		■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrollkamera (retur)		□	□		□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Spannmålstank									
Tankvolym	liter	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Torn tömning		■	■	■	■	■	■	■	■
Tömningshastighet	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tömningsrörets längd	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Skjutklaff för provtagning		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Halmhack									
Halmhack		■	■	■	■	■	■	■	■
72 räfflade knivar		■	■	■	■				
88 räfflade knivar						■	■	■	■
Bosspridare		□	□	□	□	□	□	□	□
Elektriskt justerbara bosspridare		□	□	□	□	□	□	□	□
Snabbomkoppling (hackning/strängläggning)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Motor									
AGCO Power-motor		■	■	■	■	■	■	■	■
Utsläppssteg	Steg								
Cylindrar	antal	6	6	6	6	6	6	6	6
Slagvolym	liter	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Maxprestanda med PowerBoost (ECE R 120)	kW/hk	225/306	225/306	225/306	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360
Bränsletankvolym	liter	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue tankvolym	liter	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Chassi									
Hydrostatdrift		■	■	■	■	■	■	■	■
Växlar	antal	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekanisk växellåda		■	■	■	■	■	■	■	■
Fyrhjuldrift		□	□	■		■	□	■	
Atrak banddrivning						□			
ParaLevel sluttningskompensation			■	■		■	■		
ParaLevel Integrale sluttningskompensation				■			■		
ParaLevel sluttningskompensation, fyrhjuldrift	%		20.0	20.0		20.0	20.0		
ParaLevel sluttningskompensation, framhjuldrift	%		15.0			15.0			

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Förarhytt									
Skyline-hytt		■	■	■	■	■	■	■	■
Luftassisterad förarstol		■	■	■	■	■	■	■	■
Automatisk klimatkontroll		■	■	■	■	■	■	■	■
Värme		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra vidvinkelspegel		■	■	■	■	■	■	■	■
Extra arbetsbelysning		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Backkamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Kylbox inbyggd i passagerarsätet		□	□	□	□	□	■	□	□
Strålkastare		□	□	□	□	□	□	□	□
Spillindikator		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Fendt Variotronic									
Fendt Varioterminal 10.4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Mätning av avkastning och vattenhalt		□	□	□	□	□	□	□	□
Avkastningskartering		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Vikter och mått									
Längd utan skärbord	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Bredd utan bord, standarddäck	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Vikt för grundmaskinen utan bord och utan tillvalsutrustning	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Höjd	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Däck									
Däck på drivaxel (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Däck på styraxel (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Transportbredder									
Atrak bandställ (24", 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3683		3700
650/7									