

Standard- och extrautrustning

Standard: ■

Tillval: □

FENDT 200 VARIO

Utrustningsvarianter.

Motor	
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>
Värmepaket (motor-, transmissionsolja)	<input type="checkbox"/>

Transmission	
Vario TMS - Tractor Management System	<input type="checkbox"/>
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	<input type="checkbox"/>
Farthållare	<input checked="" type="checkbox"/>
Akustisk signal vid backning	<input type="checkbox"/>

Vario-manövrering	
Manövrering med Variospak	<input checked="" type="checkbox"/>
Förberedd för autostyrning	<input type="checkbox"/>
VarioActive-styrning	<input type="checkbox"/>

Förarhytt	
Komforthytt	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivt kolfilter	<input type="checkbox"/>
Mekanisk hyttfjädring	<input type="checkbox"/>
Komfortsäte med luftfjädring	<input checked="" type="checkbox"/>
Instruktörsplats	<input checked="" type="checkbox"/>
Värme med fläktar med tre effektlägen	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftkonditionering	<input type="checkbox"/>
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>
Öppningsbar fram-/bakruta	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre vindrutetorkare/spolare	<input type="checkbox"/>
Teleskopiska backspeglar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hållare hjälpenhet	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Radio med CD, MP3 och handsfree	<input type="checkbox"/>
Handbromshandtag placerat fram	<input type="checkbox"/>
Elektrisk huvudströmbrytare	<input type="checkbox"/>
Takfönster, gångjärnsförsett, med solskyddsgardin	<input checked="" type="checkbox"/>

Belysning	
Belysning, fram	<input type="checkbox"/>
Bakre arbetslampor	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbetslampor A-stolpe	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>
Roterande varningsljus	<input type="checkbox"/>

Chassi	
Framaxelfjädring med nivåreglering, läsbar	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem, en- eller tvåkrets	<input type="checkbox"/>

Fyrhjulsdrift	
Automatisk diffspärr fram	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortreglage fyrhjulsdrift/differentialspärrar	<input checked="" type="checkbox"/>

Trepunktslyft	
Steglöst justerbar dragkraftsreglering	<input checked="" type="checkbox"/>
Lägesreglering	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontlyft	<input type="checkbox"/>
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>

Kraftuttag	
Fram: 540E varv/min	<input type="checkbox"/>
Fram: 1000 varv/min	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/drivhjulberoende/1000 rpm	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftuttag med komfortmanövrering, elektrohydr. förval	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulik	
Manövrering av hydrauloljeuttag med mekanisk fyrvägsspak	<input checked="" type="checkbox"/>
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>
1:a och 2:a hydrauloljeuttag bak	<input checked="" type="checkbox"/>
1. EHS-ventil i mitten och bak	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input type="checkbox"/>
3. Hydrauloljeuttag bak	<input type="checkbox"/>
4. Hydrauloljeuttag bak	<input type="checkbox"/>
Anslutningar för extern hydraulik, Power beyond	<input type="checkbox"/>
Mittmonterat returuttag. Höger sida.	<input checked="" type="checkbox"/>
Returuttag bak	<input checked="" type="checkbox"/>

Tillvalsutrustning	
Dragkrokskoppling, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk bakre släpvagnskoppling med fjärrmanövrering	<input type="checkbox"/>
Kulkoppling, justerbar i höjdlägen	<input type="checkbox"/>
hitchkrok	<input type="checkbox"/>
lantbruksdrag	<input type="checkbox"/>
Piton-fix, ej för Sverige	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>
Hjulvikter för bakhjul	<input type="checkbox"/>
Svängbara, ledade framskärmar	<input type="checkbox"/>

Frontlastare	
Förberedd för frontlastarmontering	<input type="checkbox"/>
Frontlastare Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Tekniska specifikationer.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motor						
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	57/77	63/86	71/96	77/104	82/111
Antal cylindrar	Antal	3	3	3	3	3
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervolym	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	306	348	389	422	463
Momentstegring	%	28.0	28.0	28.0	27.0	37.0
Bränsletank	liter	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0

Transmission och kraftuttag						
Transmissionstyp		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Maxhastighet	km/h	40	40	40	40	40
Bakre kraftuttag		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bakre kraftuttag tillval (inklusive drivhjulberoende kraftuttag)		540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000
Främre kraftuttag tillval 2		540 E	540E	540E	540E	540E

Trepunktslyft och hydraulik						
Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	35+41	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbetstryck/styrtryck	bar	200	200	200	200	200
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4	0/2/4
Max. uttagbar hydrauloljevoly	liter	34	34	34	34	34
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Däck						
Framdäck (standard)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Bakdäck standard		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Tillval däck fram		320/70R24	320/70R24	320/70R24	13.6R24	13.6R24
1. Tillval däck bak		480/70R30	420/85R30	420/85R30	13.6R38	13.6R38
2. Tillval däck fram		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Tillval däck bak		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Tillval däck fram		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Tillval däck bak		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Mått						
Spårvidd fram (standarddäck)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	1510	1660	1660	1660	1660
Total bredd med standarddäck	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Totallängd	mm	4068	4068	4068	4068	4068
Totalhöjd – komforthytt	mm	2480	2480	2530	2530	2530
Max. markfrigång, lägre under jordbruksdrag	mm	475	475	475	475	475
Hjulbas	mm	2319	2319	2319	2319	2319

Vikter						
Vikt utan last (bastraktor med hytt – tankarna fulla, utan förare)	kg	3830.0	3870.0	3950.0	3950.0	4010.0
Högsta tillåtna totalvikt	kg	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Maxbelastning drag, högre värdeför kuldrag K80	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0