

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
Balstorlek								
Bredd	cm	120	120	120	120	120	120	120
Höjd	cm	90	90	90	90	90	130	130
Max längd	cm	274	274	274	274	274	274	274

Vikter och mått

Total bredd - enkel-/tandemaxel (inkl. pickuphjul)*	m	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
Total bredd - däck 700/50-22.5*		2.99						
Total bredd - däck 700/50-26.5*							2.99	
Total längd - infälld balbana	m	8.33	8.33	8.33	8.73	8.73	8.82	8.82
Total höjd - till toppen av nedfälld handreling	m	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.37	3.37
Total höjd - till toppen av uppfälld handreling	m	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.62	3.62
Vikt - enkel-/tandemaxel, utan skärenhet	kg	9350	9900		10700		10650	11200
Vikt - enkel-/tandemaxel, med skärenhet	kg			10840		11640		

Drivenhet

Svänghjul, diameter	mm	870	870	870	990	990	870	870
Svänghjul, bredd	mm	130	130	130	250	250	130	130
Svänghjul, vikt	kg	290	290	290	550	550	290	290
Överlastskydd - slirkoppling, frihjulskoppling och brytbult		■	■	■	■	■	■	■
Växellåda - kapslad, dubbel reduktionsväxel		■	■	■	■	■	■	■

Pickup

Total bredd - utan pickuphjul	m	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Effektiv arbetsbredd (DIN 11220)	m	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
antal rader räfspinnar	Antal	5	5	5	5	5	5	5
räfspinnar	Antal	160	160	160	160	160	160	160
avstånd räfspinnar	mm	66	66	66	66	66	66	66
Drivskydd - slir- och frihjulskoppling		■	■	■	■	■	■	■
HD spiralfjäder		■	■	■	■	■	■	■
Rulle med deflektorplatta		■	■	■	■	■	■	■

Matningssystem

Packare – gaffeltyp		■	■		■		■	■
Packarpinnar (hårdade)	Antal	6	6		6		6	6
Överlastskydd – slirkoppling med splinesprofil		■	■		■		■	■

ProCut-skärenhet

ProCut-skärenhet				■		■		
Skärenhet	Antal			26		26		
Hydrauliskt skydd skärenhet				■		■		
Skärrotorns diameter	mm			650		650		
Grupperat ingrepp av knivar				0, 13, 26		0, 13, 26		
Möjlig skärlängd	mm			43.5		43.5		
Utdragbar knivbord				■		■		

Presskolv / balkammare

Presskolvshastighet	Slag/minut	47	47	47	47	47	33	33
Slaglängd	mm	740	740	740	740	740	820	820

		1290 SP Gen3	1290 TP Gen3	1290 TC Gen3	1290 XD TP Gen3	1290 XD TC Gen3	12130 SP Gen3	12130 TP Gen3
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------

knysystem

Dubbel knytare		■	■	■	■	■	■	■
knytare	Antal	6	6	6	6	6	6	6
garnsreserv (rullar)	Antal	30	30	30	30	30	30	30
Rensfläkt med hydraulisk drivning		■	■	■	■	■	■	■
Automatisk smörjning av knytare		■	■	■	■	■	■	■

Balutkastare och balbana

Tänder	Antal	8	8	8	10	10	10	10
Pinnrader som kan slås på/av	Antal	3	3	3	3	3	3	3
Hydrauliska manöverorgan där bak på balpressen		■	■	■	■	■	■	■
Styrning från hytten och bak på balpressen		■	■	■	■	■	■	■
Kraftig balbana		■	■	■	■	■	■	■
Utkastningsindikator		■	■	■	■	■	■	■
Hydrauliskt svängsystem för vägtransport		■	■	■	■	■	■	■

Axlar och däck

Enkel axel - däck*		700/50-22.5					700/50-26.5	
Enkel axel - max hastighet*	km/h	40					40	
Tandemaxel - däck (standard)*			600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5	600/50-22.5		600/50-22.5
Tandemaxel - däck (tillval)*			620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5	620/50 R 22.5		620/50 R 22.5
Tandemaxel - max hastighet*	km/h		60	60	60	60		60
Pneumatisk broms		■	■	■	■	■	■	■

Styr- och övervakningssystem

BaleCreate-styrsystem		■	■	■	■	■	■	■
Varioterminal 9		■	■	■	■	■	■	■
ISOBUS - kompatibel med ISOBUS 11783		■	■	■	■	■	■	■

Traktorns prestanda

Rekommenderad effekt i kraftuttag - packversion	kW/HK	127/170	127/170		149/200		150/200	150/200
Rekommenderad effekt i kraftuttag - ProCut-skärenhet	kW/HK			149/200			186/250	
Kraftuttag - typ III: Kraftuttag, diameter: 44 mm, 20 tänder		■	■	■	■	■	■	■
Dubbelverkande reglerventil, beroende på specifikation (min.)	Antal	2	2	2	2	2	2	2

Specialutrustning

Integrerad balvåg		□	□	□	□	□	□	□
Elektrisk ballängdsjustering		□	□	□	□	□	□	□
Hydrauliskt stödben		■	■	■	■	■	■	■
Backkamera		□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect telemetrisystem		■	■	■	■	■	■	■
TIM - Tractor Implement Management		■	■	■	■	■	■	■
Garnövervakning		□	□	□	■	■	□	□
Inbyggd fuktmätare		□	□	□	□	□	□	□
HayBoss växtskyddsspruta		□	□	□	□	□	□	□
LED-underhållsbelysning		■	■	■	■	■	■	■
LED-fordonsbelysning		■	■	■	■	■	■	■