

FENDT RUNDBALPRESSAR MED FIXKAMMARE.

Utföranden och tekniska specifikationer.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Generell information				
Presskamardiameter	m	1,25	1,25	1,25
Presskamarbredd	m	1,23	1,23	1,23
Presskamarvolym	m ³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-valsar	Antal	18	18	18
Totalhöjd	m	2,6	2,60	3,00
Totallängd	m	4,5	4,50	6,30
Totalbredd	m	2,7	2,70	2,90
Ungefärlig vikt	kg	3.000	3.400	6.450
Effektbehov	kW/hk	45 / 60	60 / 80	100/140

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Drivning/växellåda				
Power Split-växellåda		■	■	■
Kraftuttag	r/min	540	540	540
Kraftöverföring med frihjul och kamkoppling		□	■	■
WW-kraftöverföring		■		
Kraftöverföring med frihjul och WW-koppling		□	□	□
Automatisk kedjesmörjning		■	■	■
Livstidssmorda rullager		■		
Lager som smörjs via smörjpunkter på vardera sida		□	■	
Automatisk valssmörjning			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Dragstång				
Höjjusterbar dragstång		■	■	■
Fast dragögla		■	■	■
Vridbar dragögla				
K80-drag		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pickup				
Ostyrd pickup		■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□	
Pickup 2,25 m		■	■	■
Pickup 2,40 m		□	□	□
Uppsamlingsanordning Alpin Kit		□	□	□
Pinnrader	Antal	5	5	5
Mellanrum mellan pinnarna	mm	64	64	64
Baffelplåt		□		
Vindskydd för fast rulle		■	■	
Vindskydd för ställbar rulle		□	□	■
Fasta pick-uphjul		■	■	
Svängbara pick-uphjul		□	□	■
Alpinkit				

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Snittenhet/rotor				
Utan snittenhet med inmatningsrotor		■		
Utan snittenhet – 2-stjärnig inmatningsrotor			□	
XtraCut – 13 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor			□	□
XtraCut – 17 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor och knivgruppsaktivering (8–9–17)			□	□
XtraCut – 25 knivar med Profi-rotor och knivgruppsaktivering (12–13–25)			□	□
Möjlig skärlängd	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Fast transportörsolv		■		
HydroflexControl-knivgolv			■	■

FENDT RUNDBALPRESSAR MED FIXKAMMARE

Utföranden och tekniska specifikationer.



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Bindning				
Varionet-nätbinding		■	■	■
Lastsystem ELS (Easy Load System)		■	■	■
Hållare för extra nätrulle		□	■	
Balutmatning		□	□	
Drift				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Chassi				
Traileraxel		■	■	■
Hydraulbromsenhet		□	□	□
Tryckluftsbromsenhet		□	□	□
Högsta odämpade hastighet	km/h	25	25	25
Högsta dämpade hastighet	km/h	40	40	40

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Lindningsenhet				
Foliebredd 500 mm				□
Foliebredd 750 mm				□
Foliekapacitet	Antal			12+2
Försträckning 33%/55%/70%				■
Övervakning av plastbristning				■
2 färgkameror				□
Balbana fram				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Däck				
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22.5			□	
500/50-22.5			□	
500/60-22.5			□	
500/55-20			□	
620/55 R26.5				■