

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Generell information									
Presskamardiameter	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Presskamarbredd	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Presskamarvoly	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Ändlös rem	Antal				4	4	4	4	4
Totalhöjd	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Totallängd	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Totalbredd	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Ungefärlig vikt	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Effektbehov	kW/hk	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Vikt (bas)				6.450	3.800	3.800			6.550

Drivning/växellåda									
Power Split-växellåda		■	■	■	■	■	■	■	■
Växel	r/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW-kraftöverföring		■							
Kraftöverföring med frihjul och WW-koppling		□	□	□					
Automatisk kedjesmörjning		■	■	■	■	■	■	■	■
Livstidssmorda rullager		■			■	■	■		
Lager som smörjs via smörjpunkter på vardera sida			■		■		■		■
Automatisk valssmörjning			□	■					■

Dragstång									
Höjjusterbar dragstång		■	■	■	■	■	■	■	■
Kopplingssystem dragögla stel 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Kopplingssystem dragögla vridbar 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-drag		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk stödfot				□					□

Pickup									
Arbetsbredd (pickup)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Ostyrd pickup		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,40 m			□	□		□		□	□
Uppsamlingsanordning Alpin Kit		□	□	□	□	□			□
Pinnrader	Antal	5	5	5	5	5	5	5	5
Mellanrum mellan pinnarna	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Vindskydd för ställbar rulle		□	□	■	■	■	■	■	■
Fasta pickuphjul		■	■		■	■	■	■	

Snittenhet/rotor									
Knivar			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor och knivgruppsaktivering (8–9–17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 knivar med Profi-rotor och knivgruppsaktivering (12–13–25)			□	□		□		□	□
Extra uppsättning knivarExtra uppsättning knivar			□	□		□		□	□
Möjlig skärlängd	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl-knivgol			■	■		■		■	■

Bindning

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Nät och plastfilmsemballering - "Rapid Reload System"				□					
Lastsystem ELS (Easy Load System)		■	■	■	■	■	■	■	■
Balformsindikator			□	□					□
Extra drivsystem ADS (Additional Drive System)					■	■	■	■	■
Utrustning vid start			□	□	□	□		□	□

Drift

ISOBUS			□	■		□		□	■
--------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

Chassi

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
Traileraxel		■	■	■	■	■	■	■	■
Hydraulbromsenhet		□	□	□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromsenhet		□	□	□	□	□	□	□	□
Högsta odämpade hastighet	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Högsta dämpade hastighet	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

Lindningsenhet

Foliebredd 500 mm				□					□
Foliebredd 750 mm				□					□
Foliekapacitet	Antal			12+2					12+2
Försträckning 33 %/55 %/70 %				■					■
Övervakning av plastbristning				■					■
3 arbetslampor				□					□
2 färgkameror				□					□
Balbana fram				□					□
Extra filmtryck				□					□
Kamerakabel för Fendt-display				□					□
LED-arbetslampor				□					□
Tank för handvätt				□					□

Däck

15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-Profile Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■