

FENDT 200 V/F/P VARIO

Utrustningsvarianter. Min partner.

Standard- och extrautrustning
Standard: ■
Tillval: □

200 V 200 F 200 P

Motor	200 V	200 F	200 P
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förvärmning av motorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmission

Vario TMS - Tractor Management System	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farthållare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akustisk signal vid backning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vario-manövrering

Vario Joystick	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvvaltsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
föberedd för autostyrning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioActive-styrning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Förarhytt

Säkerhetsbåge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version med lågt tak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforthytt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivt kolfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortsäte med luftfjädring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Värme med fläktar med tre effektlägen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftkonditionering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öppningsbar fram-/bakruta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre vindrutetorkare/spolare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopiska backspeglar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsriåvenhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk huvudströmbrytare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takfönster, gångjärnsförsett, med solskyddsgardin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belysning

Belysning, fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre arbetslampor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbetslampor A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, fram på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-indikatorer och positionslampor, uppe på A-pelare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roterande varningsljus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassi

Framaxelfjädring med nivåreglering, läsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem, en- eller tvåkrets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Fyrhjulsdrift	200 V	200 F	200 P
Komfortreglage fyrhjulsdrift/differentialspärrar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differentialspärr bak/fram med 100 procent lamellåsning och styrvinkelsensorer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trepunktslyft

Effektfördelning steglöst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markfrigång, lägesreglering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontlyft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Svängbar bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mek. regl. av sidosvängning och tiltning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydr. justering av sidosvängning och tiltning med förbättrad aktivering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>S-nabblyft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftuttag

Fram: 540E varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fram: 1000 varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/WZW/750 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftuttag med komfortmanövrering, elektrohydr. förval	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulik

Tiltstyrningsindikator, svängbar bakre trepunktslyft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-ventil i mitten och bak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Första hydraulventilen, centrum vänster/bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Hydrauloljeuttag vänster/mitt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andra hydraulventilen, centrum vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillvalsutrustning

Dragkrokskoppling, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk bakre släpvagnskoppling utan fjärrmanövrering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjulvikter för bakhjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monteringsplatta för redskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniska specifikationer.



Standard- och extrautrustning
Standard: ■
Tillval: □

207 V 207 F 208 V 208 F 209 V 209 F 209 P 210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P

Motor

Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Antal cylindrar	Antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervolym	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Optimal bränsleförbrukning	g/kWh	214	214	214	214	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Momentstegring	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Bränslenivå	liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission och kraftuttag

Transmissionstyp		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Maxhastighet	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Bakre kraftuttag		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bakre kraftuttag tillval (inklusive drivhjulsbberoende kraftuttag)		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Främre kraftuttag tillval 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

Trepunktslyft och hydraulik

Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbetsstryck/styrtryck	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Max. tillgänglig hydrauloljevolymp	liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

Elektriska funktioner

Batteri storlek	Ah/V	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12	50/12
Generator	V/A	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120	14 / 120

Däck

Framdäck (standard)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Bakdäck standard		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
1. Tillval däck fram		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
1. Tillval däck bak		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
2. Tillval däck fram		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
2. Tillval däck bak		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
3. Tillval däck fram		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
3. Tillval däck bak		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Mått

Spårvidd fram (standarddäck)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288			