

Standard- och tillvalsutrustning

Standard: ■

Tillval: □

FENDT 200 V/F/P VARIO

Utrustningsvarianter.

200 V 200 F 200 P

Motor	200 V	200 F	200 P
Reversibel fläkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fövärmning av motorn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmission	200 V	200 F	200 P
Vario TMS - Tractor Management System	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fram/back-funktion, stop-and-go-funktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farthållare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Akustisk signal vid backning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vario-manövrering	200 V	200 F	200 P
Vario Joystick	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Multifunktionsjoystick med farthållare, motorvarvtalsminne, automatikläge och reglage för hydraulsystemet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Förberedd för autostyrning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VarioActive-styrning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Förrahytt	200 V	200 F	200 P
Säkerhetsbåge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version med lågt tak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komforthytt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktivt kolfilter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortsäte med luftfjädring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Värme med fläktar med tre effektlägen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftkonditionering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrerad automatisk klimatkontroll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öppningsbar fram-/bakruta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakre vindrutetorkare/spolare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teleskopiska backspeglar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio med CD, MP3 och handsfree	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handbromshandtag placerat fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrisk huvudströmbrytare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Takfönster, gångjärmsförsett, med solskyddsgardin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Belysning	200 V	200 F	200 P
Belysning, fram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre arbetslampor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbetslampor A-stolpe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, A-pelare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, bak på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-arbetslampor, fram på taket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LED-indikatorer och positionslampor, uppe på A-pelare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roterande varningsljus LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chassi	200 V	200 F	200 P
Framaxelfjädring med nivåreglering, låsbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem, tvåkreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

Fyrhjulsdrift / differentialspärrar	200 V	200 F	200 P
Komfortreglage fyrhjulsdrift/differentialspärrar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differentialspärr bak/fram med 100 procent lamellåsning och styrvinkelsensorer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trepunktslyft	200 V	200 F	200 P
Steglöst justerbar dragkraftsreglering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lägesreglering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontlyft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yttre manövrering av bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Svängbar bakre trepunktslyft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mek. regl. av sidosvängning och tiltning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydr. justering av sidosvängning och tiltning med förbättrad aktivering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
snabbsänkning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kraftuttag	200 V	200 F	200 P
Fram: 540E varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fram: 1000 varv/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/drivhjulsberoende/750 rpm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bakre kraftuttag 540/540E/1000 rpm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utvändiga reglage för bakre kraftuttag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftuttag med komfortmanövrering, elektrohydr. förval	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hydraulik	200 V	200 F	200 P
display med lägesindikering, svängbar bakre trepunktslyft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hydraulisk dubbelpump, hydrauloljekylare (max 42 + 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lastkännande hydraulsystem med axialkolvpump (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. EHS-ventil i mitten och bak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hydrauloljeuttag mittmonterat och bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Första hydraulventilen, mitten, vänster/bak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andra hydraulventilen, mitten vänster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillvalsutrustning	200 V	200 F	200 P
Dragkrokskoppling, manuell	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisk bakre släpvagnskoppling utan fjärmanövrering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontvikter, olika storlekar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjulvikter för bakhjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monteringsplatta för redskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Tekniska specifikationer.



Motor	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P	
Nominell effekt ECE R 120	kW/hk	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Maxeffekt ECE R 120	kW/hk	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Antal cylindrar	Antal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindervoly m	cm ³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nominellt motorvarvtal	rpm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Max. vridmoment vid 1600/rpm	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Momentstegring	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Bränsletank	liter	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission och kraftuttag	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Transmissionstyp		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Hastighetsområde framåt	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Hastighetsområde bakåt	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Maxhastighet	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Bakre kraftuttag		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Bakre kraftuttagsalternativ (inklusive drivhjulsberoende kraftuttag)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Främre kraftuttag tillval		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Främre kraftuttag tillval 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

Trepunktslyft och hydraulik	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Dubbel hydraulpump	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Variabel flödespump	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Arbetsstryck/styrtryck	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Max. ventiler (fram/mitt/bak)	Antal	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Max. uttagbar hydraulolvoly m	liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max. lyftkraft för den bakre trepunktslyften	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417
Max. lyftkraft för den främre trepunktslyften	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380

Däck	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Framdäck (standard)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18
Bakdäck standard		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28
1. Tillval däck fram		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16
1. Tillval däck bak		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24
2. Tillval däck fram		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R20	280/80R18
2. Tillval däck bak		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28
3. Tillval däck fram		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11R16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18
3. Tillval däck bak		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28

Mått	207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Spårvidd fram (standarddäck)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064
Spårvidd bak (standarddäck)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000
Total bredd med standarddäck	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305
Totallängd	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708
Totalhöjd – komforthytt	mm	2360	2										