

Utrustningsvarianter och teknisk information.



Trepunktsfäste
med tracker



Styvt
trepunktsfäste



Sidoräfsa
med löpverk

		Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN	Former 351 DS	Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Vikter och mått												
Arbetsbredd	m	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rotordiameter	m	2,70	2,90	2,96	3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transportbredd	m							2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportbredd utan pinnhållare	m	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99	1,70					
Strängbredd	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55	0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Möjligt antal strängar	Antal	1	1	1	1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Transporthöjd	m							3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Transportlängd	m	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Vikt	kg	420	440	520	580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Effektbehov												
Effektbehov	kW/hk	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
lyft												
Tre-punkts	Kategori	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II					
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori							I + II	I + II	I + II	II	II
Extrautrustning / rotor												
Strängleverans åt höger		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotor	Antal	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Räfsarmar per rotor	Antal	10	10	10	12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Kardanrotoravfjädring								■	■	■	■	■
Hydraulisk arbetshöjdsjustering											■	■
CamControl											■	■
Sekvensstyrning								■	■	■	■	■
Hydraulik												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal							1	1	1		
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal										1*	1*
KENNFIX® hydrauliska anslutningar											■	■
Däck												
Däck rotorchassi		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Transportchassi, däck								10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Boggjixel		□	□	□	□	■		□	□	□	■	■
Belysning												
Belysning		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Montering												
Monteringstid cirka	timmar	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0	9,0	9,0	10,0	2,0	2,0

Utrustningsvarianter och teknisk information.



Bogserad
sidoräfsa



Central räfsa med två rotorer
och löpverk



Räfsa med fyra rotorer
och löpverk

		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2	
Vikter och mått												
Arbetsbredd	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80	
Rotordiameter	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60	
Transportbredd	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99	
Transportbredd utan pinnhållare	m	2,30										
Strängbredd	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60	
Möjligt antal strängar	Antal	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Transporthöjd	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99	
Transportlängd	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00	
Vikt	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000	
Effektbehov												
Effektbehov	kW/hk	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130	
lyft												
Nedre tvåpunktslänkar	Kategori		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III	
Dragstång		■										
Extrautrustning / rotor												
Strängleverans åt höger		■										
Strängleverans i mitten			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Rotor	Antal	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	
Räfsarmar per rotor	Antal	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13	
Dubbelpinnar per arm	Antal	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5	
Kardanrotoravfjädring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Hydraulisk arbetshöjdsjustering								■		■	■	
Mekanisk arbetsbreddjustering			■	■	■	■					■	
Hydraulisk arbetsbredd/strängbreddsjustering		■		□	□	□	■	■	■	■	■	
Sekvensstyrning		■							■	■	■	
Individuell rotorlyft			□	□	□	□		■		■	■	
ISOBUS-styrning										■	■	
Hydraulik												
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "sa"	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1			
Nödvändiga hydrauliska anslutningar "da"	Antal	1					1	1	2**			
Nödvändiga hydraulanslutningar LS	Antal									1	1	
KENNFIX® hydrauliska anslutningar		■					■	■	■			
Flat-Face-kopplingar									□	□	□	
Däck												
Däck rotorchassi		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	
Transportchassi, däck			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5	
Boggjixel		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■	
Belysning												
Belysning		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Montering												
Monteringstid cirka	timmar	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0	