

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Tekniska data										
Volym i enlighet med DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Volym i enlighet med DIN 11741 med förkomprimeringsvalsar	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Volym i enlighet med DIN 11741 utan förkomprimeringsvalsar	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Volym med måttlig kompression	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Tomvikt – grundkonfiguration	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Tomvikt med förkomprimeringsvalsar – grundkonfiguration	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Totalbredd	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Totallängd	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Totallängd med förkomprimeringsvalsar	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Totalhöjd	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Lastningsområdets bredd	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Lastningsområdets längd	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Spårvidd	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Maximal belastning på dragstången	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pinnaxlar i pick-upen	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Mellanrum mellan pinnarna	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickupens markfrigång	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Pinnrader i rotorn	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maximalt antal knivar	Antal	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Möjlig skärlängd	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Maximalt 40 km/h	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maximalt 60 km/h*	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t boogietandemchassi 22,5	■									
22 t boogietandemchassi 22,5		■								
24 t boogietandemchassi 26,5			□	■						
24 t hydropneumatiskt tandemchassi 26.5			□	□	■	■	■			
24 t hydropneumatiskt tandemchassi 30.5				□	□	□	□			
31 t hydropneumatiskt Tridem-chassi 26.5								■	■	
FSC (Fendt Stability Control)				□	□	□	■	■	■	■
Hydraulbromssystem	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromssystem	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastkännande bromssystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Självstyrande axel	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dragstång										
Hydropneumatisk dragstångsupphängning	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Positionstyrning av justerbar dragstång	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pickup										
XL Pick-up hydrauldriven	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
XL Pick-up arbetsbredd enligt DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
HD-drivlina							■	■	■	■
Pickupens avkänningsvals mitt i vagnen	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pickupavlastning	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	Tigo 45 PR	Tigo 50 PR	Tigo 60 PR	Tigo 65 VR	Tigo 75 VR	Tigo 65 XR	Tigo 75 XR	Tigo 90 XR	Tigo 100 XR
Snittenhet/rotor									
Kammarkåpa	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivbalk som går att svänga åt sidan	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkelt knivskydd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivaktivering	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Knivslipningssystem	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesenhet									
Multifunktionell skiljeväg	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inga förkomprimeringsvalsar	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 förkomprimeringsvalsar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 förkomprimeringsvalsar	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sänkt bottenmatta 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-växlad motor till bottenmatta	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Retur skrapargolv	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bottenmattans slirkoppling	□	□	□	■	■	■	■	■	■
Lastutrymmeskamera	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vågsystem		□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmeskåpa**	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbetslampor	□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 extra LED-backlampor	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesluckor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Chassi									
Hydraulservo	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elservo	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lyftaxel							□	□	□
Drift									
ISOBUS Fendt VarioTerminal (12")	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tigo-terminal (membranknappsats)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
VarioFill-system för automatisk lastning och lossning	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM-genomflödeskontroll				□	□	□	□	□	□
Däck									
620/40 R22.5	□								
710/35 R22.5 Country	□								
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□						
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□						
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380				□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem								□	□
800/45 R 30.5 Alliance 885					□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro							□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac							□	□	□