

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR

Tekniska data

Volymmer i enlighet med DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Volymmer i enlighet med DIN 11741 med förkomprimeringsvalsar	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Volymmer i enlighet med DIN 11741 utan förkomprimeringsvalsar	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Volymmer med måttlig kompression	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Effektbehov	kW/hk	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Tomvikt – grundkonfiguration	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Tomvikt med förkomprimeringsvalsar – grundkonfiguration	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	31.000	31.000
Totalbredd	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Totallängd	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Totallängd med förkomprimeringsvalsar	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Totalhöjd	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Lastningsområdets bredd	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Lastningsområdets längd	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Spårvidd	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Maximal belastning på dragstången	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pinnaxlar i pickuper	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Mellanrum mellan pinnarna	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Pickupens markfrigång	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotor		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rotordiameter	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Pinnrader i rotorn	Antal	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maximalt antal knivar	Antal	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Möjlig skärlängd	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Maximalt 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Maximalt 60 km/h*		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t boogietandemchassi 22,5		■								
22 t boogietandemchassi 22,5			■	■						
24 t boogietandemchassi 26,5				□	■					
24 t hydropneumatiskt tandemchassi 26.5				□	□	■	■	■		
24 t hydropneumatiskt tandemchassi 30.5					□	□	□	□		
31 t hydropneumatiskt Tridem-chassi 26.5									■	■
FSC (Fendt Stability Control)				□	□	□	■	■	■	■
Hydraulbromssystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromssystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastkännande bromssystem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Självstyrande axel		□	■	■	■	■	■	■	■	■

Dragstång

Hydropneumatisk dragstångsupphängning		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Styvt övre drag med dragstångsögla		□	□	□						
Nedre drag med K80		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Nedre drag med roterande dragstångsögla		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nedre drag med styv dragstångsögla		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Positionstyrning av justerbar dragstång		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pickup

XL Pick-up hydrauldriven		□	□	□	■	■	■	■	■	■
XL Pick-up arbetsbredd enligt DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
HD-drivlina							■	■	■	■
Pickupens avkänningsvals mitt i vagnen		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk pickupavlastning		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR

Snittenhet/rotor

Kammarkåpa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivbalk som går att svänga åt sidan		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkelt knivskydd		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Central knivaktivering		■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 uppsättning reservknivar		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Knivslipningssystem		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Lastutrymmesenhet

Multifunktionell skiljevägg		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Topplåtar		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Inga förkomprimeringsvalsar		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 förkomprimeringsvalsar		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 förkomprimeringsvalsar		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sänkt bottenmatta 250 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2-växlad motor till bottenmatta		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Retur skrapargolv		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bottenmattans slirkoppling		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Rundlänkskedjor		■	■	■	■	■				
Plattlänkskedjor							■	■	■	■
Lastutrymmeskamera		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Vågsystem			□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmeskåpa**		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 LED-arbetslampor		□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 extra LED-backlampor		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesluckor		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Chassi

Hydraulservo		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elservo		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lyftaxel								□	□	□

Drift

ISOBUS Fendt VarioTerminal (7"/10.4")		■	■	■			■	■	■	■
Tigo-terminal (membranknappsats)		■	■	■	□	□	□	□	□	□
VarioFill-system för automatisk lastning och lossning		■	■	■	■	■	■	■	■	■
TIM-genomflödeskontroll					□	□	□	□	□	□

Däck

620/40 R22.5		□								
710/35 R22.5 Country		□								
710/40 R22.5 Flotation Pro			□	□						
710/45 R22.5 Flotation Trac			□	□						
710/50 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Alliance 380				□	□	□	□	□		
750/45 R26.5 Alliance 380 - Tridem								□	□	□
800/45 R 30.5 Alliance 885					□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□	□	□		