

FENDT ROGATOR 600

Utrustningsöversikt.

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Huvudtank				
Nominell kapacitet	liter	3850 / 5000	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000
Maximal kapacitet	liter	4000 / 5200	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300
Tank för rent vatten				
Kapacitet	liter	500	500	500
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■
Filter				
Sugfilter	mesh	12	12	12
Tryckfilter	mesh	80	80	80
Rördragning				
Sugsida	tum	3	3	3
Trycksida	tum	2	2	2
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■
Sugventil				
Manuell 5-vägsventil		■	■	■
Elektrisk 5-vägsventil		□	□	□
Sprutpump				
Pumptyp: Centrifugalpump		■	■	■
Maxkapacitet vid 2,5 bar	l/min	785	785	785
Maxtryck	bar	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpump av rostfritt stål		□	□	□
Kemikalieinjektor				
Volym	liter	60	60	60
Vätskekapacitet	l/min	200	200	200
Kapacitet för torrvaror	kg/min	33	33	33
Sköljsystem	bar	6	6	6
Rengöringspistol**		□	□	□
Sprut- och bomutrustning				
Rördragning	tum	1	1	1
Maximalt antal sektioner inklusive slutradmunstycken	antal	72	72	72
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Material: Aluminium		■	■	■
Maximal arbetshöjd*	m	2,9	2,9	2,9
Minsta arbetshöjd*	m	0,5	0,5	0,5
Optisonic-bomhöjdsstyrning med 3 eller 5 givare		□	□	□
Oberoende bomgeometri		■	■	■
Mellanrum mellan munstycken	cm	50	50	50
Femdelat munstyckshus	munstycken	5	5	5
Dual Select-munstyckshus	munstycken	2	2	2
2+2 Dual Select-munstyckshus	munstycken	4	4	4
Slutradmunstycke EU		□	□	□
Slutradmunstycke NL**		□	□	□
Slangvinda vatten**		□	□	□
Slangvinda luft		□	□	□

FENDT ROGATOR 600

Tekniska specifikationer



		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Dragstäng och koppling				
Dragögla	mm	38	38	38
Maxvikt på dragkrok	kg	-	16.000	16.000

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Axlar och bromsar				
Fixerad axel		■	■	■
Hydrauliskt justerbar axel		□	□	□
Styrvinkel*	grader	35	35	35
4-hjulsstyrning		■	■	■
Spårvidd*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Tryckluftsbromsar		□	□	□
Väta skivbromsar integrerade i slutväxel		■	■	■

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Däck och stänkskärmar				
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diameter 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diameter 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diameter 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Stänkskärmarnas ytterbredd	m	2,55	2,55	2,55
Breda stänkskärmarnas ytterbredd	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Styrning				
ISOBUS		■	■	■
OptiControl-spak		■	■	■
Andra 10,4" Vario-terminal		□	□	□
Backkamera		□	□	□
Optiflow-kontrollpanel		■	■	■

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Motor				
AGCO Power-motor		■	■	■
Tier 4 Final-utsläppsnivåer		■	■	■
Cylindrar	antal	4	6	6
Märkeffekt ISO14396	kW/hk	125 / 170	153 / 208	167 / 227
Maxeffekt ISO14396	kW/hk	129 / 175	164 / 224	178 / 242
Max. vridmoment vid 1500 r/min	Nm	750	943	1040
Generator	A	200	200	200
Elsystem	V	12	12	12

* = Beroende på däck, ** = Obligatoriskt landspecifikt, *** = Landspecifikt

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Toppfart vid 1750 motorvarv/min***	km/h	40	50	50
Minskad motorhastighet vid 40 km/h		■	■	■

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Upphängning				
Enhjulsupphängning		■	■	■
Minsta markfrigång*	cm	75	75	75
Maximal markfrigång*	cm	120	120	120

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Förarhytt				
AGCO Vision-hytt		■	■	■
Inre volym	m ³	4	4	4
Automatisk luftkonditionering		■	■	■
Kat 4-godkänd		■	■	■
Integrerad kylåda		■	■	■

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Vätskekapacitet				
Bränsle	liter	310	310	310
AdBlue	liter	50	50	50

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Vikt				
Tom (beroende på maskinalternativ)	kg	11800	12200	12500

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Luftsystem				
1-cylindrig motor monterad			□	□
Maxtryck	bar	-	8,0	8,0

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Mått				
Längd	m	9,25	9,25	9,25
Bredd*	m	2,55	2,55	2,55
Höjd*	m	3,98	3,98	3,98
Markfrigång*	cm	75	75	75
Hjulbas	m	3,6	3,6	3,6