

FENDT ROGATOR

Utrustningsvarianter och tekniska specifikationer.

		Rogator 333	Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Huvudtank					
Nominell kapacitet	liter	3300	4400	5500	6600
Maximal kapacitet	liter	3500	4670	5775	6930
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■	■
Tank för rent vatten					
Kapacitet	liter	400	400 / 900	900	900
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■	■
Filter					
Sugfilter	mesh	12	12	12	12
Tryckfilter	mesh	80	80	80	80
Rördragning					
Sugsida	tum	2-3	2-3	2-3	2-3
Trycksida	tum	2	2	2	2
Material: Högdensitets-polyetylen (HDPE)		■	■	■	■
Sugventil					
Manuell 5-vägsventil		■	■	■	■
Elektrisk 5-vägsventil		□	□	□	□
Sprutpump					
Pumptyp: Centrifugalpump		■	■	■	■
Maxkapacitet vid 2,5 bar	l/min	785	785	785	785
Maxtryck	bar	8,5	8,5	8,5	8,5
Centrifugalpump av rostfritt stål		□	□	□	□
Kemikalieinjektor					
Volym	liter	60	60	60	60
Vätskekapacitet	l/min	200	200	200	200
Kapacitet för torrvaror	kg/min	33	33	33	33
Sköljsystem	bar	6	6	6	6
Rengöringspistol**		□	□	□	□
Sprut- och bomutrustning					
Rördragning	tum	1	1	1	1
Maximalt antal sektioner inklusive slutradmunstycken	antal	60	60	60	60
Bombredder	m	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30	24 - 27 - 28 - 30
Material: Aluminium		■	■	■	■
Maximal arbetshöjd*	m	2,5	2,5	2,5	2,5
Minsta arbetshöjd*	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Optisonic-bomhöjdsstyrning med 3 eller 5 givare		□	□	□	□
Oberoende bomgeometri		■	■	■	■
Mellanrum mellan munstycken	cm	50	50	50	50
Femdelat munstyckshus	munstycken	5	5	5	5
Slutradmunstycke EU		□	□	□	□
Slutradmunstycke NL**		□	□	□	□
Slangvinda vatten**		□	□	□	□
Slangvinda luft		□	□	□	□

* = Beroende på däck, ** = Obligatoriskt landspecifikt

FENDT ROGATOR 300

Tekniska specifikationer



		Rogator 333	Rogator 344	Rogator 355	Rogator 366
Dragstång och koppling					
Justerbar dragstångshöjd	positioner	8	8	8	8
Dragögla	mm	40/50	40/50	-	-
Kulkoppling K80	mm	80	80	80	80
Hydrauliskt stödben, traktorstyrt		■	■	■	■
Hydrauliskt stödben, manuell pump		□	□	□	□
Axlar och bromsar					
Fixerad axel		■	■	■	■
Styraxel		□	□	□	□
Styrvinkel*	grader	30	30	30	30
Spårvidd*	m	1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25	1,80 / 2,00 / 2,25
Tryckluftsbromsar		■	■	■	■
Tryckluftsbromsar med ALB		□	□	□	□
Hydraulbromsar		□	□	□	□
Däck och stänkskärmar					
Diameter 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84	1,84
Diameter 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diameter 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Diameter 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05	2,05
Stänkskärmarnas ytterbredd	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Hydraulsystem					
Traktor med lastkännande hydraulsystem	l/min	60	60	60	60
Traktor med öppen-centerhydraulsystem	l/min	60	60	60	60
Kraftöverföring med vidvinkelaxel	r/min	540	540	540	540
Styrning					
ISOBUS		■	■	■	■
OptiControl-spak		□	□	□	□
X25 ISOBUS-pekskärmsterminal	tum	8	8	8	8
Backkamera		□	□	□	□
Optiflow-kontrollpanel		■	■	■	■
Vikt					
Tom (beroende på maskinalternativ)	kg	4940	5140	5800	6000
Mått					
Längd	m	7,5	7,5	9,3	9,3
Bredd*	m	2,55	2,55	2,55	2,55
Höjd*	m	3,9	3,9	3,9	3,9
Markfrigång*	cm	85	85	85	85

* = Beroende på däck, ** = Obligatoriskt landspecifikt