

FENDT KATANA.

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Katana 65 Katana 85

Motor		MTU BR 1500	MTU BR 1600
Tillverkare		■	■
Utsläppsnorm 4 (Tier IV final)		■	■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	460 / 625	625 / 850
Cylindrar	Antal	R6	V12
Cylindervolym	liter	15,6	21
Efterbehandling av avgaser		SCR	-
AdBlue-tank	liter	205	-
Mätning av bränsleförbrukning		■	■
Bränsletankkapacitet, konfiguration 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225 / 205	1.430 / -
Bränsletankkapacitet, konfiguration 2 - diesel/AdBlue/tillsatser	liter	1.010 / 205 / 215	1.215 / - / 215
Standardfläkt		■	■
Reversibel fläkt			□
Maxeffektreglering		■	■

Markdrift

Hydrostatdrift		■	■
Fyrhjuldrift, hydrostatisk		■	■
Hastighet på fältet	km/h	0 - 20	0 - 20
Hastighet på väg (max vid 1420 v/min)	km/h	0 - 40	0 - 40
Farthållare och maxeffektreglering		■	■
40 km/h version		■	■
25 km/h version		□	□
20 km/h version		□	□
Styraxel med hydraulisk fjädring		□	
Styraxel utan fjädring		■	
Styraxel med fjädring, HD		□	
Styraxel med fjädring, förstärkt		■	■

Förkomprimeringsvalsar

Valsar	Antal	6	6
Hydrostatdrift		■	■
Steglös längdjustering för hackning inställbar från hytt		■	■
Avstånd från metalldetektor till knivtrumma	mm	620	620
Metalldetektor		■	■

Knivtrumma

		Katana 65	Katana 85
Knivdrivning, kontinuerlig		■	■
Diameter	mm	720	720
Bredd	mm	800	800
Knivar	Antal	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Varvtal	rpm	1.150	1.150
Hacklängd med 14 knivar	mm		
Hacklängd med 20 knivar	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Hacklängd med 28 knivar	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Hacklängd med 40 knivar	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Knivtrumma universalknivar /20		□	□
Knivtrumma universalknivar /28		■	■
Knivtrumma universalknivar /40		□	□
Knivuppsättning, majs/20		□	□
Knivuppsättning, majs/28		□	□
Knivuppsättning, majs/40		□	□
Motstål, majs		□	□
Motstål, universal		□	□
Motstål, universal HD		□	□
Motstålsinställning, manuell		■	■
Motstålsinställning, automatisk		□	□
Förbrukningsdelar, standardsats		■	■
Förbrukningsdelar, HD-sats		□	□

Efterbehandling

V-Cracker		■	■
Kilplattor/dubbel vals		■	■
Diameter på majsnetens skivor	mm	200	200

Fläkt

Öppen rotor med V-formade utloppselement		■	■
Rotordiameter	mm	550	550
Rotorbredd	mm	620	620

Utloppsenhet

Vridvinkel	Grader	210	210
Lasthöjd	m	6	6
Utloppsenhet standard		■	■
Utloppsenhet förlängd		□	□



FENDT KATANA.

Utrustningsvarianter och teknisk information.

Katana 65 Katana 85

Förarhytt

Komforthytt med sikt runt om		■	■
Strålkastare, fram		■	■
Radioförberedd		■	■
Elektriskt justerbar backspegel och vidvinkelspegel		■	■
Komfortsäte med luftfjädring		■	■
Komfortsäte med luftfjädring, Evolution		□	□
Arbetsbelysning, standard		■	■
All arbetsbelysning, LED		□	□
Vario-terminal 10.4" tum med		■	■
VarioDoc Basic		■	■
Mätning av genomströmning och avkastning		□	□
VarioDoc Pro		□	□
Kamerapakett		□	□
Nödfallspaket		□	□
Radio MP3		□	□
Arbetsbelysning, sidan		□	□
Arbetsbelysning, LED, sidan		□	□
Underhållsbelysning, LED		□	□
Förvaringsbox med kylning		□	□
Vindrutetorkare och -spolning, sida och bakre		■	■
Radiosystem för kamera på utloppsrör		□	□
2 extra koaxialhögtalare		□	□
Förberett för VarioGuide-styrning		■	■
Autostyrning		□	□
Autostyrning VarioGuide kontrollenhet GSM		□	□
Autostyrning VarioGuide Novatel		□	□

Tillvalsutrustning

Varningsramp upp till fordonsbredd 3,00 m		■	■
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,30 m		□	□
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,50 m		□	□
Brandsläckare		□	□
Dragkrok tysk typ, automatisk		□	□
Dragkrok tysk typ, manuell		□	□
Tryckluftssystem		■	■
Bränsletank, diesel plus		■	■
Dieselbränsletank och vattentank		□	□
Doseringsystem för koncentrat		□	□
Förberett för doseringsystem för koncentrat		□	□

Tillsats

Skyddsförpackning för transport		□	□
Tillsatsventil, dubbelverkande		□	□
Markkonturjustering, automatisk		■	■
Drivaxel 1 för pickup för gräs och Kemper 400		■	■
Drivaxel 2 för pickup för gräs Kemper 300		■	■
Fendt Katana verktygslåda		□	□

Katana 65 Katana 85

Framdäck

Framdäck, standard		800/65 R32 178A8 MT : AC70H ET-12	710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm		
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200	
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12	mm	3300	
IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300	
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58	mm	3500	
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

Bakdäck

500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185			
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		■	
600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80		□	
600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80		□	
600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80		□	
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□	■
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□	□
IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100		□	□
710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32		□	
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□	□

Vikter och mått

Tomvikt med hytt utan skärbord	kg	15.200	17.850
Högsta tillåtna totalvikt	kg	18.500	23.000
Total längd utan plockhuvud	mm	7.182	7.182
Total bredd utan hjul	mm	2.955	2.955
Total bredd med hjul	mm	2.995 - 3.499	3.195 - 3.499
Max total höjd	mm	3.989	3.989
Hjulbas	mm	3.450	3.450
Markfrigång med max däck	mm	450	450