

Standard- och tillvalsutrustning
 Standard:
 Tillval:

FENDT KATANA

Utrustningsvarianter och teknisk information.



Motor		
Tillverkare		MTU BR 1500
Utsläppssteg 5		■
Motoreffekt (ECE R 120)	kW/hk	478 / 650
Cylindrar	Antal	R6
Cylindervolym	liter	15,6
Efterbehandling av avgaser		SCR + DPF
AdBlue-tank	liter	205
Mätning av bränsleförbrukning		■
Bränsletankkapacitet, konfiguration 1 - diesel/AdBlue	liter	1.225 / 205
Bränsletankkapacitet, konfiguration 2 - diesel/AdBlue/tillsatser	liter	1.010 / 205 /215
Standardfläkt		■
Reversibel fläkt		<input type="checkbox"/>
Maxeffektreglering		■

Markdrift		
Hydrostatdrift		■
Fyrhjulsdrift, hydrostatisk		■
Hastighet på fältet	km/h	0 - 20
Hastighet på väg (max vid 1420 v/min)	km/h	0 - 40
Farthållare och maxeffektreglering		■
40 km/h version		■
25 km/h version		<input type="checkbox"/>
20 km/h version		<input type="checkbox"/>
Styraxel med hydraulisk fjädring		■
Styraxel med fjädring, HD		<input type="checkbox"/>
BalancedGrip – AWD med smart styrning		<input type="checkbox"/>

Förkomprimeringsvalsar		
Valsar	Antal	6
Hydrostatdrift		■
Steglös längdjustering för hackning inställbar från hytt		■
Avstånd från metalldetektor till knivtrumma	mm	620
Metalldetektor		■

Knivtrumma			
Knivdrivning, kontinuerlig			■
Diameter	mm		720
Bredd	mm		800
Knivar	Antal		2 x 14 (7)
Varvtal	rpm		1.150
Hacklängd med 14 knivar	mm		7,4 - 41,4
Hacklängd med 20 knivar	mm		5,2 - 29,0
Hacklängd med 28 knivar	mm		3,7 - 20,7
Hacklängd med 40 knivar	mm		2,6 - 14,5
Knivtrumma universalknivar /20			<input type="checkbox"/>
Knivtrumma universalknivar /28			■
Knivtrumma universalknivar /40			<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/20			<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/28			<input type="checkbox"/>
Knivuppsättning, majs/40			<input type="checkbox"/>
Motstål, majs			<input type="checkbox"/>
Motstål, universal			<input type="checkbox"/>
Motstål, universal HD			<input type="checkbox"/>
Motstålsinställning, manuell			■
Förbrukningsdelar, standardsats			■
Förbrukningsdelar, HD-sats			<input type="checkbox"/>

Efterbehandling			
R Cracker: krossvals med sågtandsprofil			■
RS Cracker: krossvals med sågtandsprofil och spiralformat V-spår			<input type="checkbox"/>
Valsarnas diameter	mm		300

Fläkt			
Öppen rotor med V-formade utloppselement			■
Rotordiameter	mm		550
Rotorbredd	mm		620

Utloppsenhet			
Vridvinkel	Grader		210
Lasthöjd	m		6,2
Utloppsenhet standard			■
Utloppsenhet förlängd			<input type="checkbox"/>

Förarhytt			
Komforthytt med sikt runt om			■
Strålkastare, fram			■
Radioförberedd			■
Elektriskt justerbar backspegel och vidvinkelspegel			■
Komfortsäte med luftfjädring			■
Komfortsäte med luftfjädring, Evolution			<input type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, standard			■
All arbetsbelysning, LED			<input type="checkbox"/>
Varioterminal 10,4" med pekskärm och knappmanövrering			■
VarioDoc Basic			■
Variotronic redskapsstyrning för ISOBUS			<input type="checkbox"/>
Mätning av genomströmning och avkastning			<input type="checkbox"/>
VarioDoc Pro			<input type="checkbox"/>
Kamerapaket			<input type="checkbox"/>
Nödfallspaket			<input type="checkbox"/>
Radio MP3			<input type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, sidan			<input type="checkbox"/>
Arbetsbelysning, LED, sidan			<input type="checkbox"/>
Underhållsbelysning, LED			<input type="checkbox"/>
Förvaringsbox med kylning			<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolning, sida och bakre			■
Radiosystem för kamera på utloppsrör			<input type="checkbox"/>
2 extra koaxialhögtalare			<input type="checkbox"/>
Förberett för VarioGuide-styrning			■
Autostyrning			<input type="checkbox"/>
Autostyrning VarioGuide kontrollenhet GSM			<input type="checkbox"/>
Autostyrning VarioGuide NovAtel			<input type="checkbox"/>

Tillvalsutrustning			
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,00 m			■
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,30 m			<input type="checkbox"/>
Varningsramp upp till fordonsbredd 3,50 m			<input type="checkbox"/>
Brandsläckare			<input type="checkbox"/>
Dragkrok tysk typ, automatisk			<input type="checkbox"/>
Dragkrok tysk typ, manuell			<input type="checkbox"/>
Tryckluftssystem			■
Bränsletank, diesel plus			■
Dieselbränsletank och vattentank			<input type="checkbox"/>
Doseringsystem för koncentrat			<input type="checkbox"/>
Förberett för doseringssystem för koncentrat			<input type="checkbox"/>

Tillsats			
Skyddsförpackning för transport			<input type="checkbox"/>
Tillsatsventil, dubbelverkande			<input type="checkbox"/>
Markkonturjustering, automatisk			■
Fendt Katana verktygslåda			<input type="checkbox"/>

Framdäck		
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500

Bakdäck		
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		■
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		<input type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>

Vikter och mått		
Tomvikt med hytt utan skärbord	kg	15.600
Högsta tillåtna totalvikt	kg	18.500
Total längd utan plockhuvud	mm	7.182
Total bredd utan hjul	mm	2.955
Total bredd med hjul	mm	2.995 - 3.499
Max total höjd	mm	3.989
Hjulbas	mm	3.450
Markfrigång med max däck	mm	450